SDI AURA BULK FILL

ENG UNIVERSAL BULK FILL COMPOSITE
BUL УНИВЕРСАЛЕН BULK FILL КОМПОЗИТ
CES UNIVERZÁLNÍ KOMPOZIT VELKÉ VÝPLNĚ
DAN UNIVERSAL BULK FYLDNINGSKOMPOSIT
DEU UNIVERSAL BULK FILL KOMPOSIT
ELL ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΟΓΚΩΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
FIN UNIVERSAALI BULK FILL -YHDISTELMÄMUOVI
FRA COMPOSITE DE RESTAURATION POSTÉRIEUR CONDENSABLE
HUN UNIVERZÁLIS TÖMELTETETT KOMPOZIT
ITA COMPOSITO BULK FILL UNIVERSALE
LIT UNIVERSALUS BIRIŲ UŽPILDŲ KOMPOZITAS
NOR UNIVERSAL BULK FILL KOMPOSITT
POL UNIWERSALNY KOMPOZYT TYPU BULK FILL
POR RESINA COMPOSTA UNIVERSAL DE INCREMENTO ÚNICO
RON COMPOZIT UNIVERSAL DE UMPLUTURI TRAC
SLK UNIVERZÁLNA KOMPOZITNÁ OBJEMNÁ VÝPLŇ
SPA COMPOSITE DE RELLENO MASIVO UNIVERSAL BULK-FILL
SWE UNIVERSELL BULKFYLLNINGSKOMPOSIT

Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 0800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne, Germany
T: +49 2203 9255 0

PAK41332 E

Last Revised: 12-2025

25°C 77°F
10°C 50°F
Allergies & Precautions
CE 0297
MD
Rx only
Paper

ENG INSTRUCTIONS FOR USE

INTENDED USE
Aura Bulk Fill is designed to restore posterior teeth by dental professionals. Aura Bulk Fill composite is a radiopaque light-cured, high strength composite designed to eliminate time consuming layering for posterior restorations. Aura Bulk Fill has a 5 mm* depth of cure allowing fast and easy placement when restoring deep cavities and is available in one universal shade. Type 1, Class 2, polymer based restorative material activated by external energy intra-orally; according to ISO4049:2019.

COMPOSITION:
Dimethacrylates (25% wt) (45% vol)
- Urethane dimethacrylate
- Bisphenol A-glycidyl methacrylate
- Triethylene glycol dimethacrylate
- Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate
- Dodecanediol dimethacrylate

Fillers (75%wt) (55% vol)
- Barium glass
- Silicon dioxide (hydrophobic fumed silica)

Initiators (< 1%)
Stabilisers (< 1%)
Pigments (< 1%)

Aura Bulk Fill composite is radiopaque with about 250% aluminium (100% aluminium has a radiopacity equivalent to that of dentin and 200% aluminium is equivalent to enamel).

INDICATIONS FOR USE:
- Posterior restorations (including occlusal surfaces)
- Core build ups.
- Splinting.
- Sandwich technique with glass ionomers.

CONTRA-INDICATIONS:
- **Do not** use if a dry field cannot be established.
- **Do not** use for pulp capping.
- **Do not** use within 1mm from the pulp.
- **Do not** use in conjunction with any eugenol-containing materials.
- **Do not** use in anyone who has an allergy to acrylics or who has an allergic reaction to the material of this product.

NOTE: This product may cause skin irritation to some people. In such cases, discontinue use and seek medical attention.

SIDE EFFECTS:
- Areas around the pulp should be protected with a suitable pulp/dentin protector to prevent any potential irritation (selectively apply a calcium hydroxide-based preparation in areas near the pulp).
- The components of Aura Bulk Fill could, on rare occasions, cause sensitisation. In these cases, Aura Bulk Fill should not be used.

INTERACTIONS:
- Eugenol-containing substances may inhibit the polymerisation process of composite materials. Therefore, using such materials in conjunction with Aura Bulk Fill must be avoided.
- The use of chlorhexidine, cationic mouthwashes, and plaque-disclosing substances may result in discoloration.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Preparation recommendations:
1. Clean and isolate tooth employing standard techniques and instruments. Rubber dam is the preferred mode of isolation.
2. A conservative cavity should be prepared, employing standard techniques and instruments, to form a slightly rounded internal form. Margins of the cavity preparation should end in sound and supported enamel with no bevels in stress bearing locations. If bevelling is desired in a low stress location it should extend no further than 1mm at an angle of no greater than 45°. Pre-wedging is also recommended to ensure that the restored tooth will have an adequate contact point.
3. Prophy all surfaces to be etched including surfaces adjacent to the cavity with an oil free non-fluoride containing paste or a slurry of pumice and water.
4. Rinse thoroughly with water.

Isolation
Isolation techniques must be used to prevent contamination. Rubber dam is the preferred mode of isolation. Do not use if a dry field cannot be established.

Direct Restoration
5. Thoroughly dry the surface to be etched with dry, oil-free air. Etch tooth surface using the 'selective etch' or 'total etch' technique with 37% phosphoric acid according to the manufacturer's instructions, or proceed to the following steps if using 'self etch' technique.
6. Wash thoroughly with water.
7. Remove excess water. Keep moist. Avoid contamination e.g. saliva.
8. Apply bonding agent, such as Zipbond (SDI Limited), according to the manufacturer's instructions to saturate all internal surfaces.
9. Place composite in increments of 5mm* or less.
   NOTE: If using the syringe system, after each use, turn the screw plunger anti-clockwise half a turn to release any built-up pressure.
   ⚠ **CAUTION:** Aura Bulk Fill complet must be compatible with the complet applicator, such as the Premium Complet Applicator (SDI Limited). Complet must be firmly and securely attached to the applicator.
   NOTE: For best results, apply restorative at normal room temperature (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
10. Light cure each increment for at least 20 seconds using a suitable high power LED curing light (400-480nm wavelength with a minimum light intensity of 1,000 mW/ cm²) such as Radii-Cal CX (SDI Limited).
11. Finish the restoration using standard techniques. Instruct patient not to eat or drink anything for at least one hour after the procedure.
    NOTE: Coolant water spray and effective suction whenever possible when finishing the restoration is recommended.

Additional notes:
Aura Bulk Fill complets are for single use only. Reuse will result in cross contamination.

STORAGE AND HANDLING
- Avoid excess heat.
- Store at temperatures between 10° and 25°C (50° - 77°F).
- For optimum freshness, refrigeration is optional. Product temperature should be between 20° and 25°C (68° and 77°F) when used.
- Syringe system: when not in use replace the cap tightly.

⚠ PRECAUTIONS
- Avoid prolonged contact of etchant, adhesive and composite with the skin or oral tissue, as it may cause inflammation of the oral tissues or skin sensitisation.
- Patients with known material sensitivity or allergic reactions to this product should not use it.
- For professional use only.
- Keep out of reach of children and pets.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Do not expose material to direct light (polymerisation may be started by ambient lighting or the dental operating light).

CAUTION: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

FIRST AID
Eye (contact): Wash thoroughly with water and seek medical attention.
Skin (contact): Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.
Ingestion: Rinse mouth with water and discard. Drink plenty of water/ milk. Do NOT induce vomiting. Seek medical attention.
Inhalation: No symptoms expected under normal conditions of use. If affected, move to well ventilated area.

If a serious incident has occurred due to this product, please report this incident to the manufacturer of this product and to the competent authority in your state or country.

Dispose in accordance with local regulations.
SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

* Per Knoop Hardness Test Method. Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products, Sundaralingam S, Keck S, Pagni S, Perry R, J Dent Res Vol #95 (Spec Iss A): Final Presentation ID 0643, (Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products IADR Abstract Archives).

BUL ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Aura Bulk Fill е разработен от дентални специалисти за възстановяване на задни зъби. Композитът Aura Bulk Fill е рентгеноконтрастен, фотополимеризиращ, високоякостен композит, предназначен да елиминира времеемкото наслояване при задни реставрации. Aura Bulk Fill има дълбочина на втвърдяване 5 мм*, което позволява бързо и лесно поставяне при възстановяване на дълбоки кариеси и се предлага в един универсален нюанс. Type 1, Class 2, възстановителен материал на полимерна основа, активиран от външна енергия, интраорално ISO4049:2019.

СЪСТАВ:
Диметакрилати (25% тегл.) (45% об.)
- Уретанов диметакрилат
- Бисфенол А-глицидил метакрилат
- Триетилен гликол диметакрилат
- Етоксилиран бисфенол А диметакрилат
- Додекандиол диметакрилат

Пълнители (75% тегл.) (55% об.)
- Бариево стъкло
- Силициев диоксид (хидрофобен пирогенен силициев диоксид)

Иницианти (< 1%)
Стабилизатори (< 1%)
Пигменти (< 1%)

Композитът Aura Bulk Fill се отличава с висока рентгеноконтрастност спрямо дентина и емайла - около 2,5 пъти по-висока спрямо дентина и 0,25 пъти спрямо емайла.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:
- Задни реставрации (включително оклузални повърхности)
- Основни изграждания.
- Шиниране.
- Сандвич техника с глазйономер.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Не използвайте, ако не може да се установи сухо поле.
- Не използвайте за затваряне на пулпа.
- Не използвайте в рамките на 1 мм от пулпата.
- Не използвайте заедно с материали, съдържащи евгенол.
- Не използвайте при хора, които имат алергия към акрил или които имат алергични реакции към материала на този продукт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт може да причини дразнене на кожата при някои хора. В такива случаи прекратете употребата и потърсете медицинска помощ.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
- Областите около пулпата трябва да бъдат защитени с подходящ протектор за пулпа/дентин, като калциево хидроксидна подложка, за да се предотврати всяко потенциално дразнене.
- Компонентите на Aura Bulk Fill могат в редки случаи да причинят сенсибилизация. В тези случаи Aura Bulk Fill не трябва да се използва.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
- Съдържащите евгенол вещества могат да възпрепятстват процеса на полимеризация на композитните материали. Следователно използването на такива материали заедно с Aura Bulk Fill трябва да се избягва.
- Използването на хлорхексидин, катионни води за уста и вещества, разграждащи плака, може да доведе до обезцветяване.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:
ПРЕПОРЪКИ:
1. Почистете и изолирайте зъба, като използвате стандартни техники и инструменти. Кофердамът е предпочитаният начин за изолация.
2. Трябва да се подготви консервативен кавитет, като се използват стандартни техники и инструменти, за да се оформи леко заоблена вътрешна форма. Краищата на кавитета трябва да завършват със здрав и поддържан емайл без скосяване в местата, носещи напрежение. Ако е желателно скосяване в място с ниско напрежение, то не трябва да се простира повече от 1 mm, под ъгъл не по-голям от 45°. Препоръчва се и предварително заклиняване, за да се гарантира, че възстановеният зъб ще има подходяща контактна точка.
3. Профилактирайте всички повърхности, които ще бъдат ецвани, включително повърхностите в съседство с кавитета, с безмаслена неабразивна фунгоидна паста или каша от пемза и вода.
4. Изплакнете обилно с вода.

Изолация:
Трябва да се използват техники за изолиране, за да се предотврати замърсяване. Кофердамът е предпочитаният начин за изолация. Не използвайте, ако не може да се установи сухо поле.

Директно възстановяване
5. Подсушете старателно повърхността, която ще ецвате, със сух въздух без масло. Награвете еца върху повърхността на зъба, като използвате техника на „селективно ецване" или „пълно ецване" с 37% фосфорна киселина в съответствие с инструкциите на производителя или продължете към следните стъпки, ако използвате техниката на „самоецване".
6. Измийте обилно с вода.
7. Отстранете излишната вода. Поддържайте влажна повърхността. Избягвайте замърсяване, напр. слюнка.
8. Нанесете адхезив, като Zipbond (SDI Limited), в съответствие с инструкциите на производителя, за да наситете всички вътрешни повърхности.
9. Полагайте композита на стъпки от 5 мм* или по-малко.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате системата с шприца, след всяка употреба завъртете винтовото бутало обратно на часовниковата стрелка на половин оборот, за да освободите натрупаното налягане.
   ⚠ **ВНИМАНИЕ:** Комплоите Aura Bulk Fill трябва да са съвместими с апликатора за комплои, като например Premium Complet Applicator (SDI Limited). Комплоата трябва да бъде здраво и сигурно закрепена към апликатора.
   ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати нанесете реставративния материал при нормална стайна температура (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
10. Фотополимеризирайте всяка стъпка поне 20 секунди, като използвате подходяща високомощна LED фотополимеризираща лампа (дължина на вълната 400–480 nm с минимален интензитет на светлината 1000 mW/cm²), като например Radii-Cal CX (SDI Limited).
11. Завършете възстановяването, като използвате стандартни техники. Инструктирайте пациента да не яде или пие нищо поне един час след процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се охлаждане с воден спрей и ефективно изсмукване, когато е възможно, при завършване на възстановяването.

Допълнителни бележки:
Комплоите Aura Bulk Fill са само за еднократна употреба. Повторната употреба ще доведе до кръстосано замърсяване.

СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА
- Избягвайте прекомерна топлина.
- Съхранявайте при температури между 10° и 25°C (50° - 77°F).
- За постигане на оптимална свежест, съхранението в хладилник не е задължително. Температурата на продукта трябва да бъде между 20° и 25°C (68° и 77°F), когато се използва.
- Спринцовка: когато не се използва, затворете капачката плътно.

⚠ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
- Избягвайте продължителен контакт на бонда и композита с кожата или мекитe тъкани на устната кухина, тъй като може да причини възпаление или кожна сенсибилизация.
- Да не се използва при пациенти с известна чувствителност към материала или алергични реакции към този продукт.
- Само за професионална употреба.
- Да се пази от деца и домашни любимци.
- Да не се приема вътрешно.
- Да не се използва след изтичане срока на годност.
- Не излагайте материала на директна светлина (полимеризацията може да започне от околното осветление или от денталната работна светлина).

ВНИМАНИЕ: Федералният закон ограничава продажбата на това устройство по поръчка на зъболекар.

ПЪРВА ПОМОЩ:
- **Очи (контакт):** Измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
- **Кожа (контакт):** Отстранете с кърпа или гъба, напоена с алкохол. Измийте обилно с вода.
- **Поглъщане:** Изплакнете устата с вода и изхвърлете. Пийте много вода/мляко. НЕ предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ.
- **Вдишване:** Не се очаква симптоми при нормални условия на употреба. При въздействие, преместете се на добре проветрено място.

Ако е възникнал сериозен инцидент поради този продукт, моля, докладвайте този инцидент на производителя и на компетентния орган във вашия щат или държава.
Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.
ИЛБ /информационен лист за безопасност/ можете да намерите на www.sdi.com.au или се свържете с вашия регионален представител.

* Метод за изпитване на твърдост по Кнуп. Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products, Sundaralingam S, Keck S, Pagni S, Perry R, J Dent Res Vol #95 (Spec Iss A): Final Presentation ID 0643, (Сравнение на степента на втвърдяване (DOC) и твърдостта в композитни насипни продукти ADR Abstract Archives).

CES NÁVOD K POUŽITÍ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:
Výplň Aura Bulk Fill je zubní náhrada pro zadní zuby určená k použití zubními lékaři. Aura Bulk Fill je radiokontrastní, světlem tuhnoucí, vysoce pevný kompozit navržený tak, aby se u zadních výplní nemuselo provádět časově náročné vrstvení. Aura Bulk Fill má hloubku vytvrzení 5 mm*, což umožňuje rychlé a snadné umístění výplně do hlubokých kavit, a je k dispozici v jednom univerzálním odstínu. Typ 1, třída 2, výplňový materiál na bázi polymeru, aktivovaný intraorálně vnější energií; v souladu s normou ISO4049:2019.

SLOŽENÍ:
Dimethakrylváty (25 hm. %)
(45 obj. %)
- Uretan dimethakrylát
- Bisfenol A-glycidylmethakrylát
- Triethylenglykoldimethakrylát
- Ethoxylovaný bisfenol A-dimethakrylát
- Dodekandioldimethakrylát

Plniva (75 hm. %) (55 obj. %)
- Baryové sklo
- Oxid křemičitý (hydrofobní kouřový oxid křemičitý)

Iniciátory (< 1 %)
Stabilizátory (< 1 %)
Pigmenty (< 1 %)

Aura Bulk Fill je rentgenkontrastní kompozit s radioopacitou odpovídající přibližně 250 % radiopacity hliníku (100% hliník odpovídá dentinu a 200% hliník odpovídá sklovině).

INDIKACE K POUŽITÍ:
- Zadní výplně (včetně okluzních ploch)
- Výplně v jádru zubu.
- Dlahování
- Sendvičová technika se skloionomery

KONTRAINDIKACE:
- **Nepoužívejte**, pokud nelze vytvořit suché pracovní pole.
- **Nepoužívejte** k překrytí pulpy.
- Aplikujte s odstupem alespoň 1 mm od pulpy.
- **Nepoužívejte** výrobek v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol.
- **Nepoužívejte** u osob, které mají alergii na akryl nebo u nichž se vyskytla alergická reakce na materiál tohoto výrobku.

POZOR: Tento výrobek může u některých osob způsobit podráždění kůže. V takových případech ukončete použití výrobku a vyhledejte lékařskou pomoc.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY:
- Místa v okolí zubní dřeně musí být chráněna vhodným prostředkem na ochranu zubní dřeně/dentinu, aby se předešlo možnému podráždění (v místech v blízkosti zubní dřeně selektivně aplikujte přípravek na bázi hydroxidu vápenatého).
- Složky materiálu Aura Bulk Fill mohou ve vzácných případech způsobit senzibilizaci. V těchto případech by se materiál Aura Bulk Fill neměl používat.

INTERAKCE:
- Látky obsahující eugenol mohou inhibovat proces polymerace kompozitních materiálů. Tyto látky se proto nesmí používat ve spojení se systémem Aura Bulk Fill.
- Použití chlorhexidinu, kationtových ústních vod a látek pro detekci plaku může způsobit změnu zbarvení.

NÁVOD K POUŽITÍ:
DOPORUČENÍ:
1. Vyčistěte a izolujte zub pomocí standardních technik a nástrojů. Preferovaný způsob izolace zubu je kofferdam.
2. Měla by být připravena konzervativní kavita s použitím standardních technik a nástrojů, aby vznikla mírně zaoblená vnitřní forma. Okraje připravené kavity by měly končit zdravou sklovinou s dostatečnou podporou a bez zkosení v místech, kde je zub namáhán. Pokud je požadováno zkosení v místě s nízkým namáháním, nemělo by přesahovat 1 mm při úhlu ne větším než 45 °C. Také je doporučeno předem připravit klínek, aby měl obnovený zub adekvátní kontaktní bod.
3. Profylaktickým ošetřete všechny lepťavé povrchy včetně povrchů přiléhajících ke kavitě bezolejovou pastou bez obsahu fluoridů nebo kaší z pemzy a vody.
4. Důkladně opláchněte vodou.

Izolace:
Aby se zabránilo kontaminaci, je nutné použít izolační techniky. Preferovaný způsob izolace zubu je kofferdam. Nepoužívejte, pokud nelze vytvořit suché pracovní pole.

Přímá výplň
5. Lepťavý povrch důkladně vysušte suchým vzduchem bez oleje. K lepťání povrchu zubu použijte techniku „selective etch" nebo „total etch" 37% kyselinou fosforečnou podle pokynů výrobce nebo přejděte k následujícím krokům, pokud používáte techniku samolepťání (self-etch).
6. Důkladně opláchněte vodou.
7. Odstraňte přebytečnou vodu. Udržujte vlhké. Zabraňte kontaminaci například slinami.
8. Naneste bondovací činidlo, například Zipbond (SDI Limited), podle pokynů výrobce tak, aby došlo k saturaci všech vnitřních povrchů.
9. Kompozit umisťujte v přírůstcích po max. 5 mm*.
   POZNÁMKA: Pokud používáte stříkačkový systém, po každém použití otočte šroubovací zátku proti směru hodinových ručiček o polovinu otáčky, aby se uvolnil nahromaděný tlak.
   ⚠ **POZOR:** Komplet Aura Bulk Fill musí být kompatibilní s aplikátorem, například s aplikátorem Premium Complet Applicator (SDI Limited). Komplet musí být pevně a bezpečně připevněn k aplikátoru.
   POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte regenerační prostředek při normální pokojové teplotě (23 ± 1 °C).
10. Každou vrstvu vytvrzujte po dobu nejméně 20 sekund pomocí vhodné vysoce výkonné LED vytvrzovací lampy (vlnová délka 400–480 nm s minimální intenzitou světla 1 000 mW/ cm²), jako je například Radii-Cal CX (SDI Limited).
11. Dokončete výplň pomocí standardních technik. Poučte pacienta, že nemá nic jíst ani pít alespoň jednu hodinu po zákroku.
    POZNÁMKA: Při dokončování vypřihovacích prací se doporučuje provádět chlazení vodním postřikem a efektivní odsávání vždy, kdy je to možné.

Doplňující poznámky:
Komplety Aura Bulk Fill jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Opakované použití vede ke křížové kontaminaci.

SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ
- Chraňte před nadměrným teplem.
- Uchovávejte při teplotě 2 až 25 °C.
- Pro zajištění optimální čerstvosti je vhodné uchovávat výrobek v chladničce. Teplota produktu během použití by se měla pohybovat v rozmezí 20 až 25 °C.
- Injekční systém: když se nepoužívá, pevně nasaďte krytku.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
- Bondovací materiály a kompozit nesmí být po delší dobu ve styku s pokožkou nebo ústními měkkými tkáněmi, aby nedošlo k jejich podráždění nebo zanícení.
- Produkt by se neměl používat u pacientů se známou citlivostí na daný materiál nebo s alergickými reakcemi na daný produkt.
- Pouze pro odborné použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Neužívejte vnitřně.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Nevystavujte materiál přímému světlu (okolní světlo nebo provozní osvětlení zubní ordinace může spustit polymeraci).

POZOR: Federální zákony (USA) povolují prodej tohoto zdravotnického prostředku pouze zubním lékařům nebo na předpis zubního lékaře.

PRVNÍ POMOC
- Při zasažení očí: Důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při styku s kůží: Odstraňte zbytky materiálu z kůže pomocí hadříku nebo houby namočené v lihu. Důkladně opláchněte vodou.
- Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vyplivněte. Vypijte velké množství vody/mléka. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pokud přiznaky podráždění přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při vdechnutí: Za normálních podmínek použití se neočekávají žádné příznaky. V případě postižení se přesuňte na dobře větrané místo.

Pokud dojde k závažnému incidentu způsobenému tímto výrobkem, nahlaste daný incident výrobci a příslušnému úřadu ve vašem státě nebo zemi.

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Bezpečnostní list je k dispozici na www.sdi.com.au nebo u vašeho regionálního zástupce.

* Zkouška tvrdosti podle Knoopa. Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products, Sundaralingam S, Keck S, Pagni S, Perry R, J Dent Res Vol #95 (Spec Iss A): Final Presentation ID 0643, (Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products IADR Abstract Archives).

DAN BRUGS-ANVISNING

TILSIGTET BRUG:
Aura Bulk Fill er designet til at genoprette bagerste tænder af tandlæger. Aura Bulk Fill sammensætning er en røntgenfast, lyshærdende komposit med høj styrke, der er designet til at eliminere tidskrævende lagdeling ved posteriore genopretninger. Aura Bulk Fill har en hærdningsdybde på 5 mm*, hvilket muliggør hurtig og nem placering ved genopretning af dybe hulrum, og fås i en universel farve. Type 1, klasse 2, polymerbaseret genoprettende materiale aktiveret af ekstern energi intraoralt ; ifølge ISO4049:2019.

SAMMENSÆTNING:
Dimethacrylater (25 vægt %)
(45 vol %)
- Urethan dimethacrylat
- Bisphenol A-glycidylmethacrylat
- Triethylenglycol dimethacrylat
- Ethoxyleret bisphenol A dimethacrylat
- Dodecandiol dimethacrylat

Fyldstoffer (75 % vægt) (55 % vol.)
- Bariumglas
- Siliciumdioxid (hydrofobisk pyrogen silica)

Initiatorer (< 1%)
Stabilisatorer (< 1%)
Pigmenter (< 1%)

Aura Bulk Fill komposit er røntgenfast med cirka 250 % aluminium (100 % aluminium har en røntgenfasthed svarende til dentin og 200 % aluminium svarer til emalje).

INDIKATIONER FOR BRUG:
- Bagerste genopretninger (inklusive okklusale overflader)
- Kerneopbygninger.
- Splinting.
- Sandwichteknik med glasionomerer.

KONTRAINDIKATIONER:
- **Må ikke** bruges, hvis der ikke kan skabes et tørt område.
- **Må ikke** bruges til pulp capping.
- **Må ikke** anvendes inden for 1 mm fra tandkødet.
- Brug ikke sammen med eugenolholdige materialer.
- **Må ikke** anvendes til personer, der er allergiske over for akryl, eller som tidligere har haft en allergisk reaktion på materialet i dette produkt.

BEMÆRK: Dette produkt kan forårsage hudirritationer hos nogle personer. I sådanne tilfælde skal du afbryde brugen og søge lægehjælp.

BIVIRKNINGER:
- Områderne omkring pulpa skal beskyttes med en egnet pulpa-/tandbeskytter for at forhindre potentiel irritation (påfør selektivt et calciumhydroxidbaseret præparat i områder nær pulpa).
- Komponenterne i Aura Bulk Fill kan i sjældne tilfælde forårsage overfølsomhedsreaktioner. I sådanne tilfælde bør Aura Bulk Fill ikke anvendes.

INTERAKTIONER:
- Eugenol-holdige stoffer kan hæmme polymerisationsprocessen for kompositmaterialer. Derfor skal det undgås at bruge sådanne materialer sammen med Aura Bulk Fill.
- Brugen af klorhexidin, kationiske mundskyllevand og plak-afslørende stoffer kan medføre misfarvning.

BRUGERVEJLEDNING
ANBEFALINGER:
1. Rengør og isoler tanden ved at bruge standardteknikker og -instrumenter. Kofferdam er den foretrukne isoleringsform.
2. Der skal forberedes et bevarende hulrum med standardteknikker og instrumenter til dannelse af en let afrundet intern form. Margener i hulrumsforberedelsen skal ende med fast og understøttet emalje uden affasning i de belastningsbærende placeringer. Hvis affasning ønskes i et sted med lav belastning, må det ikke strække sig længere end 1 mm i en vinkel, som ikke er større end 45°. Forkilning anbefales også for at sikre, at den restaurerede tand har et passende kontaktpunkt.
3. Forbered alle overflader, der skal bleges, inklusive overflader, der støder op til hulrummet med en oliefri ikke-fluorholdig pasta eller en opslæmning af pimpsten og vand
4. Vask grundigt med vand.

Isolering:
Isoleringsteknikker skal bruges til at forebygge kontaminering. Kofferdam er den foretrukne isoleringsform. Må ikke bruges, hvis der ikke kan etableres et tørt område.

Direkte restaurering
5. Tør overfladen, der skal ætses, grundigt med tør, oliefri luft. Æts tandens overflade med "selective etch" eller "total etch" teknik med 37 % fosforsyre i henhold til producentens vejledning eller gå videre til de følgende trin, hvis der bruges "self etch" teknik.
6. Vask grundigt med vand.
7. Fjern overskydende vand. Skal holdes fugtig. Undgå forurening f.eks.spyt
8. Påfør bindemiddel såsom Zipbond (SDI Limited), i henhold til producentens anvisninger, til at mætte alle interne overflader.
9. Anbring kompositlet i forøgelser på 5 mm eller mindre.
   BEMÆRK: Hvis du bruger sprøjtesystemet, skal du dreje skruestemplet mod uret en halv omgang efter hver brug for at frigøre et eventuelt opbygget tryk.
   ⚠ **FORSIGTIG:** Aura Bulk Fill complet skal være forenelig med complet applikatoren, som for eksempel Premium Complet Applicator (SDI Limited). Complet skal være sikkert fastgjort til applikatoren.
   BEMÆRK: For de bedste resultater skal der påføres genopretnende middel ved normal stuetemperatur (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
10. Lyshærd hvert trin i mindst 20 sekunder med en passende højtydende LED-hærdningslampe (400-480 nm bølgelængde med en minimum lysintensitet på 1.000 mW/cm²), såsom Radii-Cal CX (SDI Limited).
11. Afslut restaureringen ved brug af standardteknikker. Instruer patienten i ikke at spise eller drikke noget i mindst en time efter procedure.
    BEMÆRK: Nedkøling med vandspray og effektiv sugning når det er muligt, når restaureringen afsluttes anbefales.

Yderligere bemærkninger:
Aura Bulk Fill complets er kun til engangsbrug. Genbrug vil resultere i krydskontaminering.

OPBEVARING OG HÅNDTERING
- Undgå overdreven varme.
- Opbevares ved stuetemperatur mellem 2 °C og 25 °C (35 °F - 77 °F).
- For optimal friskhed er afkøling valgfri. Produkttemperaturen skal være mellem 20° og 25°C (68° og 77°F), når den bruges.
- Sprøjtesystem: når den ikke er i brug, skal hætten sættes stramt på.

⚠ FORHOLDSREGLER
- Undgå langvarig kontakt mellem ætsemiddel, klæbemiddel og komposit med huden eller det orale væv, da det kan forårsage betændelse i det orale væv eller overfølsomhedsreaktioner.
- Patienter med kendt overfølsomhed eller allergiske reaktioner til dette produkt må ikke bruge dette produkt.
- Kun til professionel brug.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Må ikke indtages.
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- Udsæt ikke materialet for direkte lys (polymerisering kan startes af omgivende belysning eller dental operationslampe).

ADVARSEL: Forbundsloven begrænser dette udstyr til salg af eller efter ordre fra en tandlæge.

FØRSTEHJÆLP
Øjne (kontakt): Skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
- **Hud (kontakt):** Fjern med en klud eller svamp, som er gennembløtt med alkohol. Vask grundigt med vand.
- **Indtagelse:** Skyl munden grundigt med vand. Drik rigeligt med vand/mælk. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp hvis symptomer fortsætter.
- **Indånding:** Der forventes ingen symptomer under normale brugsforhold. Hvis påvirket, flyt til et godt ventileret område.

Hvis der er opstået en alvorlig hændelse på grund af dette produkt, bedes du rapportere denne hændelse til producenten af dette produkt og til den kompetente myndighed i din stat eller dit land.
Bortskaf i henhold til lokale regler. SDS er tilgængelig på www.sdi.com.au eller kontakt din regionale repræsentant.

* Per Knoop hårdhedstestmetode. Sammenligning af DOC og hårdhed i sammensatte bulkfyldprodukter, Sundaralingam S, Keck S, Pagni S, Perry R, J Dent Res Vol #95 (Specifikationsnummer A): Endelig præsentations-ID 0643, (Sammenligning af DOC og hårdhed i kompositprodukter i bulk. IADR Abstract Archives).

DEU GEBRAUCHS-ANWEISUNG

VERWENDUNGSZWECK:
Aura Bulk Fill wurde von Zahnmedizinern für die Restauration von Seitenzähnen entwickelt. Aura Bulk Fill Composite ist ein röntgenopakes, lichthärtendes, hochfestes Komposit, das entwickelt wurde, um Restaurationen im Seitenzahnbereich die zeitaufwendige Schichttechnik zu vermeiden. Aura Bulk Fill weist eine Aushärtungstiefe von 5 mm* auf, sodass eine schnelle und einfache Platzierung bei der Restauration tiefer Kavitäten möglich ist. Es ist in einer universellen Farbe erhältlich. Polymerbasierender Restaurationswerkstoff, Typ 1, Klasse 2, zur intraoralen äußeren Energieaktivierung, gemäß ISO 4049:2019.

ZUSAMMENSETZUNG:
Dimethacrylat (25 Gew.-%)
(45 Vol.-%)
- Urethandimethacrylat
- Bisphenol-A-Glycidylmethacrylat
- Triethylenglycoldimethacrylat
- Ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat
- Dodecandioldimethacrylat

Füllstoffe (75 Gew.-%) (55 Vol.-%)
- Bariumglas
- Siliciumdioxid (hydrophobes pyrogenes Siliciumdioxid)

Initiatoren (< 1 %)
Stabilisatoren (< 1 %)
Pigmente (< 1 %)

Das Komposit Aura Bulk Fill hat eine Röntgenopazität von ca. 250 % Aluminium (100 % Aluminium entspricht der Röntgenopazität von Dentin, 200 % Aluminium entspricht dem Wert von Schmelz).

INDIKATIONEN:
- Restaurationen im Seitenzahnbereich (einschließlich Okklusionsflächen)
- Stumpfaufbauten.
- Schienungen
- Sandwich-Technik mit Glasionomeren

KONTRAINDIKATIONEN:
- **Nicht verwenden**, wenn keine Trockenlegung möglich ist.
- **Nicht** zur Pulpaüberkappung **verwenden.**
- **Nicht** innerhalb von 1 mm Abstand zur Pulpa **verwenden.**
- **Nicht** in Verbindung mit eugenolhaltigen Materialien **verwenden**.
- **Nicht** bei Personen mit Acrylat-Allergie oder allergischen Reaktionen auf Inhaltsstoffe des Produkts **anwenden**.

HINWEIS: Das Produkt kann bei manchen Personen Hautreizungen auslösen. In diesem Fall Gebrauch einstellen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

NEBENWIRKUNGEN:
- Pulpanahe Bereiche sollten mit einem geeigneten Pulpa-/ Dentinschutz behandelt werden, um eine thermische Reizung zu vermeiden (auf pulpanahe Flächen gezielt ein Präparat auf Calciumhydroxid-Basis).
- Die Bestandteile von Aura Bulk Fill können in seltenen Fällen eine Sensibilisierung auslösen. In diesen Fällen sollte Aura Bulk Fill nicht verwendet werden.

WECHSELWIRKUNGEN:
- Eugenolhaltige Materialien können die Polymerisation von Kompositen hemmen. Solche Materialien dürfen nicht in Verbindung mit Aura Bulk Fill verwendet werden.
- Die Anwendung von Chlorhexidin, kationischen Mundspülungen und Plaque-Revelatoren kann zu Verfärbungen führen.

GEBRAUCHSANWEISUNG: EMPFEHLUNGEN:
1. Zahn mit Standardtechniken und -instrumenten reinigen und isolieren. Ein Kofferdam eignet sich am besten zur Isolation.
2. Mit Standardtechniken und -instrumenten eine substanzschonende, innen leicht abgerundete Kavität präparieren. Die Kavität sollte von gesundem und stabilem Schmelz begrenzt sein, ohne Abschrägungen in belasteten Bereichen. Ist in einem gering belasteten Bereich eine Abschrägung gewünscht, so darf diese maximal 1 mm bei einem Winkel von maximal 45° betragen. Vorheriges Verkeilen ist ratsam, damit der gefüllte Zahn einen engen Approximalkontakt hat.
3. Alle anzuätzenden Flächen und an die Kavität angrenzenden Bereiche mit öl- und fluoridfreier Prophylaxepaste oder einer

⚠ÓVINTŽKEDĖSEK

- Kerūže a bandozó anyag és a kompozit hosszan tartó érintkezését a bőrrel vagy a száj szöveteivel, mivel ez a száj szöveteinek gyulladását vagy bőrérzékenységet okozhat.
- A termék anyagára érzékeny vagy arra allergiás betegek ne használják.
- Kizárólag szakember általi használatra.
- Gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol!
- Ne nyelje le.
- Ne használja a lejárati időn túl.
- Ne tegye ki közvetlen fénynek az anyagot (a polimerizáció elindulhat környezeti világítás vagy a fogászati lámpa fényének hatására).

VIGYÁZAT: A szövetségi törvények szerint az eszköz csak fogorvos által vagy fogorvosi rendelvényre értékesíthető.

ELSŐSEGÉLY

- **Szembe kerülés esetén:** Alaposan öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz.
- **Bőrre kerülés esetén:** Alkoholba áztatott ruhával vagy szivaccsal távolítsa el. Alaposan mossa le vízzel.
- **Lenyelés esetén:** Alaposan öblítse ki a száját vízzel és köpje ki. Igyon sok vizet/tejet. NE hánytassa magát. Forduljon orvoshoz.
- **Belégzés esetén:** Normál felhasználási körülmények között nem várhatók tünetek. Belégzés esetén menjen jól szellőző helyre.

Ha a termék miatt súlyos baleset történt, kérjük, jelentse az esetet a termék gyártójának és az Ön államában vagy országában illetékes hatóságnak.
A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A biztonság adatlapot megtalálja a www.sdi.com.au internetes oldalon vagy lépjen kapcsolatba a regionális képviselővel.

* Knoop keménységvizsgálati módszer szerint. A DOC és a keménység összehasonlítása kompozit ömlesztett töltőanyagokban, Sundaralingam S, Keck S, Pagni S, Perry R, J Dent Res 95. (Spec Iss A): Záró prezentáció azonosítója: 0643, (A DOC és a keménység összehasonlítása kompozit ömlesztett töltőanyagokban, IADR absztrakt archívum).

ITA ISTRUZIONI PER L'USO

USO PREVISTO:
Aura Bulk Fill è un prodotto progettato per il restauro dei denti posteriori da parte di professionisti odontoiatrici. È un composito fotopolimerizzabile radiopaco, ad alta resistenza, formulato per eliminare la stratificazione nei restauri posteriori. Aura Bulk Fill offre una profondità di polimerizzazione di 5 mm*, rendendo l'applicazione più rapida e semplice nei casi di cavità profonde, ed è disponibile in un unico colore universale. Tipo 1, Classe 2, materiale da restauro a base di polimeri attivato da energia esterna per via intraorale; secondo la norma ISO4049:2019.

COMPOSIZION:
Dimetacrilati (25% p/p) (45% vol)
- Dimetacrilato di uretano
- Bisfenolo A-glicidil metacrilato
- Trietilenglicole dimetacrilato
- Bisfenolo A etossilato dimetacrilato
- Dodecandiolo dimetacrilato

Riempitivi (75% peso) (55% volume)
- Vetro di bario
- Biossido di silicio (silice fumata idrofoba)

Iniziatori (< 1%)
Stabilizzatori (< 1%)
Pigmenti (< 1%)

Il composito Aura Bulk Fill è radiopaco con circa il 250% di alluminio (il 100% di alluminio ha una radiopacità equivalente a quella della dentina e il 200% a quella dello smalto).

INDICAZIONI PER L'USO:
- Restauri posteriori (comprese le superfici occlusali)
- Costruzioni del nucleo.
- Splintaggio.
- Tecnica sandwich con vetroionomeri

CONTROINDICAZIONI:
- **Non** utilizzare se non è possibile avere un campo asciutto.
- **Non** utilizzare per l'incappucciamento della polpa.
- **Non** utilizzare a meno di 1 mm dalla polpa.
- **Non** utilizzare in combinazione con materiali contenenti eugenolo.
- **Non** utilizzare in caso di allergia agli acrilici o di reazioni allergiche al materiale di questo prodotto.
- **NOTA:** il prodotto può causare irritazione cutanea in alcune persone. In questi casi, interrompere l'uso e consultare un medico.

Se si verifica un incidente grave a causa di questo prodotto, segnalarlo al produttore del prodotto e alle autorità competenti del proprio Stato o Paese.

Smaltire in conformità alle normative locali. Per le schede su dati e sicurezza visitare il sito www.sdi.com.au o contattare il rappresentante regionale.

* Secondo il metodo Knoop per la prova di durezza. Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products, Sundaralingam S, Keck S, Pagni S, Perry R, J Dent Res Vol n. 95 (Spec Pubb. A): Final Presentation ID 0643, (Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products IADR Abstract Archives).

LIT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PASKIRTIS:
„Aura Bulk Fill" sukurtas odontologams specialistams naudoti restauruojant galinius dantis. „Aura Bulk Fill" – tai rentgenokontrastinis, šviesoje kietėjantis, itin stiprus kompozitas, sukurtas siekiant sutaupyti laiko sluoksniuojant galinių dantų restauracijas. „Aura Bulk Fill" kietėja 5 mm* gylyje, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti restauruojant gilias ėduonies ertmes; jis yra vieno universalaus atspalvio. 1 tipo, 2 klasės, polimero pagrindo pagaminta restauracinė medžiaga, aktyvuojama išorine energija per burną; atitinka ISO4049:2019 standartą.

Papildomos pastabos:
⊘„Aura Bulk Fill compsites" skirti tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinis naudojimas gali sukelti kryžminį užteršimą.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS
- Venkite per didelio karščio.
- Laikykite 2–25 °C (35–77 °F) temperatūroje.
- Norint užtikrinti geriausią šviežumą, nebūtina laikyti šaldytuve. Naudojant preparatą, jo temperatūra turi būti nuo 20 °C iki 25 °C (68 ° F iki 77 °F).
- Švirkšto sistema: kai nenaudojate, sandariai uždėkite dangtelį.

superfici adiacenti alla cavità, con un materiale privo di olio e fluoro contenente pasta o un impasto di pomice e acqua.
4. Sciacquare abbondantemente con acqua.

Isolamento:
Devono essere utilizzate tecniche di isolamento per evitare la contaminazione. La diga in lattice è la modalità preferita. Non utilizzare se non è possibile creare un campo asciutto.

Restauro diretto
5. Asciugare accuratamente la superficie da mordenzare con aria secca e priva di olio. Mordenzare la superficie del dente con la tecnica della "mordenzatura selettiva" o della "mordenzatura totale" con acido fosforico al 37% secondo le istruzioni del produttore, oppure procedere alle fasi successive se si utilizza la tecnica dell' "automordenzatura".
6. Lavare accuratamente con acqua.
7. Rimuovere l'acqua in eccesso. Mantenere umido. Evitare la contaminazione, ad esempio saliva.
8. Applicare l'agente legante, come Zipbond (SDI Limited), secondo le istruzioni del produttore per saturare tutte le superfici interne.
9. Applicare il composito in incrementi di 5 mm* o meno. **NOTA:** se si utilizza il sistema a siringa, dopo ogni uso ruotare in senso antiorario di mezzo giro lo stantuffo a vite, così da rilasciare l'eventuale pressione creatasi.
⚠**ATTENZIONE:** il composito Aura Bulk Fill deve essere compatibile con l'applicatore, come il Premium Complet Applicator (SDI Limited). Il composito deve essere fissato saldamente e in modo sicuro all'applicatore.
10. Fotopolimerizzare ogni incremento per almeno 20 secondi utilizzando una lampada LED ad alta potenza adeguata (lunghezza d'onda 400–480 nm, intensità minima 1.000 mW/cm²), come Radii-Cal CX (SDI Limited).
11. Terminare il restauro utilizzando tecniche standard. Ricordare al paziente di non mangiare o bere nulla per almeno un'ora dopo la procedura.

NOTA: Si raccomanda di raffreddare con acqua nebulizzata e di aspirare efficacemente, laddove possibile, quando si rifinisce il restauro.

Note aggiuntive:
ⓘI compositi Aura Bulk Fill sono monouso. Il riutilizzo comporta una contaminazione incrociata.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
- Evitare l'eccesso di calore.
- Conservare a temperature comprese tra 10° e 25°C (50° - 77°F).
- Per una freschezza ottimale, è possibile ricorrere alla refrigerazione (facoltativa). La temperatura del prodotto deve essere compresa tra 20° e 25°C (68° e 77°F) quando viene utilizzato.
- Sistema a siringa: quando non in uso, richiudere saldamente il cappuccio.

⚠**PRECAUZIONI:**
- Evitare il contatto prolungato degli agenti leganti e del composito con la pelle o i tessuti molli del cavo orale, in quanto può causare infiammazione di tali tessuti o sensibilizzazione cutanea.
- I pazienti con elevata sensibilità nota o risaputa all'acrilato o a questo prodotto non devono utilizzarlo.
- Solo per uso professionale
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non applicare internamente.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non esporre il materiale alla luce diretta (la polimerizzazione può essere avviata dall'illuminazione dell'ambiente o dall'illuminazione dello studio).

ATTENZIONE: La Legge Federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su ordine di un dentista.

PRIMO SOCCORSO
- **Occhi (contatto):** sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- **Pelle (contatto):** rimuovere con una garza o una spugna imbevuta di alcol. Sciacquare accuratamente con acqua.
- **Ingestione:** sciacquare bene la bocca. Bere molta acqua o latte. NON indurre il vomito. Se i sintomi persistono consultare un medico.
- **Inalazione:** non si prevedono sintomi nelle normali condizioni d'uso. Se necessario, spostarsi in un'area ben ventilata.

EFFETTI COLLATERALI:
- Le aree intorno alla polpa devono essere protette con un protettore pulpare/dentinale adeguato, come un liner di idrossido di calcio, per evitare qualsiasi potenziale irritazione.
- I componenti di Aura Bulk Fill possono, in rare occasioni, causare sensibilizzazione. In questi casi, Aura Bulk Fill non deve essere utilizzato.

INTERAZIONI:
- Le sostanze contenenti eugenolo possono inibire il processo di polimerizzazione dei materiali compositi. Pertanto l'uso di tali materiali in combinazione con Aura Bulk Fill deve essere evitato.
- L'uso di clorexidina, collutori cationici e sostanze per la rilevazione della placca può provocare una decolorazione.

ISTRUZIONI PER L'USO: RACCOMANDAZIONI:
1. Pulire e isolare il dente utilizzando tecniche e strumenti standard. La diga in lattice è la modalità preferita.
2. Deve essere preparata una cavità conservativa, utilizzando tecniche e strumenti standard, per formare una forma interna leggermente arrotondata. I margini della preparazione della cavità devono terminare in smalto solido e supportato senza smussi nelle zone di sollecitazione. Se si desidera eseguire lo smusso in una zona a bassa sollecitazione, esso non deve estendersi oltre 1 mm con un angolo non superiore a 45°. Si raccomanda inoltre di effettuare il pre-wedging per garantire che il dente restaurato abbia un punto di contatto adeguato.
3. Pulire tutte le superfici da mordenzare, comprese le

Isolering:
Det må brukes isolasjonsteknikker for å forhindre kontaminering. Kofferdam er den foretrukne isolasjons-måten. Ikke bruk hvis det ikke kan etableres et tørt felt.

Direkte restaurering
5. Tørk grundig overflaten som skal stees med tørr, oljefri luft. Ets tannoverflaten ved hjelp av «totaletsing» eller «totaletsing» med 37 % fosforsyre i henhold til produsentens instruksjoner, eller fortsett med følgende trinn hvis du bruker «selvetsing».
6. Skyll grundig med vann.
7. Fjern overflødig vann. Hold fuktig. Unngå forurensning, f.eks. spytt.
8. Påfør bindingsmiddel, for eksempel Zipbond (SDI Limited), i henhold til produsentens instruksjoner for å mette alle innvendige overflater.
9. Plasser komposittet med avstander på 5 mm* eller mindre.
MERK: Hvis du bruker et sprøytesystem, må du etter hver bruk vri skrustempelet en halv omdreining mot urviseren for å frigjøre eventuelt oppsamlet trykk.
⚠**FORSIKTIG:** Aura Bulk Fill-kompletten må være kompatibel med komplettapplikatoren, for eksempel Premium Complet Applicator (SDI Limited). Kompletten må festes godt og sikkert til applikatoren.
MERK: For best resultat, påfør restorativ ved normal romtemperatur (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
10. Lysherd hver påføring i minst 20 sekunder med en egnet høy-effekt LED-herdelampe (400–480 nm bølgelengde, med minimum lysintensitet på 1 000 mW/cm²), for eksempel Radii-Cal CX (SDI Limited).
11. Fullfør restaureringen med standardteknikker. Instruer pasienten om å ikke spise eller drikke noe i minst en time etter prosedyren.
MERK: Det anbefales avkjøling med vannspray og effektiv suging når det er mulig under utførelsen av konstruksjonen.

Ytterligere merknader:
ⓘAura Bulk Fill-komplettene er kun til engangsbruk. Gjenbruk vil resultere i krysskontaminering.

NOR BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUK
Aura Bulk Fill er designet for å restaurere bakre tenner av tannlegen. Aura Bulk Fill-kompositt er en røntgentett, lysherdende kompositt med høy styrke, utviklet for å eliminere tidkrevende lagdeling ved posterior restaureringer. Aura Bulk Fill har en herdybde på 5 mm*, noe som gjør det raskt og enkelt å plassere ved restaurering av dype kaviter, og den finnes i én universell nyanse. Type 1, klasse 2, polymerbasert konstruksjonsmateriale som aktiveres av ekstern energi intraoralt; i henhold til ISO4049:2019.

SAMMENSETNING:
Dimetakrylater (25 % vekt) (45 % volum)
- Uretan-dimetakrylat
- Bisfenol A-glycidylmetakrylat
- Trietylenglykoldimetakrylat
- Etoksylert bisfenol A-dimetakrylat
- Dodekandioldimetakrylat

Fyllstoffer (75 % vekt) (55 % volum)
- Bariumglass
- Silisiumdioksid (hydrofob pyrogen silika)

Igangsettere (< 1 %)
Stabilisatorer (< 1 %)
Pigmenter (< 1 %)

Aura Bulk Fill-kompositt er røntgentett med ca. 250 % aluminium (100 % aluminium har en røntgentetthet som tilsvarer dentin, og 200 % aluminium tilsvarer emalje).

INDIKASJONER FOR BRUK:
- Posteriore restaureringer (inkludert okklusale overflater)
- Kjerneoppbygginger
- Tannskinne.
- Sandwichteknikk med glassionomer.

KONTRAINDIKASJONER:
- **Ikke** bruk hvis det ikke kan etableres et tørt felt.
- **Ikke** bruk til pulpakapping.
- **Ikke** bruk innenfor 1 mm fra pulpa.
- **Ikke** bruk sammen med eugenolholdige materialer.
- **Må ikke** brukes til personer som er allergiske mot akryl eller som har allergiske reaksjoner på materialet i dette produktet.

MERK: Dette produktet kan forårsake hudirritasjon hos noen mennesker. I slike tilfeller må du avbryte bruken og oppsøke medisinsk hjelp.

BIVIRKNINGER:
- Området rundt pulpaen bør beskyttes med en egnet pulpa-/dentin-beskytter for å forhindre potensiell irritasjon (påfør selektivt et kalsiumhydroksidbasert preparat i området nær pulpaen).
- Komponentene i Aura Bulk Fill kan i sjeldne tilfeller forårsake sensibilisering. I disse tilfellene skal Aura Bulk Fill ikke brukes.

INTERAKSJONER:
- Eugenolholdige stoffer kan hemme polymeriseringsprosessen til komposittmaterialer. Derfor må bruk av slike materialer i forbindelse med Aura Bulk Fill unngås.
- Bruk av klorheksidin, kationisk munnvann og plakkavdekkende stoffer kan føre til misfarging.

BRUKSANVISNINGER:
ANBEFALINGER:
1. Rengjør og isoler tannen ved bruk av standard teknikker og instrumenter. Kofferdam er den foretrukne isolasjons-måten.
2. En konservativ kavitet skal klargjøres ved bruk av standard teknikker og instrumenter for å damme en lett avrundet intern form. Kantene på kavitetsforberedelsen bør ende i friskt og støttet emalje uten skråkanter i området med belastning. Hvis avfasing er ønsket på et sted med lavt stress, skal den ikke gå lenger enn 1 mm i en vinkel på ikke mer enn 45 °. Forhåndskiling anbefales også for å sikre at den gjenopprettede tannen vil ha et tilstrekkelig kontaktpunkt.
3. Profiler alle overflater som skal etses, inkludert overflater ved siden av kaviteten med en oljefri ikke-fluoridholdig pasta eller en masse av pimpstein og vann.
4. Skyll grundig med vann.

⚠**ATSARGUMO PRIEMONĖS**
- Venkite ilgalaikio jungiamųjų medžiagų ir kompozito sąlyčio su oda ar burnos minkštaisiais audiniais, nes gali sukelti burnos minkštųjų audinių uždegimą arba odos jautrumą.
- Pacientai, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas medžiagoms arba alerginės reakcijos šiam produktui, neturėtų jo naudoti.
- Tik specialistų naudojimui.
- Saugoti nuo vaikų ir naminių gyvūnų.
- Tik išoriniam naudojimui.
- Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.
- Nenaudokite šios medžiagos tiesioginėje šviesoje, kadangi kambario apšvietimas arba stomatologinio kabineto įrangos apšvietimas gali užvesti polimerizaciją.

ĮSPĖJIMAS: pagal JAV Federalinį įstatymą šią priemonę gali parduoti arba užsakyti tik odontologai.

PIRMOJI PAGALBA
- **Akių (kontaktas):** kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- **Kontaktas su oda:** nuvalykite spirite suvilgyta šluoste arba kempine. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.
- **Prarijus:** išskalaukite burną vandeniu ir išspjaukite. Gerkite daug vandens ir (arba) pieno. Neskatinkite vėmimo. Kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus: įprastomis naudojimo sąlygomis jokių simptomų neturėtų būti. Jei pasireiškė, pereikite į gerai vėdinamą vietą.

Jei dėl šios priemonės įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai priemonės gamintojui ir savo valstybės ar šalies kompetentingai institucijai.
Likutį išmeskite vadovaudamiesi vietos teisės aktais. SDS (Saugos duomenų lapai) rasite www.sdi.com.au arba kreipkitės į savo regiono atstovą.

* Pagal „Knoop" kietumo nustatymo metodą. DOC ir kietumo palyginimas kompoziciniu užpildų gaminiuose, Sundaralingam S, Keck S, Pagni S, Perry R, J Dent Res, 95 tomas (Spec Iss A): prezentacija Nr. 0643, (DOC ir kietumo palyginimas kompoziciniu užpildų gaminiuose IADR santraukų archyvas).

NOR BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUK
Aura Bulk Fill er designet for å restaurere bakre tenner av tannlegen. Aura Bulk Fill-kompositt er en røntgentett, lysherdende kompositt med høy styrke, utviklet for å eliminere tidkrevende lagdeling ved posterior restaureringer. Aura Bulk Fill har en herdybde på 5 mm*, noe som gjør det raskt og enkelt å plassere ved restaurering av dype kaviter, og den finnes i én universell nyanse. Type 1, klasse 2, polymerbasert konstruksjonsmateriale som aktiveres av ekstern energi intraoralt; i henhold til ISO4049:2019.

SAMMENSETNING:
Dimetakrylater (25 % vekt) (45 % volum)
- Uretan-dimetakrylat
- Bisfenol A-glycidylmetakrylat
- Trietylenglykoldimetakrylat
- Etoksylert bisfenol A-dimetakrylat
- Dodekandioldimetakrylat

Fyllstoffer (75 % vekt) (55 % volum)
- Bariumglass
- Silisiumdioksid (hydrofob pyrogen silika)

Igangsettere (< 1 %)
Stabilisatorer (< 1 %)
Pigmenter (< 1 %)

FORSIKTIG: Federal lov begrenser denne enheten til salg av eller på ordre fra en tannlege.

FØRSTEHJELP
- **Øye (ved kontakt):** Skyll grundig med vann og søk legehjelp.
- **Hud (ved kontakt):** Fjern med klut eller svamp dynket i alkohol. Skyll grundig med vann.
- **Inntak:** Skyll munnen med vann og spytt ut. Drikk rikelig med vann/melk. IKKE fremkall brekninger. Oppsøk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.
- **Innånding:** Ingen symptomer forventes under normale bruksforhold Hvis påvirket, flytt til et godt ventilert område.

Hvis en alvorlig hendelse har oppstått på grunn av dette produktet, vennligst rapporter denne hendelsen til produsenten av dette produktet, og til de kompetente myndighetene i din stat eller land.

Kast i samsvar med lokale forskrifter. SDS er tilgjengelig på www.sdi.com.au, eller du kan kontakte din regionale representant.

* Ifølge Knoop-hardhetstestmetoden Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products, Sundaralingam S, Keck S, Pagni S, Perry R, J Dent Res Vol #95 (Spec Iss A): Final Presentation ID 0643, (Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products IADR Abstract Archives).

POL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEZNACZENIE:
Aura Bulk Fill to materiał przeznaczony do odbudowy zębów trzonowych przez stomatologów. Kompozyt Aura Bulk Fill to cieniodajny, wysokowytrzymały kompozyt światłoutwardzalny o wysokiej wytrzymałości, umożliwiający eliminację czasochłonnego warstwowania przy uzupełnieniach tylnych. Materiał Aura Bulk Fill utwardza się na głębokość 5 mm*, co pozwala na szybką i łatwą aplikację przy wypełnianiu głębokich ubytków. Jest dostępny w jednym uniwersalnym odcieniu. Materiał do uzupełnień na bazie polimeru klasy 2/typu 1 aktywowany wewnątrzustnie przez energię zewnętrzną zgodnie z normą ISO 4049.

SKŁAD:
Dimetakrylany (25% wag.) (45% obj.)
- Dimetakrylan uretanowy
- Dimetakrylan bisfenolu A-glicydylowy (Bis-GMA)
- Dimetakrylan trietylenoglikolu
- Etoksylowany dimetakrylan bisfenolu A
- Dimetakrylan dodekanodiolu

Wypełniacze (75% wag.) (55% obj.)
- Szkło barowe
- Dwutlenek krzemu (hydrofobowa krzemionka pirogeniczna)

Inicjatory (< 1%)
Stabilizatory (< 1%)
Pigmenty (< 1%)

- Nie stosować u pacjentów wrażliwych na dany materiał lub reagujących alergicznie na produkt.
- Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Nie wystawiać materiału na bezpośrednie działanie światła (oświetlenie w otoczeniu lub z lampy zabiegowej może uruchomić polimeryzację).

UWAGA: Lokalne prawo ogranicza sprzedaż tego materiału – zakup dostępny wyłącznie dla lekarza dentysty lub na jego zamówienie.

PIERWSZA POMOC
- **Kontakt z oczami:** Dokładnie przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.
- **Kontakt ze skórą:** Usunąć szmatką lub gąbką nasączoną alkoholem. Dokładnie przemyć wodą.
- **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą i wypluć. Wypić dużą ilość wody/mleka. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku utrzymujących się objawów, zgłosić się do lekarza.
- **Wdychanie:** W normalnych warunkach użytkowania nie przewiduje się wystąpienia żadnych objawów. W razie potrzeby przenieść do dobrze wentylowanego pomieszczenia.

W przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia w wyniku stosowania produktu należy zgłosić ten incydent producentowi produktu i właściwemu organowi w danym kraju.

Odpady deponować w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.sdi.com.au lub u przedstawiciela regionalnego.

* Metoda pomiaru twardości wg Knoopa. Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products, Sundaralingam S, Keck S, Pagni S, Perry R, J Dent Res Vol #95 (Spec Iss A): Final Presentation ID 0643, (Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products IADR Abstract Archives).

POR INSTRUÇÕES DE USO

USO PRETENDIDO:
O Aura Bulk Fill foi concebido para restaurar dentes posteriores por profissionais de odontologia. O compósito Aura Bulk Fill é um compósito radiopaco fotopolimerizável de alta resistência, concebido para eliminar a necessidade de estratificação em restaurações posteriores. O Aura Bulk Fill possui uma profundidade de polimerização de 5 mm*, permitindo uma colocação rápida e fácil na restauração de cáries profundas, e está disponível numa tonalidade universal. Material restaurador à base de polímero, tipo 1, classe 2, ativado por energia externa intraoralmente; em conformidade com a ISO4049:2019.

COMPOSIÇÃO:
Dimetacrilatos (25% em peso) (45% em volume)
- Uretano dimetacrilato
- Bisfenol A-glicidil metacrilato
- Dimetacrilato de trietilenoglicol
- Dimetacrilato de bisfenol A etoxilado
- Dimetacrilato de dodecanediol

Cimentos (75% em peso) (55% em volume)
- Vidro de bário
- Dióxido de silício (sílica pirogénica hidrofóbica)

de itérbio (< 1%)
Estabilizadores (< 1%)
Pigmentos (< 1%)

A resina composta Aura Bulk Fill é radiopaca correspondendo a 250% de alumínio (100% de alumínio tem radiopacidade equivalente à dentina e 200% de alumínio é equivalente ao esmalte).

INDICAÇÕES DE USO:
- Restaurações posteriores (incluindo superfícies oclusais)
- Núcleos de preenchimento.
- Cimentações dentais.
- Técnica sanduíche com ionómero de vidro.

CONTRAINDICAÇÕES:
- **Não** use se um campo operatório seco não puder ser estabelecido.
- **Não** usar para proteção pulpar direta.
- **Não** utilize a menos de 1 mm da polpa.
- **Não** use em associação com qualquer material que contenha eugenol.
- **Não** use em qualquer pessoa que tenha alergia a produtos acrílicos ou que tenha reações alérgicas ao material deste produto.

OBSERVAÇÃO: Esse produto pode causar irritações na pele de algumas pessoas. Nesses casos, interrompa o uso e procure atendimento médico.

EFEITOS COLATERAIS:
- Áreas próximas à polpa devem ser protegidas com material protetor pulpar/dentina adequado para evitar qualquer possível irritação (aplicar seletivamente base de hidróxido de cálcio em áreas muito próximas à polpa).
- Os componentes do Aura Bulk Fill podem, em raras ocasiões, causar sensibilização. Nestes casos, a Aura Bulk Fill não deve ser utilizado.

INTERAÇÕES:
- Substâncias contendo eugenol podem inibir o processo de polimerização de resinas compostas. Portanto, deve-se evitar o uso de tais materiais em conjunto com Aura Bulk Fill.
- O uso de clorexidina, enxaguatórios bucais catiônicos e substâncias reveladoras de placa bacteriana pode resultar em descoloração.

INSTRUÇÕES DE USO: RECOMENDAÇÕES:
1. Limpe e isole o dente utilizando técnicas e instrumentos padrão. O uso de dique de borracha é o modo preferido de isolamento absoluto do campo operatório.
2. Deve-se preparar cavidade conservadora, empregando técnicas e instrumentos padrão, para formar cavidade com ângulos internos ligeiramente arredondados. As margens do preparo cavitário devem terminar em esmalte íntegro e com suporte, sem chanfros em locais sujeitos a tensões mastigatórias. Se o biselamento for desejado em local de baixa tensão, ele não deverá se estender além de 1 mm em um ângulo não superior a 45°.

A pré-cunhagem também é recomendada para garantir que o dente restaurado tenha ponto de contato adequado.
3. Realize a profilaxia de todas as superfícies a serem condicionadas, incluindo as superfícies adjacentes à cavidade, use pasta livre de óleo e sem flúor ou pasta gerada pela mistura de pedra-pomes e água.
4. Enxágue abundantemente com água.

Isolamento:
Técnicas de isolamento absoluto devem ser usadas para evitar contaminação. O dique de borracha é o modo preferido de isolamento. Não use esta resina composta se um campo seco não puder ser estabelecido.

Restauração Direta
5. Seque completamente a superfície a ser condicionada com ar seco e livre de óleo. Condicione a superfície do dente usando a técnica de 'condicionamento seletivo' ou 'condicionamento total' com ácido fosfórico a 37% de acordo com as instruções do fabricante, ou prossiga para as etapas a seguir se estiver usando a técnica de 'autoadesiva'.
6. Lave abundantemente com água.
7. Retire o excesso de água. Mantenha úmido. Evite contaminação, por exemplo, por saliva.
8. Aplique um sistema adesivo, como Zipbond (SDI Limited), de acordo com as instruções do fabricante para saturar todas as superfícies internas.
9. Coloque o compósito em incrementos de 5 mm* ou menos.
OBSERVAÇÃO: Se estiver usando o sistema de seringa, após cada uso, gire o êmbolo parafuso meia volta no sentido anti-horário para liberar qualquer pressão acumulada.
⚠**CUIDADO:** A resina Aura Bulk Fill em compules deve ser compatível com o aplicador, como o Premium Complet Applicator (SDI Limited). O compule deve ser fixado de forma firme e segura ao aplicador.
OBSERVAÇÃO: Para obter melhores resultados, aplique o restaurador à temperatura ambiente normal (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
10. Fotopolimerize cada incremento durante, pelo menos, 20 segundos utilizando uma luz LED de polimerização de alta potência adequada (comprimento de onda de 400-480 nm com intensidade luminosa mínima de 1000 mW/cm²), como a Radii-Cal CX (SDI Limited).
11. Finalize a restauração usando técnicas padrão de escultura e acabamento. Instrua o paciente a não comer ou beber nada por pelo menos uma hora após o procedimento.
OBSERVAÇÃO: Recomenda-se resfriamento com jato de água e sucção eficaz sempre que possível ao realizar acabamento e polimento da restauração.

Observações adicionais:
ⓘOs compules Aura Bulk Fill são apenas para uso único. A reutilização resultará em contaminação cruzada.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO
- Evite o excesso de calor.
- Armazene em temperaturas entre 10° e 25°C (50° - 77°F).
- Para um frescor ideal, a refrigeração é opcional. A temperatura do produto deve estar entre 20° e 25°C (68° e 77°F) quando usado.
- Sistema de seringa: quando não estiver a ser utilizado, volte a colocar a tampa bem fechada.

⚠**PRECAUÇÕES**
- Evite o contato prolongado dos sistemas adesivos e resinas compostas com a pele ou tecido oral, pois podem causar inflamação dos tecidos orais ou sensibilização da pele.
- Pacientes com sensibilidade conhecida ao material ou reações alérgicas a este produto não devem fazer uso dele.
- Apenas para uso profissional.
- Mantenha longe do alcance de crianças e animais de estimação.
- Não use internamente.
- Não use após a data de validade.
- Não exponha o material à luz direta (a polimerização pode ser iniciada pela iluminação ambiente ou pelo refletor odontológico).

CUIDADO: A lei federal restringe a venda deste produto apenas à dentistas.

PRIMEIROS SOCORROS
- **Olhos (contato):** Lave abundantemente com água e procure atendimento médico.
- **Pele (contato):** Remova com um pano ou esponja embebida em álcool. Lave abundantemente com água.
- **Ingestão:** Enxágue a boca com água e descarte. Beba bastante água/leite. NÃO induza o vômito. Procure atendimento médico se os sintomas persistirem.
- **Inalação:** Em condições normais de utilização, não são esperados sintomas. Se for afetado, vá para uma área bem ventilada.

Se ocorreu um incidente grave devido a este produto, informe o incidente ao fabricante deste produto e à autoridade competente em seu estado ou país.

Descarte de acordo com as normas locais. SDS disponível em www.sdi.com.au ou contate seu representante regional.

* de acordo com o método de ensaio de dureza Knoop. Comparação da profundidade de polimerização (DOC) e da dureza em compósitos bulk-fill, Sundaralingam S, Keck S, Pagni S, Perry R, J Dent Res Vol #95 (Edição Especial A): Apresentação Final ID 0643, (Comparison of DOC and Hardness in Composite Bulk Fill Products", Arquivos de resumos da IADR).

RON INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ:
Aura Bulk Fill este conceput pentru restaurarea dinților posteriori de către profesioniștii din domeniul stomatologic. Compozitul Aura Bulk Fill este un compozit radiopac, fotopolimerizabil, cu rezistență ridicată, conceput pentru a elimina stratificarea în lungă durată pentru restaurările posterioare. Aura Bulk Fill are o profunzime de polimerizare de 5 mm*, ceea ce permite aplicarea rapidă și ușoară în cazuri reparării cavităților profunde și este disponibil într-o singură nuanță universală.Tip 1, Clasa 2, material de restaurare pe bază de polimer activat intra-oral prin energie externă; conform ISO4049:2019.

COMPOZIȚIE:
Dimetacrilați (25% greutate) (45% volum)
- Dimetacrilat de uretan
- Metacrilat de bisfenol A-glicidil
- Dimetacrilat de trietilen glicol
- Dimetacrilat de bisfenol A etoxilat
- Dimetacrilat de dodecanediol

Umpluturi (75% greutate) (55% volum)
- Sticlă de bariu
- Dioxid de siliciu (silice pirogenată hidrofobă)

Inițiatori (< 1%)
Stabilizatori (< 1%)
Pigmenți (< 1%)

Compozitul Aura Bulk Fill este radiopacpe cu aproximativ 250% aluminiu (100% aluminiu are o radiopacitate echivalentă cu cea a dentinei și 200% aluminiu este echivalent cu smalțul).

INDICAȚII DE UTILIZARE:
- Restaurări posterioare (inclusiv suprafețe ocluzale)
- Construcții de nucleu.
- Splinting.
- Tehnica sandwich cu ionomer de sticlă.

CONTRAINDICAȚII:
- **Nu utilizați** dacă nu se poate stabili un câmp uscat.
- **A nu se utiliza** pentru acoperirea pulpei.
- **Nu utilizați** utilizați la o distanță de 1 mm de pulpă.
- **Nu utilizați** împreună cu materiale care conțin eugenol.
- **Nu utilizați** persoanelor alergice la acrilice sau care au reacții alergice la materialul acestui produs.
NOTĂ: Acest produs poate provoca iritații ale pielii unora. În astfel de cazuri, întrerupeți utilizarea și solicitați asistență medicală.

EFECTE SECUNDARE:
- Zonele din jurul pulpei trebuie protejate cu un protector adecvat pentru pulpă/dentină pentru a preveni orice eventuală iritare (aplicați selectiv un preparat pe bază de hidroxid de calciu în zonele din apropierea pulpei).
- Componentele Aura Bulk Fill pot provoca, în cazuri rare, sensibilizare. În aceste cazuri, Aura Bulk Fill nu trebuie utilizată.

INTERACȚIUNI:
- Substanțele care conțin eugenol pot inhiba procesul de polimerizare a materialelor compozite. Prin urmare, utilizarea unor astfel de materiale împreună cu Aura Bulk Fill trebuie evitată.
- Utilizarea clorhexidinei, a apelor de gură cationice și a substanțelor care dezvăluie placa poate duce la decolorare.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE: RECOMANDĂRI:
1. Curățați și izolați dintele utilizând tehnici și instrumente standard. Diga de cauciuc este modul preferat de izolare.
2. Trebuie pregătită o cavitate conservatoare, utilizând tehnici și instrumente standard, pentru a forma o formă internă ușor rotunjită. Marginile pregătirii cavității ar trebui să se termine în smalț sănătos și susținut, fără sarturi în locurile de rezistență. În cazul în care se dorește realizarea unui șanț într-o locație cu stres scăzut, acesta nu trebuie să se extindă mai mult de 1 mm la un unghi de cel mult 45°. Se recomandă, de asemenea, un preabrosare pentru a se asigura că dintele restaurat va avea un punct de contact adecvat.
3. Preveniți toate suprafețele care urmează să fie demineralizate, inclusiv suprafețele adiacente cavității, cu o pastă fără ulei fără fluorură sau o suspensie de piatră ponce și apă.
4. Clătiți bine cu apă.

Izolare:
Trebuie folosite tehnici de izolare pentru a preveni contaminarea. Diga de cauciuc este modul preferat de izolare. Nu utilizați dacă nu se poate stabili un câmp uscat.

Restaurare directă
5. Uscați temeinic suprafața care urmează să fie gravată cu aer uscat, fără ulei. Atacați suprafața dentară folosind tehn