



Riva Light Cure (Liquid)

SDI Limited

wersja nr: 3.1

Karta charakterystyki (zgodna z załącznikiem II rozporządzenia REACH (1907/2006) - rozporządzenie 2020/878)

Data wydania: 19/10/2023

Data wydruku: 17/11/2023

L.REACH.POL.PL

SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Nazwa produktu | Riva Light Cure (Liquid) |
| Nazwa chemiczna | Nie dotyczy |
| Synonimy | Niedostępne |
| Wzór chemiczny | Nie dotyczy |
| Inne sposoby identyfikacji | Niedostępne |

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

| | |
|--|---|
| Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny | Stosować zgodnie z zaleceniami producenta. |
| Ostrzeżenie przed | Nie zidentyfikowano konkretnych zastosowań odradzanych. |

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

| Nazwa zarejestrowanej firmy | SDI Limited | SDI (North America) Inc. | SDI Germany GmbH |
|-----------------------------|--|---|--|
| Adres | 3-15 Brunsdon Street Bayswater VIC 3153 Australia | 1279 Hamilton Parkway Itasca IL 60143 United States | Hansestrasse 85 Cologne D-51149 Germany |
| Telefon | +61 3 8727 7111 | +1 630 361 9200 | +49 0 2203 9255 0 |
| Faks | +61 3 8727 7222 | Niedostępne | +49 0 2203 9255 200 |
| internetowej | www.sdi.com.au | www.sdi.com.au | www.sdi.com.au |
| E-mail | info@sdi.com.au | USA.Canada@sdi.com.au | germany@sdi.com.au |

| | |
|-----------------------------|---|
| Nazwa zarejestrowanej firmy | SDI HOLDINGS PTY LTD DO |
| Adres | Rua Dr. Reinaldo Schmithausen 3141 – Cordeiros Itajaí – SC – CEP 88310-004 Brazil |
| Telefon | +55 11 3092 7100 |
| Faks | Niedostępne |
| internetowej | http://www.sdi.com.au/ |
| E-mail | Brasil@sdi.com.au |

1.4. Numer telefonu alarmowego

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Stowarzyszenie / Organizacja | SDI Limited | CHEMWATCH w sytuacjach kryzysowych (24/7) |
| Telefon awaryjny | 131126 Poisons Information Centre | +48 22 208 6439 |
| Inne numery telefonów alarmowych | +61 3 8727 7111 | +61 3 9573 3188 |

Niedostępne

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

| | |
|--|--|
| Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] oraz zmiany [1] | H315 - Działanie żrące / drażniące Kategoria 2, H317 - Uczulający skórę kategoria 1, H318 - Poważne uszkodzenie oczu Kategoria 1, H335 - Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenia Kategoria 3 (podrażnienie dróg oddechowych), H341 - Mutagen komórek zarazkowych kategoria 2, H412 - Przewlekłe zagrożenie wodne kategoria 3 |
| Legenda: | 1. Klasyfikowane przez Dostawca; 2. Klasyfikacja wyciągnąć z Dyrektywą UE 1272/2008 - Załącznik VI |

2.2. Elementy oznakowania

| | |
|---|--|
| Piktogram(-y) określający(-e) rodzaj zagrożenia | |
|---|--|

Riva Light Cure (Liquid)

Słowo sygnalizujące **Niebezpieczeństwo**

Oświadczenia o niebezpieczeństwie

| | |
|------|---|
| H315 | Działa drażniąco na skórę. |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry. |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu. |
| H335 | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. |
| H341 | Podjejrza się, że powoduje wady genetyczne . |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

Uzupełniające Zwroty

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

| | |
|------|---|
| P201 | Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. |
| P271 | Należy używać tylko dobrze wentylowanym pomieszczeniu. |
| P280 | Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. |
| P261 | Unikać wdychania mgły / par / rozpylonej cieczy. |
| P273 | Unikać uwolnienia do środowiska. |
| P264 | Dokładnie umyć wszystkie odsłonięte ciała zewnętrzne po użyciu. |
| P272 | Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy. |

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedź

| | |
|----------------|--|
| P305+P351+P338 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. |
| P308+P313 | W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. |
| P310 | Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/pierwsza pomoc |
| P302+P352 | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. |
| P333+P313 | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. |
| P362+P364 | Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. |
| P304+P340 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. |

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

| | |
|-----------|--|
| P405 | Przechowywać pod zamknięciem. |
| P403+P233 | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. |

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

| | |
|------|---|
| P501 | Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z jakiegokolwiek regulacji lokalnej. |
|------|---|

2.3. Inne zagrożenia

Po wystawieniu na działanie mogą wystąpić efekty kumulacji.

Kontakt z oczami może wywołać poważne uszkodzenia.

Może wywoływać uczulenia układu oddechowego.

Może mieć wpływ na płodność*.

Może być szkodliwy dla płodu/embrionu*.

REACH - Art.57-59: Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w dniu druku SDS.

SEKCJA 3 Skład/informacja o składnikach

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. składników' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszanki

| 1. Numer CAS 2.Numer EC 3.Nr indeksu 4.REACH nie | %[Ciężar] | Nazwa | Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] oraz zmiany | SCL / M-Współczynnik | Charakterystyka formie nanomateriału wiórowe |
|---|-----------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| 1. 868-77-9 2.212-782-2 3.607-124-00-X 4.01-2119490169-29-XXXX | 15-25 | <u>metakrylan 2-hydroksyetylu</u> | Działanie żrące / drażniące Kategoria 2, Uczulający skórę kategoria 1, Podrażnienie oczu Kategoria 2; H315, H317, H319 [2] | Niedostępne | Niedostępne |

Riva Light Cure (Liquid)

| 1. Numer CAS 2. Numer EC 3. Nr indeksu 4. REACH nie | %(Ciężar] | Nazwa | Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] oraz zmiany | SCL / M-Współczynnik | Charakterystyka formie nanomateriału wiórowe |
|---|-----------|--|--|----------------------|--|
| 1. 52628-03-2 2. 258-053-2 3. Niedostępne 4. 01-2120140608-57-XXXX 01-2119980575-25-XXXX | 10-20 | <u>Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu</u> | Działanie żrące / drażniące Kategoria 2, Uczulający skórę kategoria 1, Poważne uszkodzenie oczu Kategoria 1, Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenia Kategoria 3 (podrażnienie dróg oddechowych); H315, H317, H318, H335 [1] | Niedostępne | Niedostępne |
| 1. 1830-78-0 2. 217-388-4 3. Niedostępne 4. Niedostępne | 5-15 | <u>bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-dyilu</u> | Działanie żrące / drażniące Kategoria 2, Podrażnienie oczu Kategoria 2, Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenia Kategoria 3 (podrażnienie dróg oddechowych); H315, H319, H335 [1] | Niedostępne | Niedostępne |
| 1. 2867-47-2 2. 220-688-8 3. 607-132-00-3 4. 01-2119474677-22-XXXX 01-2119550069-38-XXXX | 1-7 | <u>metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu</u> | Ostro toksyczny połknięcie kategoria 4, Ostro toksyczny kontakt ze skórą kategoria 4, Działanie żrące / drażniące Kategoria 2, Uczulający skórę kategoria 1, Podrażnienie oczu Kategoria 2; H302, H312, H315, H317, H319 [2] | Niedostępne | Niedostępne |
| 1. 87-69-4 2. 201-766-0 3. Niedostępne 4. 01-2119537204-47-XXXX | 1-5 | <u>kwasy (2R,3R)-2,3-dihydroksybutanodiowy</u> | Działanie żrące / drażniące Kategoria 2, Podrażnienie oczu Kategoria 2, Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenia Kategoria 3 (podrażnienie dróg oddechowych); H315, H319, H335 [1] | Niedostępne | Niedostępne |
| 1. 10287-53-3 2. 233-634-3 3. Niedostępne 4. 01-2120766020-67-XXXX | 0-1 | <u>4-dimetyloaminobenzoetan etylu</u> | Mutagen komórek zarazków kategoria 2, Ostre zagrożenie wodne kategoria 1; H341, H400 [1] | Niedostępne | Niedostępne |
| 1. 10373-78-1 2. 233-814-1 3. Niedostępne 4. Niedostępne | 0-1 | <u>1,7,7-trimetylobicyklo[2,2,1]heptano-2,3-dion</u> | Ostro toksyczny połknięcie kategoria 4, Uczulający skórę kategoria 1; H302, H317 [1] | Niedostępne | Niedostępne |
| 1. 128-37-0 2. 204-881-4 3. Niedostępne 4. 01-2119480433-40-XXXX | 0-1 | <u>2,6-di-tert-butyl-4-metylofenol</u> | Ostro toksyczny połknięcie kategoria 4, Działanie żrące / drażniące Kategoria 2, Podrażnienie oczu Kategoria 2, Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenia Kategoria 3 (podrażnienie dróg oddechowych), Mutagen komórek zarazków kategoria 2, Rakotwórczy kategoria 2, Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2, Przewlekłe zagrożenie wodne kategoria 1; H302, H315, H319, H335, H341, H351, H361d, H410 [1] | Niedostępne | Niedostępne |

Legenda:

1. Klasyfikowane przez Dostawca; 2. Klasyfikacja wyciągnąć z Dyrektywa UE 1272/2008 - Załącznik VI; 3. Klasyfikacja wyciągnąć z C & L; * EU IOELVs dostępny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

SEKCJA 4 Środki pierwszej pomocy**4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

| | |
|-------------------------|---|
| Kontakt z okiem | <p>Jeśli nastąpił kontakt tego produktu z oczami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Natychmiast rozsunąć powieki i przepłukać dużą ilością bieżącej wody. Należy zapewnić całkowite płukanie oczu poprzez rozsuniecie powiek i podnoszenie górnej i dolnej powieki od czasu do czasu. Płukać oczy aż do uzyskania porady Ośrodka Zatruc lub lekarza lub przez przynajmniej 15 minut. Należy natychmiast przewieźć do szpitala albo do lekarza. W przypadku uszkodzenia oczu szkła kontaktowe powinny być usunięte przez osobę przeszkoloną. |
| Kontakt ze skórą | <p>Jeśli nastąpił kontakt ze skórą lub włosami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Natychmiast zmyć ciało i odzież dużą ilością wody, jeśli to możliwe pod prysznicem. Natychmiast zdjąć skażoną odzież, włącznie z butami. Zmyć skórę i włosy pod bieżącą wodą. Płukać wodą aż do uzyskania porady Ośrodka Zatruc. Zawieźć do szpitala lub lekarza. |
| Wdychanie | <ul style="list-style-type: none"> Jeśli opary lub produkty spalania są wdychane należy wynieść osobę z obszaru zagrożenia. Położyć osobę poszkodowaną. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy protezy takie jak sztuczne szczeki, które mogą blokować drogi oddechowe, powinny być usunięte jeśli to możliwe. Jeśli osoba nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie, najlepiej stosując aparat do wspomagania oddychania, worek samorozprężalny z zastawką i maską twarząową albo maskę twarząową. Zastosować resuscytację krążeniowo-oddechową (Cardio-Pulmonary Resuscitation, CPR). Należy natychmiast przewieźć do szpitala albo do lekarza. |
| Spożycie | <ul style="list-style-type: none"> Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc (Poisons Information Centre, PIC) albo lekarzem w celu uzyskania porady. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. U przypadku połknięcia NIE należy powodować wymiotów. W przypadku wystąpienia wymiotów, sprawnie położyć poszkodowanego do przodu albo na lewym boku (głowa powinna być utrzymywana nisko, jeśli to możliwe) tak aby drogi oddechowe były nieblokowane i oddychanie zachowane. Osobę poszkodowaną należy obserwować. Nigdy nie należy podawać napoju osobie z objawami senności oraz zmniejszonej świadomości, np. tracącej przytomność. Należy przemyć usta wodą a następnie podać płyn powoli i tyle ile poszkodowany jest w stanie wypić. Należy natychmiast przewieźć do szpitala albo do lekarza. |

Riva Light Cure (Liquid)

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Patrz rozdział 11

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępować odpowiednio do zaobserwowanych objawów.

SEKCJA 5 Postępowanie w przypadku pożaru**5.1. Środki gaśnicze**

- ▶ Piana.
- ▶ Suchy proszek chemiczny.
- ▶ Współczynnik biokoncentracji BCF (tam gdzie pozwalają przepisy).
- ▶ Dwutlenek węgla.
- ▶ Zrasczac wodny lub mgielkowy – tylko w przypadku dużych pożarów.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

| | |
|------------------------------|---|
| Niezgodności Pożarowe | ▶ Unikać zanieczyszczenia utleniającymi, np. azotanami, kwasami utleniającymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyż mogą one doprowadzić do zapłonu. |
|------------------------------|---|

5.3. Informacje dla straży pożarnej

| | |
|-------------------------------------|--|
| AKCJA GAŚNICZA | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontaktuj się ze strażą pożarną i poinformuj o miejscu i rodzaju niebezpieczeństwa. ▶ Może reagować gwałtownie lub wybuchowo. ▶ Wymagana odzież ochraniająca całe ciało wraz z aparatem powietrznym. ▶ Należy chronić za pomocą wszelkich dostępnych metod przed przedostaniem się do kanalizacji i cieków wodnych. ▶ Ogień należy zwalczać w obecności wsparcia, zachowując bezpieczną odległość. ▶ Jeśli to bezpieczne, należy wyłączyć urządzenia elektryczne aż do usunięcia oparów stwarzających zagrożenie pożarowe. ▶ Należy spryskiwać wodą w celu utrzymania kontroli nad pożarem i ochłodzenia przylegającego obszaru. ▶ Należy unikać spryskiwania wodą zbiorników z płynami. ▶ Zabrania się zbliżania do pojemników, co do których zachodzi podejrzenie, że są gorące. ▶ Zbiorniki zagrożone pożarem należy spryskiwać wodą z bezpiecznej odległości. ▶ Jeśli to bezpieczne, należy usunąć zbiorniki z drogi przeciwpożarowej. |
| Zagrożenie Pożarem/Eksplozja | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Materiał łatwopalny. ▶ Nieznaczne zagrożenie pożarowe pod wpływem ciepła lub płomienia. ▶ Podgrzewanie może spowodować rozszerzenie się lub rozkład, prowadzące do gwałtownego rozerwania pojemników. ▶ W trakcie spalania może wydzielać toksyczne gazy lub tlenek węgla (CO). ▶ Może wydzielać gryzący dym. ▶ Mgły zawierające materiały łatwopalne mogą być wybuchowe. <p>Produkty spalania obejmują: Dwutlenek węgla (CO₂), tlenki azotu (NO_x) tlenki fosforu (PO_x)</p> <p>Inne produkty pirolizy typowe spalania materiału organicznego. Mogą wydzielać się chmury gryzącego dymu. Może wydzielać trujące gazy. Może wydzielać żrące opary.</p> |

SEKCJA 6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Patrz punkt 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Patrz rozdział 12

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

| | |
|-----------------------------------|---|
| Niewielkie Rozszczelnienia | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Usunąć wszystkie źródła zapłonu. ▶ Natychmiast usunąć wszystkie wycieki. ▶ Unikać wdychania par oraz kontaktu ze skórą i oczami. ▶ Ograniczyć kontakt indywidualny, stosując wyposażenie ochronne. ▶ Zebrać i doprowadzić do wchłonięcia niewielkich ilości substancji za pomocą wermikulitu lub innych materiałów absorbujących. ▶ Wytrzeć. ▶ Umieścić w odpowiednim, oznakowanym pojemniku do usuwania odpadów. |
| DUŻE ROZSZCZELNIENIA | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Usunąć z terenu cały personel i poruszać się pod wiatr. ▶ Zawiadomić Straż Pożarną i poinformować o miejscu i naturze zagrożenia. ▶ Nosić pełną odzież ochronną oraz aparat oddechow. ▶ Zapobiegać, wszelkimi dostępnymi sposobami, przedostawaniu się wycieku do kanalizacji lub cieków wodnych ▶ Rozważyć ewakuację (lub ochronę na miejscu). ▶ Zakaz palenia, otwartego ognia i źródeł zapłonu. ▶ Zwiększyć wentylację. ▶ Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne. ▶ W celu rozproszenia / wchłonięcia pary można stosować zrasczac wodny lub mgielkowy ▶ Przysypać i doprowadzić do wchłonięcia rozlanej substancji piaskiem, ziemią lub wermikulitem. ▶ Zebrać produkt, który można odzyskać, w oznaczonych pojemnikach do recyklingu. ▶ Zebrać pozostałości stałe i zapieczętować w oznakowanym cylindrze do utylizacji. ▶ Zmyć teren, nie dopuszczając do odpływu ścieku do kanalizacji. ▶ Po wykonaniu czynności związanych z oczyszczaniem, odkazić i wyprać całą odzież oraz wyposażenie ochronne, zanim zostaną odłożone |

Riva Light Cure (Liquid)

- do przechowania lub ponownie użyte
- ▶ Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia ścieków lub cieków wodnych, zawiadomić służby ratownicze.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Porada dot. Osobistego Sprzętu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

| | |
|----------------------------------|--|
| Postępowanie się | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Większość monomerów akrylowych ma niską lepkość, a zatem przelewanie, przenoszenie i przetwarzanie tych materiałów nie wymaga ogrzewania. ▶ Lepkie monomery mogą wymagać podgrzania, które ułatwi ich użytkowanie. Aby ułatwić przeniesienie produktu z oryginalnych pojemników, produkt musi być podgrzewany do temperatury nie wyższej niż 60 C (140 F) przez nie więcej niż 24 godziny. ▶ Do podgrzania / stopienia produktu NIE używać zlokalizowanych źródeł ciepła, takich jak grzejniki. ▶ NIE używać pary. ▶ Do podgrzewania / topienia materiału zaleca się podgrzewacze lub pomieszczenia podgrzewające. Maksymalna temperatura w podgrzewaczu nie powinna przekraczać 60 C (140 F). ▶ NIE przegrzewać – może to negatywnie wpłynąć na jakość produktu i / lub skutkować niekontrolowaną i niebezpieczną polimeryzacją. ▶ Jeśli produkt zamrznie, podgrzać w sposób opisany powyżej i delikatnie mieszać, aby rozprowadzić inhibitor. Produkt powinien być zużyty w całości po podgrzaniu / stopieniu; unikać wielokrotnego podgrzewania, które może wpłynąć na jakość produktu lub skutkować jego degradacją. ▶ Produkt powinien być pakowany z inhibitorem (inhibitorami). Jeśli się temu nie zapobiegnie, może dojść do polimeryzacji produktu, co spowoduje wzrost temperatury i ciśnienia oraz możliwe pęknięcie pojemnika. Co pewien czas należy sprawdzać poziom inhibitora w pojemniku, w razie potrzeby dodając go do materiału. Dodatkowo, inhibitor(y) produktu wymaga(ją) obecności rozpuszczonego tlenu. Utrzymywać minimalną oryginalną pustą przestrzeń w pojemniku zawierającym produkt i NIE zakrywać ani nie mieszać z gazem pozbawionym tlenu, gdyż powoduje to nieskuteczność inhibitora. Zapewnić przestrzeń na powietrze (tlen) w trakcie podgrzewania / topienia produktu. ▶ Przechowywać produkt pod dachem, w temperaturach wyższych niż punkt zamarzania produktu (lub powyżej 0 C (32 F) jeśli nie jest dostępny punkt zamarzania) i poniżej 38 C (100 F). ▶ Unikać przedłużonego przechowywania (dłuższego niż okres przydatności do użytku) w temperaturach powyżej 38 C (100 F). ▶ Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach, z dala od ciepła, iskier, otwartego ognia, silnych utleniaczy, promieniowania oraz innych czynników inicjujących. ▶ Zapobiegać zanieczyszczeniu innymi materiałami. ▶ Zapobiegać kontaktowi z wilgocią. ▶ Stosować jedynie narzędzia nieiskrzące i ograniczać czas przechowywania. Jeśli nie zostało to sprecyzowane gdzie indziej, okres przydatności do użytku wynosi 6 miesięcy od daty otrzymania. ▶ NIE dopuścić do kontaktu odzieży przesiąkniętej materiałem ze skórą. ▶ Unikać wszelkiego kontaktu bezpośredniego, w tym wdychania. ▶ Nosić odzież ochronną, jeśli istnieje ryzyko narażenia. ▶ Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. ▶ Zapobiegać gromadzeniu się w zagłębieniach i studzienkach. ▶ NIE wchodzić do zamkniętych pomieszczeń, dopóki nie zostanie sprawdzone powietrze. ▶ Zakaz palenia, otwartego ognia i źródeł zapłonu. ▶ Unikać kontaktu z niegodnymi materiałami. ▶ W trakcie użytkowania NIE jeść, NIE pić i NIE palić. ▶ Nieużywane pojemniki przechowywać bezpiecznie zapieczętowane. ▶ Unikać fizycznego uszkodzenia pojemników. ▶ Zawsze po użytkowaniu myć ręce wodą z mydłem. ▶ Odzież robocza powinna być prana oddzielnie. ▶ Stosować dobre praktyki w miejscu pracy. ▶ Stosować się do rekomendacji producenta odnośnie przechowywania i użytkowania. ▶ Atmosfera powinna być regularnie sprawdzana pod kątem ustalonych norm narażenia, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. |
| Ochrona przed pożarem i wybuchem | Patrz rozdział 5 |
| Inne dane | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Może dojść do powolnej polimeryzacji w temperaturze pokojowej. ▶ Przechowywać poniżej 38 °C. ▶ Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. ▶ Przechowywać w pojemnikach bezpiecznie zamkniętych. ▶ Nie palić, nie używać otwartego ognia lub źródeł zapłonu. ▶ Przechowywać w chłodnym, suchym dobrze wietrzonym pomieszczeniu. ▶ Przechowywać z dala od substancji niekompatybilnych i pojemników z żywnością. ▶ Zabezpieczyć pojemniki przed zniszczeniem i regularnie sprawdzać czy nie ma wycieków. ▶ Stosować zalecenia producenta dotyczące przechowywania i użycia. |

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

| | |
|----------------------------------|--|
| Stosowanie opakowań | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Metalowa puszką lub beczką ▶ Opakowanie zalecane przez wytwórcę. ▶ Sprawdzić czy wszystkie pojemniki są wyraźnie oznaczone i bez przecieków. |
| NIEKOMPATYBILNOŚĆ PRZECHOWYWANIA | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Może dojść do powolnej polimeryzacji w temperaturze pokojowej. ▶ Składowanie wymaga stabilizacji zawartości inhibitorem a zawartość rozpuszczonego tlenu sprawdzana. Stosować poziomy zalecane przez producenta. ▶ NIE przepelniać pojemników tak aby utrzymać wolną przestrzeń nad powierzchnią substancji. ▶ Oslanianie lub przepłukiwanie azotem lub gazem nie zawierającym tlenu zdezaktywuje stabilizator. ▶ Przechowywać poniżej 38 °C. ▶ w przypadku wielofunkcyjnych akrylanów: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Unikać wystawiania na działanie inicjatorów wolnorodnikowych (nadtlarki, nadsiarczany), żelaza, rdzy, utleniaczy, silnych kwasów oraz silnych zasad. ▶ Unikać ciepła, ognia, światła słonecznego, promieniowania X oraz promieniowania ultrafioletowego. ▶ Przechowywanie poza datę przydatności do użycia może inicjować polimeryzację. Polimeryzacja dużych ilości może być gwałtowna (nawet wybuchowa). ▶ Stabilny w kontrolowanych warunkach przechowywania, pod warunkiem, że materiał zawiera odpowiedni stabilizator / inhibitor polimeryzacji. ▶ Przechowywanie dużych ilości może wymagać specjalnych środków. |

Riva Light Cure (Liquid)

| | |
|--|---|
| | ▶ OSTRZEŻENIE: Stopniowy rozkład w mocnych, zapieczętowanych pojemnikach może prowadzić do wytworzenia wysokiego ciśnienia i wybuchu. Szybka i gwałtowna polimeryzacja jest możliwa w temperaturze powyżej 32 stopni C. |
| Kategorie zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 | Niedostępne |
| Ilości progowe (w tonach) substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 3 ust. 10, wiążące się z zastosowaniem | Niedostępne |

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Patrz rozdział 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

| Składnik | DNELs Pracownik warunków ekspozycji | PNECs komora |
|---|---|--|
| metakrylan 2-hydroksyetylu | skórny 1.39 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) wdychanie 4.9 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) skórny 0.83 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * wdychanie 1.45 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) * ustny 0.83 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * | 0.482 mg/L (Woda (Fresh)) 1 mg/L (Woda - Przerwany prasowa) 0.048 mg/L (Woda (Marine)) 3.79 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water)) 3.79 mg/kg sediment dw (Osad (Marine)) 0.476 mg/kg soil dw (gleba) 10 mg/L (STP) |
| Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu | skórny 1 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) wdychanie 7.04 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) skórny 0.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * wdychanie 1.74 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) * ustny 0.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * | 0.068 mg/L (Woda (Fresh)) 0.68 mg/L (Woda - Przerwany prasowa) 0.007 mg/L (Woda (Marine)) 0.481 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water)) 0.048 mg/kg sediment dw (Osad (Marine)) 0.056 mg/kg soil dw (gleba) 0.4 mg/L (STP) |
| bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-diylu | skórny 4.17 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) wdychanie 7.35 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) skórny 2.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * wdychanie 4.35 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) * ustny 2.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * | Niedostępne |
| metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu | skórny 8.3 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) wdychanie 23.94 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) wdychanie 47.87 mg/m ³ (Local, Ostra) skórny 12.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * wdychanie 21.43 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) * ustny 12.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * | 0.087 mg/L (Woda (Fresh)) 0.191 mg/L (Woda - Przerwany prasowa) 0.009 mg/L (Woda (Marine)) 0.483 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water)) 0.048 mg/kg sediment dw (Osad (Marine)) 0.045 mg/kg soil dw (gleba) 210 mg/L (STP) |
| 4-dimetyloaminobenzoetan etylu | skórny 2.3 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) wdychanie 1.65 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) skórny 0.83 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * wdychanie 0.29 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) * ustny 0.08 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * | 0.002 mg/L (Woda (Fresh)) 0.019 mg/L (Woda - Przerwany prasowa) 0 mg/L (Woda (Marine)) 0.113 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water)) 0.011 mg/kg sediment dw (Osad (Marine)) 0.021 mg/kg soil dw (gleba) 1.46 mg/L (STP) |
| 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion | Niedostępne | 2.24 µg/L (Woda (Fresh)) 0.224 µg/L (Woda (Marine)) 32 mg/L (STP) |
| 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol | skórny 0.5 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) wdychanie 1.76 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) skórny 0.25 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * wdychanie 0.435 mg/m ³ (Systemowe, Chronic) * ustny 0.25 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) * | 0.199 µg/L (Woda (Fresh)) 1.99 µg/L (Woda - Przerwany prasowa) 0.02 µg/L (Woda (Marine)) 0.458 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water)) 0.046 mg/kg sediment dw (Osad (Marine)) 0.054 mg/kg soil dw (gleba) 0.017 mg/L (STP) 16.67 mg/kg food (ustny) |

* Wartości dla populacji ogólnej

Kontrola narażenia w miejscu pracy

DANE O SKŁADNIKACH

| Źródło | Składnik | Nazwa materiału | TWA | STEL | szczyt | Uwagi |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |

Nie dotyczy

Granice alarmowe

| Składnik | TEEL-1 | TEEL-2 | TEEL-3 |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| metakrylan 2-hydroksyetylu | 1.9 mg/m ³ | 21 mg/m ³ | 1,000 mg/m ³ |
| kwas (2R,3R)-2,3-dihydroksybutanodiowy | 1.6 mg/m ³ | 17 mg/m ³ | 100 mg/m ³ |

Riva Light Cure (Liquid)

| Składnik | Oryginalny IDLH | zaktualizowany IDLH |
|---|-----------------|---------------------|
| metakrylan 2-hydroksyetylu | Niedostępne | Niedostępne |
| Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu | Niedostępne | Niedostępne |
| bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-dyilu | Niedostępne | Niedostępne |
| metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu | Niedostępne | Niedostępne |
| kwas (2R,3R)-2,3-dihydroksybutanodiowy | Niedostępne | Niedostępne |
| 4-dimetyloaminobenzoetan etylu | Niedostępne | Niedostępne |
| 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion | Niedostępne | Niedostępne |
| 2,6-di-tert-butyl-4-metylofenol | Niedostępne | Niedostępne |

Ekspozycja zawodowa Banding

| Składnik | Ocena narażenia zawodowego zespołu | Ekspozycja zawodowa Limit pasma |
|---|---|-----------------------------------|
| metakrylan 2-hydroksyetylu | E | ≤ 0.1 ppm |
| Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu | E | ≤ 0.1 ppm |
| bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-dyilu | E | ≤ 0.1 ppm |
| metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu | E | ≤ 0.1 ppm |
| kwas (2R,3R)-2,3-dihydroksybutanodiowy | E | ≤ 0.01 mg/m ³ |
| 4-dimetyloaminobenzoetan etylu | D | > 0.01 to ≤ 0.1 mg/m ³ |
| 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion | E | ≤ 0.01 mg/m ³ |
| 2,6-di-tert-butyl-4-metylofenol | E | ≤ 0.01 mg/m ³ |
| Uwagi: | <i>Ekspozycja zawodowa banding to proces przydzielania środków chemicznych w poszczególnych kategoriach lub zespoły w oparciu o potencję substancji chemicznej i niepożądanych skutków zdrowotnych związanych z ekspozycją. Wynikiem tego procesu jest zawodowa zespół ekspozycji (OEB), co odpowiada w zakresie stężeń ekspozycji, które są oczekiwane w celu ochrony zdrowia pracowników.</i> | |

Informacje o składnikach

Uwaga D: Niektóre substancje, które są skłonne do samorzutnej polimeryzacji lub rozkładu, są generalnie wprowadzane do obrotu w stabilizowanej postaci. Jest to postać, w jakiej są one wymienione w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

8.2. Kontrola narażenia

| | |
|--|---|
| 8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli | <p>Kontrole inżynierskie mają na celu usunięcie zagrożenia lub stworzenie bariery między pracownikiem a zagrożeniem. Dobrze zaplanowane kontrole inżynierskie mogą być wysoce skutecznym środkiem ochrony pracowników i zwykle zapewnią pracownikowi wysoki stopień ochrony niezależnie od jego działań.</p> <p>Podstawowe typy kontroli inżynierskiej to:</p> <p>Kontrole procesów, które obejmują zmianę sposobu wykonywania obowiązków zawodowych lub realizacji procesu w celu zmniejszenia związanego z nimi ryzyka.</p> <p>Odgrodzenie i / lub izolacja źródła emisji, dzięki czemu wybrane zagrożenie utrzymywane jest "fizycznie" z dala od pracownika, a także wentylacja, która strategicznie "dodaje" i "usuwa" powietrze w środowisku pracy. Dobrze zaprojektowany system wentylacyjny może usuwać lub rozrzedzać zanieczyszczenia powietrza. Projektowanie systemu wentylacji musi uwzględniać charakter danego procesu oraz użyte środki chemiczne i zanieczyszczenia.</p> <p>Pracodawcy mogą być zmuszeni do stosowania różnych środków kontroli w celu uniknięcia nadmiernej ekspozycji pracowników.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pracownicy wystawieni na działanie substancji o potwierdzonym działaniu rakotwórczym powinni otrzymać na to zezwolenie od pracodawcy oraz pracować w obszarze regulowanym. ▶ Prace powinny być wykonywane w systemie izolowanym, takim jak "komora rękawicowa". Pracownicy powinni myć ręce i ramiona po zakończeniu przypisanego im zadania oraz przed przystąpieniem do innych czynności, nie związanych z systemem izolowanym. ▶ W obszarze regulowanym substancje rakotwórcze powinny być przechowywane w zapieczętowanych pojemnikach lub odseparowane w systemie zamkniętym, włączając rurociągi; każdy wlot lub otwór do pobierania próbek powinien być zamknięty, kiedy w środku znajdują się substancje rakotwórcze. ▶ Zabronione są systemy z otwartymi pojemnikami. ▶ Każde zadanie powinno być wykonywane w obecności lokalnego systemu wentylacji, tak aby ruch powietrza odbywał się zawsze z obszarów zwykłej pracy do obszaru wykonywania zadania. ▶ Powietrze z systemu wentylacji nie powinno być uwalniane do obszarów regulowanych, do obszarów nieregulowanych lub do środowiska zewnętrznego, jeśli wcześniej nie zostało odkażone. Czyste powietrze należy wprowadzać w ilościach odpowiednich do utrzymania właściwego działania lokalnego systemu wentylacji. ▶ W trakcie wykonywania działań związanych z konserwacją i odkażaniem, od upoważnionych pracowników wchodzących na obszar należy wymagać noszenia dostarczonej im czystej, nieprzepuszczalnej odzieży, w tym rękawic, długich butów oraz kapturów ochronnych z ciągłym dopływem powietrza. Przed zdjęciem odzieży ochronnej pracownicy powinni przejść odkażanie, mają też obowiązek wzięcia prysznicu po zdjęciu odzieży i kaptura. ▶ Z wyjątkiem systemów działających na wolnym powietrzu, w obszarach regulowanych należy utrzymywać ujemne ciśnienie (w stosunku do ciśnienia w obszarach nieregulowanych). ▶ Lokalny system wentylacji wymaga, aby świeże powietrze było dostarczane w ilości równej ilości zastępowanego powietrza. ▶ Okapy laboratoryjne muszą być zaprojektowane i konserwowane tak, aby wciągać powietrze do środka ze średnią prędkością liniową wlatującego powietrza wynoszącą 0.75 m/sek, przy prędkości minimalnej 0.64 m/sek. Projektowanie i konstrukcja okapów wymaga, aby nie pozwalały one na włożenie do środka innej części ciała pracownika niż ręce i ramiona. |
|--|---|

Riva Light Cure (Liquid)

8.2.2. Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne



Ochrona oczu

- ▶ Chemiczne okulary ochronne. [AS/NZS 1337.1, EN166 lub krajowy odpowiednik]
- ▶ Może być wymagana pełna ochrona twarzy w celu zapewnienia dodatkowej, lecz nigdy nie podstawowej, ochrony oczu.
- ▶ Soczewki kontaktowe mogą stwarzać szczególne niebezpieczeństwo; miękkie soczewki kontaktowe mogą wchłaniać i gromadzić substancje drażniące. Dla każdego stanowiska pracy lub zadania należy sporządzić pisemny dokument, regulujący zasady noszenia soczewek lub ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawierać przegląd właściwości absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy użytkowanych związków chemicznych, a także sprawozdanie z zanotowanych przypadków urazów. Personel medyczny oraz służby pierwszej pomocy powinny zostać przeszkolone w usuwaniu soczewek, zaś odpowiednie wyposażenie powinno być zawsze w pełnej gotowości. W przypadku narażenia na działanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocząć przemywanie oka oraz usunąć soczewki kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki należy usunąć przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podrażnienia oka – powinny one zostać usunięte w czystym miejscu i tylko po dokładnym umyciu rąk przez pracowników. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59].

Ochrona skóry

Patrz Ochrona rąk, poniżej

Ochrona rąk / stóp

- ▶ Przy kontakcie z cieczami żrącymi nosić spodnie lub kombinezon zakrywające buty, aby unikać dostawania się cieczy do środka.
- UWAGA:**
- ▶ Materiał może powodować podrażnienia skóry u podatnych osób. Należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu rękawic ochronnych oraz innego sprzętu ochronnego, tak aby uniknąć jakiegokolwiek kontaktu ze skórą.
 - ▶ Skażone przedmioty skórzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarków należy zdjąć i zniszczyć.
- Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych, które różnią się od producenta do producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaniną różnych substancji, to rezystancja materiału rękawicowej nie może być obliczony z góry, i dlatego też musi być sprawdzony przed zastosowaniem. Dokładny czas przebicia dla substancji musi być uzyskane z producentem rękawic and.has, których należy przestrzegać przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym elementem skutecznej ochrony rąk. Rękawiczki mogą być założone tylko na czyste dłonie. Po zastosowaniu rękawiczki, ręce powinny być umyte i wysuszone. Zaleca się stosowanie nie perfumowany balsam. Trwałość i wytrzymałość typu rękawic zależy od wykorzystania. Ważnymi czynnikami w wyborze rękawic obejmują: · Częstotliwości i czasu trwania kontaktu, · Odporności chemicznej materiału rękawicy, · Grubość rękawic i · żręczność Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz rękawiczki. · Przy przedłużonym lub często powtarzającym się kontakcie (AS / NZS 2161.10.1 lub równoważne krajowym czas odporności większy niż 240 minut, zgodnie z normą EN 374) zaleca się rękawice klasy ochrony 5 lub więcej. · Gdy przewidywany jest krótkotrwały kontakt, (AS / NZS 2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia większy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 3 lub wyższej. · Niektóre rodzaje polimerów rękawica są mniej dotknięte przez ruch i to powinno być brane pod uwagę przy rozważaniu rękawic dla długotrwałego użytkowania. · Zanieczyszczone rękawice należy wymienić. Jak określono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikacji, rękawice są oceniane jako: · Doskonała gdy czas przebicia > 480 min · Dobre gdy czas przebicia > 20 min · Fair gdy czas przebicia < 20 min · Biedni kiedy rozkłada Materiał rękawic Do zastosowań ogólnych, rękawice o grubości typowo większa niż 0,35 mm, zaleca się. Należy podkreślić, że grubość rękawica nie zawsze jest dobrym wskaźnikiem odporności rękawicy do określonej substancji chemicznej, a wydajność przenikanie rękawicą zależy od dokładnego składu materiału ochronnego. Dlatego też dobór rękawic powinien również opierać się na uwzględnieniu wymagań zadaniowych i wiedzy o przełomowych czasach. Grubość rękawic może się różnić w zależności od producenta rękawic, rodzaj rękawic i model rękawic. W związku z tym dane techniczne producentów powinny być zawsze brane pod uwagę, aby zapewnić wybór najbardziej odpowiedniej rękawicy dla zadania. Uwaga: W zależności od aktywności prowadzone, rękawice o różnej grubości mogą być wymagane dla określonych zadań. Na przykład: · Cieńsze rękawiczki (do 0,1 mm lub mniej) mogą być wymagane, jeżeli jest potrzebny wysoki stopień sprawności manualnej. Jednak te rękawice są prawdopodobnie tylko dać krótki czas trwania ochrony i normalnie byłoby tylko do zastosowań jednorazowych, a następnie usuwane. · Grubsze rękawiczki (do 3 mm lub więcej) mogą być wymagane, jeżeli znajduje się mechaniczny (tak samo jak środek chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to ścieranie lub przebicie potencjał Rękawiczki mogą być założone tylko na czyste dłonie. Po zastosowaniu rękawiczki, ręce powinny być umyte i wysuszone. Zaleca się stosowanie nie perfumowany balsam.

Ochrona ciała

Patrz Inna ochrona, poniżej

Inne ochrony

- ▶ Od pracowników pracujących z substancjami o potwierdzonym działaniu rakotwórczym należy wymagać użycia dostarczonej im czystej, zakrywającej całe ciało odzieży ochronnej (kitle, kombinezony lub bluzy z długim rękawem i spodnie), ochraniaczy na buty oraz rękawic i założenia ich przed wejściem na obszar regulowany. [AS/NZS ISO 6529:2006 lub krajowy odpowiednik]
- ▶ Od pracowników zaangażowanych w zadania wymagające kontaktu z substancjami rakotwórczymi należy wymagać użycia dostarczonych im częściowo zakrywających twarz respiratorów filtrowych z filtrami pyłów, mgieł, dymów lub oczyszczających powietrze kanistrów lub wkładów. W zamian można użyć respiratora pozwalającego na wyższy poziom ochrony. [AS/NZS 1715 lub krajowy odpowiednik]
- ▶ Prysznicze mycia awaryjnego oraz fontanny do płukania oczu, zaopatrzone w wodę pitną, powinny znajdować się w pobliżu, w zasięgu wzroku i na tym samym poziomie co lokalizacja miejsca prawdopodobnego narażenia bezpośredniego.
- ▶ Przed każdorazowym opuszczeniem pomieszczenia, w którym znajdują się czynniki o działaniu rakotwórczym dla człowieka, pracownicy są zobowiązani do zdjęcia odzieży ochronnej i sprzętu oraz pozostawienia ich w punkcie wyjścia, a przy ostatnim opuszczeniu pomieszczenia – do umieszczenia odzieży i sprzętu w nieprzepuszczalnych pojemnikach, znajdujących się w punkcie wyjścia, dla celów odkażenia lub usunięcia. Zawartość nieprzepuszczalnych pojemników musi być opisana odpowiednimi etykietami. Upoważnieni pracownicy, wchodzący do pomieszczenia w celu naprawy lub odkażenia, powinni być wyposażeni i są zobowiązani do stosowania czystego i nieprzepuszczającego stroju wraz z rękawicami, obuwem i kapturem z aparatem oddechowym ze stałym dopływem powietrza.
- ▶ Przed zdjęciem odzieży ochronnej pracownik powinien przejść procedurę odkażania, a następnie po zdjęciu ubrania i kaptura, jest zobowiązany do wejścia pod natrysk.
 - ▶ Kombinezon.
 - ▶ Fartuch P.V.C.
 - ▶ Krem blokujący.
 - ▶ Krem do oczyszczania skóry.
 - ▶ Urządzenie do przemywania oczu.

Ochrona dróg oddechowych

Typ A-P Filtr o odpowiedniej pojemności (AS / NZS 1716 i 1715, EN 143:2000 i 149:2001, ANSI Z88 lub krajowy odpowiednik)

Wybór klasy i typu maski oddechowej zależy od poziomu stężenia substancji skażającej we wdychanym powietrzu oraz właściwości chemicznych substancji skażającej. Istotnym czynnikiem przy wyborze maski oddechowej może również być wskaźnik ochrony, definiowany jako stosunek stężenia substancji toksycznych danego środowiska pracy w stosunku do dopuszczalnych wartości stężeń określonych dla tych substancji.

| Minimalna dopuszczalna wartość wskaźnika ochrony | Maksymalna wartość stężenia gazu/oparów obecnych we wdychanym powietrzu wyrażona w ppm objętości | Półmaska oddechowa | Całotwarzowa maska oddechowa |
|--|--|--------------------------|------------------------------|
| do 10 | 1000 | A1 | - |
| do 50 | 1000 | - | A1 |
| do 50 | 5000 | Doprowadzane powietrze * | - |

Riva Light Cure (Liquid)

| | | | |
|-------------|-------|---|---------------------------|
| do 100 | 5000 | - | A2 |
| do 100 | 10000 | - | A3 |
| powyżej 100 | | - | Doprowadzane powietrze ** |

Respiratory z wkładami nigdy nie powinny być stosowane przy wejściach awaryjnych lub na terenie o nieznannej koncentracji par lub zawartości tlenu. Użytkownik musi zostać ostrzeżony, że konieczne jest opuszczenie skażonego terenu natychmiast po wycuciu poprzez respirator jakichkolwiek zapachów. Zapach może wskazywać, że maska nie działa właściwie, że stężenie par jest zbyt wysokie, lub że maska jest nieodpowiednio dopasowana. Z powodu tych ograniczeń uważa się za wskazane stosować respiratory z wkładami jedynie w ograniczonym zakresie.

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska

Patrz rozdział 12

SEKCJA 9 Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| Wygląd | Niedostępne | | |
|---|-------------|--|-------------|
| Stan fizyczny | ciecz | Gęstość względna (Water = 1) | Niedostępne |
| Zapach | Niedostępne | Współczynnik podziału n-oktanol / woda | Niedostępne |
| Próg odoru | Niedostępne | Temperatura samozapłonu (°C) | Niedostępne |
| pH (dostarczonego) | Niedostępne | temperatura rozkładu | Niedostępne |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia (° C) | Nie dotyczy | Lepkość | Niedostępne |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia (° C) | Niedostępne | Masa molowa (g/mol) | Nie dotyczy |
| Punkt zapalny (°C) | Niedostępne | Smak | Niedostępne |
| Szybkość parowania | Niedostępne | Właściwości wybuchowe | Niedostępne |
| Palność | Niedostępne | Właściwości utleniające | Niedostępne |
| Górna granica eksplozji (%) | Niedostępne | Napięcie powierzchniowe (dyn/cm or mN/m) | Niedostępne |
| Niższa granica eksplozji (%) | Niedostępne | Ulotny składnik (%obj) | Niedostępne |
| Ciśnienie pary (kPa) | Niedostępne | Grupa gazu | Niedostępne |
| Rozpuszczalność | Niedostępne | Wartość pH w roztworze (1%) | Niedostępne |
| Gęstość pary (Air = 1) | Niedostępne | LZO g/L | Niedostępne |
| formie nanomateriału Rozpuszczalność | Niedostępne | Charakterystyka formie nanomateriału wiórowe | Niedostępne |
| Rozmiar cząsteczki | Niedostępne | | |

9.2. Inne informacje

Niedostępne

SEKCJA 10 Stabilność i reaktywność

| | |
|--|--|
| 10.1.Reaktywność | Patrz rozdział 7.2 |
| 10.2. Stabilność chemiczna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stabilny w kontrolowanych warunkach przechowywania, pod warunkiem, że materiał zawiera odpowiedni stabilizator / inhibitor polimeryzacji. ▶ Przechowywanie dużych ilości może wymagać specjalnych środków. ▶ OSTRZEŻENIE: Stopniowy rozkład w mocnych, zapieczętowanych pojemnikach może prowadzić do wytworzenia wysokiego ciśnienia i wybuchu. Szybka i gwałtowna polimeryzacja jest możliwa w temperaturze powyżej 32 stopni C. ▶ Obecność materiałów niekompatybilnych. ▶ Product jest uznawany za stabilny. ▶ Niebezpieczne polimeryzacja nie następuje. |
| 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | Patrz rozdział 7.2 |
| 10.4. Warunki, których należy unikać | Patrz rozdział 7.2 |
| 10.5. Materiały niezgodne | Patrz rozdział 7.2 |
| 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu | Patrz rozdział 5.3 |

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

| | |
|-----------|---|
| Wdychanie | <p>Wdychanie par albo aerozoli (mgły, wyziewy), może powodować senność i zawroty głowy. Inne objawy, które mogą się pojawić to zredukowana czujność, strata odruchów, niezdolność i zawroty głowy</p> <p>Brak doniesień o chorobach układu oddechowego u ludzi w rezultacie wystawienia na działanie wielofunkcyjnych akrylanów. W podwyższonych temperaturach wzrasta zagrożenie wdychania szkodliwych substancji.</p> |
|-----------|---|

Riva Light Cure (Liquid)

| | |
|-------------------------|---|
| Spożycie | Przypadkowe połknięcie materiału może być szkodliwe; eksperymenty przeprowadzone na zwierzętach wskazują, że połknięcie mniej niż 150 gramów może być śmiertelne lub może prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu danej osoby. |
| Kontakt ze skórą | Substancja ta nie powinna kontaktować się z otwartymi ranami, otartą lub podrażnioną skórą. Przedostanie się do krwi np. w wyniku przecięcia lub przekucia może doprowadzić do urazu systemowego. Kontakt z tą substancją może powodować stan zapalny skóry u niektórych osób. |
| Kontakt z okiem | Przy kontakcie z oczami substancja ta powoduje poważne ich uszkodzenie. |
| Przewlekły | Jest prawdopodobne i możliwe wystąpienie pewnych objawów po wielokrotnym lub długotrwałym narażeniu przez nagromadzenie substancji w organizmie człowieka. Istnieją silne dowody wskazujące, że substancja ta może powodować nieodwracalne mutacje (choć nie śmiertelne) nawet po pojedynczej ekspozycji. Kontakt skóry z tą substancją może prowadzić do uczuleń u niektórych osób w porównaniu z ogółem. Są wystarczające dowody poparte przez badania i inne informacje na to, że substancje te mogą być uznane za powodujące raka u ludzi. Szkodliwy: zagrożenie poważnym uszkodzeniem zdrowia w razie przedłużonego wystawienia na działanie poprzez wdychanie, kontakt ze skórą i połknięcie. Substancja ta może spowodować poważne uszkodzenia, jeśli czas narażenia jest długi. Należy przypuszczać, że zawiera substancję, która może powodować poważne wady. Wykazano to zarówno w doświadczeniach krótko i długookresowych. Jest wiele dowodów doświadczalnych na to, że przypuszczalnie substancja ta powoduje zmniejszenie płodności. Na podstawie doświadczeń z badań na zwierzętach, narażenia na substancję może mieć toksyczne działanie na rozwój płodu, na poziomach, które nie powodują znacznych skutków toksycznych u matki. Uczulenie może powodować poważne reakcje na bardzo mały poziom narażenia np. nadwrażliwość. Osoba z uczuleniem nie powinna być dopuszczona do pracy w warunkach gdzie może wystąpić narażenie. |

| Riva Light Cure (Liquid) | Toksyczność | Drażnienie |
|---|---|---|
| | Niedostępne | Niedostępne |
| metakrylan 2-hydroksyetylu | Toksyczność | Drażnienie |
| | Doustnie(Szczur) LD50; >=2000 mg/kg ^[1] | Eye (rabbit): SEVERE *post-exposure |
| | Skórny (Królik) LD50: >3000 mg/kg ^[2] | Oczu niekorzystny efekt zaobserwowano (drażniący) ^[1] |
| | | Skin (rabbit): non-irritating* * Rohm & Haas |
| | | Skóra: nie obserwuje się niekorzystny wpływ (nie irytujące) ^[1] |
| Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu | Toksyczność | Drażnienie |
| | Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kg ^[1] | Oczu niekorzystny efekt zaobserwowano (drażniący) ^[1] |
| | | Skóra: nie obserwuje się niekorzystny wpływ (nie irytujące) ^[1] |
| | | Skóra: nie obserwuje się niekorzystny wpływ (nie irytujące) ^[1] |
| bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-dyilu | Toksyczność | Drażnienie |
| | Niedostępne | Niedostępne |
| metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu | Toksyczność | Drażnienie |
| | Doustnie(Szczur) LD50; 1751 mg/kg ^[2] | Niedostępne |
| | Skórny (Szczur) LD50: >2000 mg/kg ^[1] | |
| | Wdychanie(szczur) LC50; 0.62 mg/L4h ^[2] | |
| kwas (2R,3R)-2,3-dihydroksybutanodiowy | Toksyczność | Drażnienie |
| | Doustnie(Szczur) LD50; >=2000<=5000 mg/kg ^[1] | Niedostępne |
| | Skórny (Szczur) LD50: >2000 mg/kg ^[1] | |
| 4-dimetyloaminobenzoetan etylu | Toksyczność | Drażnienie |
| | Niedostępne | Oczu nie obserwowano niekorzystnego wpływu (nie drażniące) ^[1] Skóra: nie obserwuje się niekorzystny wpływ (nie irytujące) ^[1] |
| 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion | Toksyczność | Drażnienie |
| | Niedostępne | Niedostępne |
| 2,6-di-tert-butyl-4-metylofenol | Toksyczność | Drażnienie |
| | Doustnie(Szczur) LD50; 890 mg/kg ^[2] | Eye (rabbit): 100 mg/24h-moderate |
| | Skórny (Szczur) LD50: >2000 mg/kg ^[1] | Oczu nie obserwowano niekorzystnego wpływu (nie drażniące) ^[1] |
| | | Skin (human): 500 mg/48h - mild |
| | | Skin (rabbit):500 mg/48h-moderate |
| | | Skóra: nie obserwuje się niekorzystny wpływ (nie irytujące) ^[1] |
| Legenda: | 1 Wartość uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczność ostra 2 * Wartość uzyskana z SDS producenta jeśli nie powiedziano inaczej, dane pochodzą z Rejestru Efektów Toksycznych Substancji Chemicznych | |

Riva Light Cure (Liquid)

| | |
|---|--|
| BIS(2-METYLOPROP-2-ENIAN) 2-HYDROKSYPROPANO-1,3-DIYLU | Materiał może powodować podrażnienie. Powtarzające się albo przedłużające się narażenie może produkować zapalenie spojówek. |
| METAKRYLAN 2-HYDROKSYETYLU & KWAS FOSFOROWY, MIESZANE ESTRY Z METAKRYLANEM 2-HYDROKSYETYLU & METAKRYLAN 2-(DIMETYLOAMINO)ETYLU & 1,7,7- TRIMETYLOBICYKLO[2.2.1]HEPTANO- 2,3-DION | Alergie kontaktowe przejawiają się szybko w postaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzęk Quinckego. Patogeneza egzemy kontaktowej obejmuje komórkową (limfocyty T) odpowiedź odpornościową spóźnionego typu. Inne alergiczne reakcje skóry, np. pokrzywka kontaktowa, obejmują humoralne odpowiedzi odpornościowe (przekazywane przez przeciwciała). Istotność alergenów kontaktowych nie wynika w prosty sposób z jego potencjału alergizującego: równie ważne są rozkład przestrzenny substancji oraz możliwość kontaktu. Szeroko rozpowszechniona substancja słabo-alergizująca może być silniejszym alergenem niż substancja z silniejszym potencjałem alergizującym, ale z którą niewiele osób ma kontakt. Z klinicznego punktu widzenia, substancje uznaje się za istotne, jeśli powodują testową reakcję alergiczną u więcej niż 1% testowanych osób. |
| METAKRYLAN 2-HYDROKSYETYLU & BIS(2-METYLOPROP-2-ENIAN) 2-HYDROKSYPROPANO-1,3-DIYLU & METAKRYLAN 2-(DIMETYLOAMINO)ETYLU & KWAS (2R,3R)- 2,3-DIHYDROKSYBUTANODIOWY & 2,6-DI-TERT-BUTYLO- 4-METYLOFENOL | Oznaki podobne do astmy mogą utrzymywać się przez miesiące a nawet lata po ustaniu zagrożenia na tę substancję. Może być to spowodowane nieuczuleniowym oddziaływaniem znanym jako zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (Creative Airways Dysfunkcyjny Syndrom, RADS), który może występować przy narażeniu na wysoce drażniący związek. Podstawowym kryterium rozpoznania zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (RADS) jest nienabyta wcześniej dolegliwość układu oddechowego u osób z nieatopowym zapaleniem skóry u których stwierdzono natrączywe ataki podobne do astmatycznych, które występują w ciągu minut i godzin od udokumentowanego narażenia na czynnik drażniący. Spirometrycznie zbadany przypadek odwracalnego przepływu powietrza w obecności umiarkowanej i ostrej nadreaktywności oskrzelowej w teście po podaniu metacholiny i braku zapalenia limfocytowego bez eozynofilii były także kryteriami przy rozpoznaniu zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (RADS). Wystąpienie zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (RADS) po wdychaniu drażniącego związku jest nieodpowiednią miarą dolegliwości związanej ze stężeniem i czasem narażenia na drażniącą substancję. Z drugiej strony, zapalenie oskrzeli wywołane przez wysoce stężone przemysłowe drażniące substancje (bardzo często w postaci pyłów) całkowicie ustępuje po ustaniu zagrożenia. Dolegliwości charakteryzują się dusznością, kaszlem i wydzielaniem śluzu. |
| KWAS FOSFOROWY, MIESZANE ESTRY Z METAKRYLANEM 2-HYDROKSYETYLU & 4-DIMETYLOAMINOBEZOESAN ETYLU & 1,7,7- TRIMETYLOBICYKLO[2.2.1]HEPTANO- 2,3-DION | Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury. |
| BIS(2-METYLOPROP-2-ENIAN) 2-HYDROKSYPROPANO-1,3-DIYLU & 2,6-DI-TERT-BUTYLO- 4-METYLOFENOL | Po długotrwałym i powtarzającym się kontakcie ze skórą substancja ta może powodować jej podrażnienia charakteryzujące się przekrwieniem, opuchlizną, powstawaniem pęcherzyków, łuszczeniem i zgrubieniem. |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Ostra toksyczność | ✗ | Rakotwórczość | ✗ |
| Podrażnienie skóry / korozja | ✓ | rozrodczy | ✗ |
| Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące | ✓ | STOT - narażenie jednorazowe | ✓ |
| Drogi oddechowe lub skórę | ✓ | STOT - narażenie powtarzane | ✗ |
| Mutagenność | ✓ | zagrożenie spowodowane aspiracją | ✗ |

Legenda: ✗ – Dane niedostępna albo nie wypełnia kryteria klasyfikacji
✓ – Dane wymagane do klasyfikacji dostępne

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

W obecnej literaturze nie znaleziono dowodów na zakłócenie hormonalne.

11.2.2. Inne informacje

Patrz Sekcja 11.1

SEKCJA 12 Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

| Riva Light Cure (Liquid) | Endpoint | Czas trwania testu (Godziny) | gatunek | wartość | źródło |
|---|-------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| metakrylan 2-hydroksyetylu | Endpoint | Czas trwania testu (Godziny) | gatunek | wartość | źródło |
| | EC50 | 72h | Głonów lub innych roślin wodnych | 345mg/l | 2 |
| | EC50 | 48h | skorupiak | 380mg/l | 2 |
| | NOEC(ECx) | 504h | skorupiak | 24.1mg/l | 2 |
| Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu | Endpoint | Czas trwania testu (Godziny) | gatunek | wartość | źródło |
| | EC50 | 72h | Głonów lub innych roślin wodnych | 90mg/l | Niedostępne |
| | EC50 | 48h | skorupiak | >100mg/l | Niedostępne |
| | LC50 | 96h | Ryba | >100mg/l | Niedostępne |
| bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksyprop-1,3-diyłu | Endpoint | Czas trwania testu (Godziny) | gatunek | wartość | źródło |
| | EC50(ECx) | 72h | Głonów lub innych roślin wodnych | 90mg/l | Niedostępne |
| | Endpoint | Czas trwania testu (Godziny) | gatunek | wartość | źródło |
| | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |

Riva Light Cure (Liquid)

| metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu | Endpoint | Czas trwania testu (Godziny) | gatunek | wartość | źródło |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | EC50 | 72h | Glonów lub innych roślin wodnych | 0.201mg/l | 2 |
| | EC50 | 48h | skorupiak | 53mg/l | 1 |
| | LC50 | 96h | Ryba | 19.1mg/l | 2 |
| | EC50(ECx) | 48h | skorupiak | 53mg/l | 1 |
| kwas (2R,3R)- 2,3-dihydroksybutanodiowy | Endpoint | Czas trwania testu (Godziny) | gatunek | wartość | źródło |
| | EC50 | 72h | Glonów lub innych roślin wodnych | 51.404mg/l | 2 |
| | EC50 | 48h | skorupiak | 93.313mg/l | 2 |
| | EC50 | 96h | Glonów lub innych roślin wodnych | 23616mg/L | 2 |
| | NOEC(ECx) | 72h | Glonów lub innych roślin wodnych | 3.125mg/l | 2 |
| LC50 | 96h | Ryba | >100mg/l | 2 | |
| 4-dimetyloaminobenzoetan etylu | Endpoint | Czas trwania testu (Godziny) | gatunek | wartość | źródło |
| | EC50 | 72h | Glonów lub innych roślin wodnych | 0.96mg/l | 2 |
| | EC50 | 48h | skorupiak | 4.5mg/l | 2 |
| | LC50 | 96h | Ryba | 1.9mg/l | 2 |
| EC10(ECx) | 72h | Glonów lub innych roślin wodnych | 0.28mg/l | 2 | |
| 1,7,7- trimetylobicyklo[2.2.1]heptano- 2,3-dion | Endpoint | Czas trwania testu (Godziny) | gatunek | wartość | źródło |
| | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| 2,6-di-tert-butyl-4-metylofenol | Endpoint | Czas trwania testu (Godziny) | gatunek | wartość | źródło |
| | BCF | 1344h | Ryba | 220-2800 | 7 |
| | EC50 | 72h | Glonów lub innych roślin wodnych | >0.42mg/l | 1 |
| | EC50 | 48h | skorupiak | >0.17mg/l | 2 |
| | EC50 | 96h | Glonów lub innych roślin wodnych | 0.758mg/l | 2 |
| | ErC50 | 72h | Glonów lub innych roślin wodnych | >0.42mg/l | 1 |
| | LC50 | 96h | Ryba | >0.5mg/l | Niedostępne |
| EC0(ECx) | 48h | skorupiak | >=0.31mg/l | 1 | |

Legenda: Wyciąg z 1. Dane toksyczności IUCLID 2. Zarejestrowane substancje w Europie ECHA — Informacje ekotoksykologiczne — Toksyczność dla organizmów wodnych 4. Baza danych EPA, Ecotox — Dane dotyczące toksyczności dla organizmów wodnych 5. Dane oceny zagrożenia dla środowiska wodnego ECETOC 6. NITE (Japonia) — Dane dotyczące biokoncentracji 7. METI (Japonia) - Dane dotyczące biokoncentracji 8. Dane dostawcy

Szkodliwy dla organizmów wodnych, może wywołać długotrwałe efekty uboczne dla środowisk wodnych.

NIE wylewać do kanalizacji lub cieków wodnych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

| Składnik | Trwałość: wody/gleby | Trwałość: powietrza |
|--|----------------------|---------------------|
| metakrylan 2-hydroksyetylu | NISKI | NISKI |
| bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-diylu | NISKI | NISKI |
| metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu | WYSOKI | WYSOKI |
| kwas (2R,3R)- 2,3-dihydroksybutanodiowy | NISKI | NISKI |
| 4-dimetyloaminobenzoetan etylu | WYSOKI | WYSOKI |
| 1,7,7- trimetylobicyklo[2.2.1]heptano- 2,3-dion | WYSOKI | WYSOKI |
| 2,6-di-tert-butyl-4-metylofenol | WYSOKI | WYSOKI |

12.3. Zdolność do bioakumulacji

| Składnik | Bioakumulacji |
|--|--------------------------|
| metakrylan 2-hydroksyetylu | NISKI (BCF = 1.54) |
| bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-diylu | NISKI (LogKOW = 1.1616) |
| metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu | NISKI (LogKOW = 0.9723) |
| kwas (2R,3R)- 2,3-dihydroksybutanodiowy | NISKI (LogKOW = -1.0017) |
| 4-dimetyloaminobenzoetan etylu | NISKI (LogKOW = 2.4969) |

Riva Light Cure (Liquid)

| Składnik | Bioakumulacji |
|---|-----------------------|
| 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion | NISKI (LogKOW = 1.52) |
| 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol | WYSOKI (BCF = 2500) |

12.4. Mobilność w glebie

| Składnik | Mobilności |
|---|----------------------|
| metakrylan 2-hydroksyetylu | WYSOKI (KOC = 1.043) |
| bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-diylo | NISKI (KOC = 10) |
| metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu | NISKI (KOC = 41.69) |
| kwas (2R,3R)-2,3-dihydroksybutanodiowy | WYSOKI (KOC = 1) |
| 4-dimetyloaminobenzoesan etylu | NISKI (KOC = 66.61) |
| 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion | NISKI (KOC = 12.6) |
| 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol | NISKI (KOC = 23030) |

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

| | P | B | T |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Istotne dostępne dane | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| PBT | ✗ | ✗ | ✗ |
| vPvB | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kryteria PBT spełnione? | nie | | |
| vPvB | nie | | |

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

W obecnej literaturze nie znaleziono dowodów na zakłócenie hormonalne.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

W obecnej literaturze nie znaleziono dowodów właściwości zubożania ozonu.

SEKCJA 13 Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

| | |
|--------------------------------|---|
| Usuwanie produktu / opakowania | <ul style="list-style-type: none"> ▶ NIE pozwolić, aby woda z urządzeń czyszczących lub technologicznych przedostała się do kanalizacji. ▶ Może być konieczne zebranie całej wody ze zmywania i odkażenie jej przed utylizacją. ▶ We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji może podlegać lokalnemu prawu i regulacjom, co należy rozważyć w pierwszej kolejności. ▶ W razie wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednimi władzami. ▶ Poddać recyklingowi tam, gdzie jest to możliwe, albo skontaktować się z producentem w celu określenia możliwości recyklingu. ▶ W celu usunięcia odpadów skonsultować się z Wydziałem Gospodarki Odpadami. ▶ Zakopać lub spalić pozostałości w autoryzowanym zakładzie. ▶ Jeśli jest to możliwe, poddać pojemniki recyklingowi albo odtransportować je na autoryzowane składowisko odpadów. |
| Opcje przetwarzania odpadów | Niedostępne |
| Opcje przetwarzania ścieków | Niedostępne |

SEKCJA 14 Informacje dotyczące transportu

Etykiety wymagana

| | |
|--------------------------|-----|
| zanieczyszczenie morskie | nie |
|--------------------------|-----|

Transport lądowy (ADR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZĄCY TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

| | | | | | |
|---|---|-------|-------------|------------------------|-------------|
| 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | Nie dotyczy | | | | |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN | Nie dotyczy | | | | |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>klasa</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Zagrożenia dodatkowego</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> </tbody> </table> | klasa | Nie dotyczy | Zagrożenia dodatkowego | Nie dotyczy |
| klasa | Nie dotyczy | | | | |
| Zagrożenia dodatkowego | Nie dotyczy | | | | |
| 14.4. Grupa pakowania | Nie dotyczy | | | | |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | Nie dotyczy | | | | |

Riva Light Cure (Liquid)

| | | |
|--|--|-------------|
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Identyfikacja niebezpieczeństwa (Kemler) | Nie dotyczy |
| | Kod Klasyfikacji | Nie dotyczy |
| | Etykieta zagrożenia | Nie dotyczy |
| | Specjalne przewizie | Nie dotyczy |
| | ograniczoną ilość | Nie dotyczy |
| | Kod ograniczeń tunelu | Nie dotyczy |

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZĄCY TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

| | | |
|--|--|-------------|
| 14.1. Numer UN (numer ONZ) | Nie dotyczy | |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN | Nie dotyczy | |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | Klasa ICAO/IATA | Nie dotyczy |
| | ICAO / IATA Zagrożenia dodatkowego | Nie dotyczy |
| | Kod ERG | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania | Nie dotyczy | |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | Nie dotyczy | |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Specjalne przewizie | Nie dotyczy |
| | Instrukcje pakowania tylko dla cargo | Nie dotyczy |
| | Max. ilość / opakowanie tylko dla cargo | Nie dotyczy |
| | Instrukcje załadunku pasażerów i cargo | Nie dotyczy |
| | Max. liczba pasażerów / ładunku | Nie dotyczy |
| | Instrukcja ograniczenia ilości paczek w samolotach pasażerskich i towarowych | Nie dotyczy |
| | Ograniczona ilość pasażerów i ładunku maksymalna ilość/paczka | Nie dotyczy |

Transport morski (IMDG-Code / GGVSee): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZĄCY TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

| | | |
|--|-----------------------------|-------------|
| 14.1. Numer UN (numer ONZ) | Nie dotyczy | |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN | Nie dotyczy | |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | Klasa IMDG | Nie dotyczy |
| | IMDG Zagrożenia dodatkowego | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania | Nie dotyczy | |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | Nie dotyczy | |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Numer EMS | Nie dotyczy |
| | Specjalne przewizie | Nie dotyczy |
| | Ograniczona ilość | Nie dotyczy |

Transport wodny śródlądowy (ADN): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZĄCY TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| 14.1. Numer UN (numer ONZ) | Nie dotyczy | |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN | Nie dotyczy | |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania | Nie dotyczy | |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska | Nie dotyczy | |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Kod Klasyfikacji | Nie dotyczy |
| | Specjalne przewizie | Nie dotyczy |
| | Ograniczona ilość | Nie dotyczy |
| | Wymagany sprzęt | Nie dotyczy |
| | Liczba węży pożarowych | Nie dotyczy |

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

14.7.1. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

14.7.2. Transport luzem zgodnie z załącznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC

Riva Light Cure (Liquid)

| Nazwa produktu | Grupa |
|---|-------------|
| metakrylan 2-hydroksyetylu | Niedostępne |
| Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu | Niedostępne |
| bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-diyłu | Niedostępne |
| metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu | Niedostępne |
| kwas (2R,3R)-2,3-dihydroksybutanodiowy | Niedostępne |
| 4-dimetyloaminobenzoesan etylu | Niedostępne |
| 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion | Niedostępne |
| 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol | Niedostępne |

14.7.3. Transport luzem zgodnie z Kodeksem IGC

| Nazwa produktu | Typ statku |
|---|-------------|
| metakrylan 2-hydroksyetylu | Niedostępne |
| Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu | Niedostępne |
| bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-diyłu | Niedostępne |
| metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu | Niedostępne |
| kwas (2R,3R)-2,3-dihydroksybutanodiowy | Niedostępne |
| 4-dimetyloaminobenzoesan etylu | Niedostępne |
| 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion | Niedostępne |
| 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol | Niedostępne |

SEKCJA 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

metakrylan 2-hydroksyetylu Występuje na następującej liście przepisów

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych (EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Załącznik VI

Unia Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wspólnotowego kroczącego planu działań (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu Występuje na następującej liście przepisów

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych (EINECS)

Wykaz europejski WE

bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-diyłu Występuje na następującej liście przepisów

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych (EINECS)

Wykaz europejski WE

metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu Występuje na następującej liście przepisów

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych (EINECS)

Unia Europejska (UE) Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - Załącznik VI

Wykaz europejski WE

kwas (2R,3R)-2,3-dihydroksybutanodiowy Występuje na następującej liście przepisów

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych (EINECS)

Wykaz europejski WE

4-dimetyloaminobenzoesan etylu Występuje na następującej liście przepisów

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych (EINECS)

Wykaz europejski WE

1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion Występuje na następującej liście przepisów

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Międzynarodowa Lista WHO proponowana granica narażenia zawodowego (OEL) Wartości dla wytworzonych nanomateriałów (MNMS)

Riva Light Cure (Liquid)

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych (EINECS)

Wykaz europejski WE

2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol Występuje na następującej liście przepisów

Europejski europejski spis celny substancji chemicznych

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) - Czynniki sklasyfikowane w monografiach IARC - Niesklasyfikowane jako rakotwórcze

Międzynarodowa Lista WHO proponowana granica narażenia zawodowego (OEL) Wartości dla wytworzonych nanomateriałów (MNMS)

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych (EINECS)

Unia Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wspólnotowego kroczącego planu działań (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

Ten arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa jest zgodny z następującymi przepisami UE i jej adaptacji - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, - 2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

Informacje według 2012/18/UE (Seveso III):

| Seveso Kategoria | Niedostępne |
|------------------|-------------|
|------------------|-------------|

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszanki.

Narodowy stan zapasów

| Inwentarz Narodowy | Status |
|---|--|
| Australia - AIIC / Australia dla użytku przemysłowego | Nie (bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-dylu) |
| Kanada — DSL | Nie (bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-dylu) |
| Kanada — NDSL | Nie (metakrylan 2-hydroksyetylu; Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu; metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu; kwas (2R,3R)-2,3-dihydroksybutanodiowy; 4-dimetyloaminobenzoetan etylu) |
| Chiny - IECSC | tak |
| Europa - EINEC / ELINCS / NLP | tak |
| Japonia — ENCS | Nie (1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion) |
| Korea – KECI | Nie (1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion) |
| Nowa Zelandia – NZIoC | tak |
| Filipiny – PICCS | Nie (bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-dylu) |
| Stany Zjednoczone — TSCA | tak |
| Tajwan - TCSI | tak |
| Meksyk — INSQ | Nie (Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu; bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-dylu; 4-dimetyloaminobenzoetan etylu; 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptano-2,3-dion) |
| Wietnam - NCI | tak |
| Rosja - FBEPH | Nie (Kwas fosforowy, mieszane estry z metakrylanem 2-hydroksyetylu; bis(2-metyloprop-2-enian) 2-hydroksypropano-1,3-dylu) |
| Legenda: | <i>Tak = Wszystkie składniki są w spisie Nie = Jeden lub więcej składników wymienionych w CAS nie znajduje się w wykazie. Te składniki mogą być zwolnione lub będą wymagać rejestracji.</i> |

SEKCJA 16 Inne informacje

| | |
|-----------------|------------|
| Data edycji | 19/10/2023 |
| Data początkowa | 18/10/2023 |

Tekst i pełne ryzyka Kody zagrożenia

| | |
|--------------|--|
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu. |
| H312 | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. |
| H319 | Działa drażniąco na oczy. |
| H351 | Podjeżdżewa się, że powoduje raka . |
| H361d | Podjeżdżewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

Podsumowanie wersji SDS

| Wersja | Data aktualizacji | Sections Updated |
|--------|-------------------|--|
| 3.1 | 19/10/2023 | Skład/informacja o składnikach - Składniki |

Inne informacje

Karta charakterystyki (SDS) jest narzędziem komunikacji zagrożeń i powinna być używana do pomocy w ocenie ryzyka. Wiele czynników decyduje, czy zgłoszone zagrożenia stanowią ryzyko w miejscu pracy lub innych miejscach. Ryzyka mogą być określone na podstawie scenariuszy ekspozycji. Należy wziąć pod uwagę skalę użytkowania, częstotliwość użytkowania oraz obecne lub dostępne środki techniczne.

Definicje i skróty

- PC - TWA : Dopuszczalne Stężenie-Średnia Ważona W Czasie
- PC - STEL : Dopuszczalne Stężenie-Granica Narażenia Krótkoterminowego

Riva Light Cure (Liquid)

- ▶ IARC : Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
- ▶ ACGIH : Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistek Przemysłowych
- ▶ STEL : Limit Ekspozycji Krótkoterminowych
- ▶ TEEL : Tymczasowy Limit Narażenia Awaryjnego.
- ▶ IDLH : Natychmiast niebezpieczne dla życia lub zdrowia stężenia
- ▶ ES : Standard Ekspozycji
- ▶ OSF : Współczynnik Bezpieczeństwa Odorów
- ▶ NOAEL : Brak Obserwowanego Poziomu Działania Niepożądanego
- ▶ LOAEL : Najniższy Zaobserwowany Poziom Działań Niepożądanych
- ▶ TLV : Wartość Graniczna Progu
- ▶ LOD : Granica Wykrywalności
- ▶ OTV : Wartość Progowa Zapachu
- ▶ BCF : Czynniki Biokoncentracji
- ▶ BEI : Wskaźnik Narażenia Biologicznego
- ▶ DNEL: Wyizolowany poziom bez efektu
- ▶ PNEC: Przewidywana koncentracja bez efektu

- ▶ AIIC : Australijski spis chemikaliów przemysłowych
- ▶ DSL : Wykaz Substancji Domowych
- ▶ NDSL : Wykaz Substancji Niebędących Substancjami Domowymi
- ▶ IECSC : Inwentaryzacja Istniejących Substancji Chemicznych w Chinach
- ▶ EINECS : Europejski Wykaz Istniejących handlowych substancji chemicznych
- ▶ ELINCS : Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych
- ▶ NLP : Już Nie Polimery
- ▶ ENCS : Istniejący i Nowy Wykaz Substancji Chemicznych
- ▶ KECL : Korea Zapasy Istniejących Chemikaliów
- ▶ NZIoC : Nowa Zelandia Zapasy Istniejących Chemikaliów
- ▶ PICCS : Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych
- ▶ TSCA : Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych
- ▶ TCSI : Tajwan Zapasy Istniejących Chemikaliów
- ▶ INSQ : Inventario Nacional de Sustancias Químicas
- ▶ NCI : Krajowy Spis Chemiczny
- ▶ FBEPH : Rosyjski rejestr potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych

Klasyfikacja i procedura stosowana do uzyskania klasyfikacji mieszanin zgodnie z regulacją (EC) 1272/2008 [CLP]

| Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] oraz zmiany | Procedura klasyfikacji |
|---|------------------------|
| Działanie żrące / drażniące Kategoria 2, H315 | Metoda obliczeniowa |
| Uczulający skórę kategoria 1, H317 | Metoda obliczeniowa |
| Poważne uszkodzenie oczu Kategoria 1, H318 | Metoda obliczeniowa |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenia Kategoria 3 (podrażnienie dróg oddechowych), H335 | Metoda obliczeniowa |
| Mutagen komórek zarazków kategoria 2, H341 | Metoda obliczeniowa |
| Przewlekłe zagrożenie wodne kategoria 3, H412 | Metoda obliczeniowa |

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki są oparte na danych uważanych za prawdziwe, jednak nie ma gwarancji wyraźnych lub domniemanych w zakresie dokładności danych czy wyniki mają być uzyskane z ich użycia.

Other information:

Prepared by: SDI Limited
 3-15 Brunson Street, Bayswater Victoria, 3153, Australia
 Phone Number: +61 3 8727 7111
 Department issuing SDS: Research and Development
 Contact: Technical Director