



## 化学品安全技术说明书

# Riva Bond LC capsule

## SDI Limited

版本号: 8.1

化学品安全技术说明书 - 按照GB/T 16483(2008) · GB/T 17519(2013)编制

制表日期: 10/03/2023

打印日期: 17/11/2023

L.GHS.CHN.ZH

### 部分 1: 化学品及企业标识

#### 产品名称

产品名称	Riva Bond LC capsule
化学品中文名	不适用
化学品英文名	不适用
别名	无资料
化学式	不适用
其他识别方式	无资料

#### 产品推荐及限制用途

相关确定用途	根据生产商的说明使用。
--------	-------------

#### 制造商、输入者或供应者

企业名称	SDI Limited	SDI (North America) Inc.	SDI HOLDINGS PTY LTD DO
企业地址	3-15 Brunsdon Street Bayswater VIC 3153 Australia	1279 Hamilton Parkway Itasca IL 60143 United States	Rua Dr. Reinaldo Schmithausen 3141 – Cordeiros Itajaí – SC – CEP 88310-004 Brazil
电话:	+61 3 8727 7111	+1 630 361 9200	+55 11 3092 7100
传真:	+61 3 8727 7222	无资料	无资料
网站	<a href="http://www.sdi.com.au">www.sdi.com.au</a>	<a href="http://www.sdi.com.au">www.sdi.com.au</a>	<a href="http://www.sdi.com.au/">http://www.sdi.com.au/</a>
电子邮件	info@sdi.com.au	USA.Canada@sdi.com.au	Brasil@sdi.com.au

企业名称	SDI Germany GmbH
企业地址	Hansestrasse 85 Cologne D-51149 Germany
电话:	+49 0 2203 9255 0
传真:	+49 0 2203 9255 200
网站	<a href="http://www.sdi.com.au">www.sdi.com.au</a>
电子邮件	germany@sdi.com.au

#### 应急电话

协会/组织	SDI Limited	CHEMWATCH 应急响应 (24/7)
应急电话:	131126 Poisons Information Centre	+400 120 1632
其他应急电话号码	+61 3 8727 7111	无资料

无资料

### 部分 2: 危险性概述

#### 物质及混合物的分类

##### 紧急情况概述

可与水混合。非燃烧的。

吞食后有害。

对眼睛有刺激性。

可引起呼吸道刺激。

对皮肤有刺激性

跟皮肤接触可能会引起敏化。


可能会致癌。

有害:通过吸入长期暴露有严重损害健康的危险。

危险性类别 [1]	急性经口毒性类别4, 皮肤腐蚀/刺激类别2, 皮肤致敏物类别1, 严重眼损伤/眼刺激类别2A, 特定的靶器官毒性 - 单次曝光类别3 ( 呼吸道刺激 ), 致癌物质类别1B, 特异性靶器官毒性反复接触类别2, 危害水生环境-长期危险类别3
图例:	1. 供应商 等级鉴定; 2. 危险化学品分类信息表; 3. EC Directive 1272/2008 - Annex VI - 等级分类

#### 标签要素

## Riva Bond LC capsule

GHS象形图	
--------	---

信号词	危险
-----	----

## 危险性说明

H302	吞咽有害
H315	造成皮肤刺激
H317	可能造成皮肤过敏反应
H319	造成严重眼刺激
H335	可引起呼吸道刺激
H350	可能致癌
H373	长期或反复接触可能对器官造成伤害
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响

## 防范说明: 预防措施

P201	使用前取得专用说明。
P260	不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾。
P271	只能在室外或通风良好处使用。
P280	戴防护手套, 穿防护服, 戴防护眼罩 和 戴防护面具。
P261	避免吸入蒸气/喷雾。
P264	处理后所有暴露的外部身体区域彻底清洗。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P273	避免释放到环境中。
P202	在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P272	受污染的工作服不得带出工作场地。

## 防范说明: 事故响应

P308+P313	如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
P321	具体治疗(见本标签上的 建议)。
P305+P351+P338	如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
P312	如感觉不适, 呼叫解毒中心/医生/急救人员
P314	如感觉不适, 须求医/就诊。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P337+P313	如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
P301+P312	如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫解毒中心/医生/急救人员
P302+P352	如果在皮肤上: 用大量的水。
P304+P340	如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。
P330	漱口。
P332+P313	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
P362+P364	脱掉污染的衣服, 清洗后方可重新使用

## 防范说明: 安全储存

P405	存放处须加锁。
P403+P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

## 防范说明: 废弃处置

P501	将内容物/容器处置至根据当地法规授权的 危险或特殊废物收集点。
------	---------------------------------

## 物理和化学危险

可与水混合。非燃烧的。

## 健康危害

吸入	本物质能够对某些人造成呼吸道刺激, 并进一步造成对肺部的损害。吸入危害会随着温度的升高而增加。
食入	意外食入该物质可对个体健康造成伤害。
皮肤接触	某些人皮肤接触本物质会引发炎症。本物质能够加重原有的皮炎病症。未愈合的伤口、擦伤的或受刺激的皮肤都不应该暴露于本物质。通过割伤、擦伤或病变处进入血液, 可能产生全身损伤。在使用该物质前应检查皮肤, 确保任何损伤处得到合理的保护后才能使用该物质。
眼睛	本物质能刺激并损害某些人的眼睛。

Riva Bond LC capsule

**慢性** 长期接触呼吸道刺激物可能导致气管疾病，包括呼吸困难和相关全身性疾病。接触后，某些特定人群更容易产生过敏反应。

**环境危害**

请参阅第十二部分

**其他危险性质**

**部分 3: 成分/组成信息**

**物质**

请参阅以下部分 - 混合物组成信息。

**混合物**

CAS 号码	浓度或浓度范围 (质量分数 %)	组分
无资料		compartment 1:
9003-01-4	15-25	聚丙烯酸
87-69-4	1-5	D-酒石酸
868-77-9	25-40	2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯
无资料	5-15	dimethacrylate cross-linker
无资料	10-20	acidic monomer
无资料		compartment 2:
无资料	95-100	glass powder

图例: 1. 供应商 等级鉴定; 2. 危险化学品分类信息表; 3. EC Directive 1272/2008 - Annex VI - 等级分类; 4. 分类来自 C&L; \*

**部分 4: 急救措施**

**急救**

<b>眼睛接触</b>	如果眼睛接触本产品： <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 立即用流动清水进行冲洗。</li> <li>▶ 通过不时地提起上、下眼睑，确保眼睛得到彻底的清洗。</li> <li>▶ 如疼痛持续或重新发作，应当立即就医。</li> <li>▶ 眼睛受伤后，隐形眼镜只能由受过专门训练的人员取下。</li> </ul>
<b>皮肤接触</b>	如果发生皮肤接触： <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋袜。</li> <li>▶ 用流动清水(如果可能，用肥皂)冲洗皮肤和头发；</li> <li>▶ 如有刺激感，应当就医。</li> </ul>
<b>吸入</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -如果烟雾被吸入，应从污染区域移离。</li> <li>▶ -就医。</li> </ul>
<b>食入</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 立即提供壹杯水。</li> <li>▶ 壹般不需要急救。如有疑问，联系毒物信息中心或医生就医。</li> </ul>

**对保护施救者的忠告**

**对医生的特别提示**

对症治疗。

**部分 5: 消防措施**

**灭火剂**

**特别危险性**

<b>火灾禁忌</b>	无资料
-------------	-----

**灭火注意事项及防护措施**

<b>消防措施</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 通知消防队，并告知事故位置与危害特性。</li> <li>▶ 仅在火灾时，佩戴呼吸设备及防护手套。</li> <li>▶ 采取一切可能的措施防止溢出物进入下水道或水道。</li> <li>▶ 采用适合于周围环境的灭火程序。</li> <li>▶ 不要靠近可能灼热的容器。</li> <li>▶ 从有防护的位置喷水以便冷却暴露于火灾中的容器。</li> <li>▶ 如果这么做安全的话，将容器从火场中移走。</li> <li>▶ 使用后彻底清洗设备。</li> </ul>
<b>火灾/爆炸危害</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 不燃。</li> <li>▶ 无重大火灾风险，但是，容器可能会燃烧。</li> </ul> 加热分解并产生： <ul style="list-style-type: none"> <li>二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)</li> <li>氮氧化物(NOx)</li> </ul> 其它热解产物的典型燃烧有机材料制成。 <ul style="list-style-type: none"> <li>能散发出刺鼻的烟雾</li> <li>可能释放腐蚀性烟雾。</li> </ul>

Riva Bond LC capsule

部分 6: 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

请参见第8部分

防止发生次生灾害的预防措施

请参见以上部分

环境保护措施

请参见第12部分

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

小量泄漏	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 立即清除所有泄漏物。</li> <li>▶ 避免接触皮肤和眼睛。</li> <li>▶ 佩戴防渗手套和安全护目镜。</li> <li>▶ 用铲子进行收集。</li> <li>▶ 把泄漏物放入干净、干燥、密封的容器中。</li> <li>▶ 用水冲洗泄漏区域。</li> </ul>
大量泄漏	<p>轻度危害。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 疏散区域内人员。</li> <li>▶ 报告消防队，并告知事故地点和危害特性。</li> <li>▶ 如有需要，使用采用防护装设备以控制人员接触。</li> <li>▶ 防止溢出物进入下水道或水体。</li> <li>▶ 用沙子、土或蛭石以吸附泄漏物。</li> <li>▶ 回收可利用的物质，放入贴有标签的容器中以便回用。</li> <li>▶ 用沙子、土或蛭石吸收残留物质，并放入适当的容器中，以便废弃处置。</li> <li>▶ 冲洗该区域，并防止流入下水道或水体。</li> <li>▶ 如果下或水体被污染，请报告应急部门。</li> </ul>

个体防护设备的建议位于本SDS的第八部分。

部分 7: 操作处置与储存

操作处置注意事项

安全操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 防止所有接触，包括吸入。</li> <li>▶ 当有接触危险时，穿戴防护服。</li> <li>▶ 在通风良好的区域使用。</li> <li>▶ 防止本品在低洼处汇集。</li> <li>▶ 未作空气检测，禁止进入封闭空间内。</li> <li>▶ 禁止接触人体、食品或食品容器。</li> <li>▶ 避免接触不相容物料。</li> <li>▶ 操作处置时，禁止进食、饮水或吸烟。</li> <li>▶ 不使用时，保持容器安全密封。</li> <li>▶ 防止容器受到物理损伤。</li> <li>▶ 操作完要用肥皂和清水洗手。</li> <li>▶ 工作服应单独洗涤。被污染的衣物在重新使用前要进行洗涤。</li> <li>▶ 遵从良好的职业工作规范。</li> <li>▶ 遵从制造商有关储存和操作处置的建议。</li> <li>▶ 定期检测作业场所所有害物质浓度，遵从相应的标准，保证作业场所安全。</li> </ul>
其他信息	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 储存于原装容器中。</li> <li>▶ 保持容器安全密封。</li> <li>▶ 储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。</li> <li>▶ 存储于远离不相容材料和食品容器的地方。</li> <li>▶ 防止容器受到物理损伤，并定期检查泄漏情况。</li> <li>▶ 遵从制造商储存和处理方面的建议。</li> </ul> <p>存储温度：4 - 25 摄氏度。</p>

储存注意事项

适当容器	▶ 禁止重新包装。只能使用制造商提供的容器。
储存禁配	无资料

部分 8: 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

成分数据

无资料

紧急限制

成分	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
D-酒石酸	1.6 mg/m3	17 mg/m3	100 mg/m3
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	1.9 mg/m3	21 mg/m3	1,000 mg/m3

成分	原IDLH	修订IDLH
聚丙烯酸	无资料	无资料

Riva Bond LC capsule

成分	原IDLH	修订IDLH
D-酒石酸	无资料	无资料
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	无资料	无资料
glass powder	无资料	无资料

职业接触限值

成分	职业接触限制等级	职业接触限值
聚丙烯酸	E	0.01 mg/m <sup>3</sup>
D-酒石酸	E	0.01 mg/m <sup>3</sup>
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	E	0.1 ppm

**注解:** 职业接触限值是分配化学物质到基于化学的效力和与曝光有关的不良健康结果的具体类别或带的过程。该过程的输出是一个职业接触限值 (OEB) , 其对应于预期保护工人健康的范围暴露浓度的。

物料数据

接触控制

	<p><b>小心:</b> 在密闭空间或通风不良的区域使用一定数量的本物质, 会造成空气中该物质的浓度迅速增高, 可能需要增加通风和/或穿戴防护装备采用工程控制消除危害, 或在工人和危害间设置一道屏障。精心设计的工程控制能够非常有效地保护工人, 而且, 通常能不受工人间相互作用的影响的提高保护水平。</p> <p>工程控制的基本类型有: 通过改变作业活动或工艺流程方式的过程控制以降低风险。 将排放源封闭和/或隔离, 使目标危险与工人物理隔离, 以及能够策略性地为工作场所“添加新鲜空气”、“除去污浊的空气”的通风系统。如果设计合理, 通风能够去除或降低空气污染。通风系统的设计必须符合特定工艺以及使用的化学品或污染物。 雇主可能需要使用多种类型的控制措施以防止员工的过度暴露。 在正常操作条件下, 一般排气系统就足够了。在特定情况下, 可能需要局部排风。如果有过度暴露的风险, 佩戴合适的呼吸器。在特殊情况下可能需要使用供气式呼吸器。呼吸器必须大小适中才能充分起到保护作用。在仓库和封闭的储存场所要提供足够的通风。 工作场所中产生的空气污染物具有不同的“逃逸”速度, 而它反过来决定了有效去除污染物的新鲜循环空气的“捕集速度”。</p> <table border="1" data-bbox="391 940 1497 1176"> <thead> <tr> <th>污染物类型:</th> <th>空气速度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>从贮槽蒸发的溶剂、蒸气、脱脂剂等(在静止空气中)</td> <td>0.25-0.5 m/s (50-100f/min)</td> </tr> <tr> <td>浇注作业、间歇性充装容器、低速传送器输送、焊接、喷雾、电镀酸雾、酸洗(慢速释放)等产生的气溶胶、烟雾</td> <td>0.5-1 m/s (100-200f/min)</td> </tr> <tr> <td>直接喷雾、在小房内喷漆、鼓桶充装、传送器装料、粉碎机粉尘、气体排放 (快速释放进入存在快速空气运动的空间)</td> <td>1-2.5 m/s (200 - 500 f/min)</td> </tr> <tr> <td>研磨、喷砂、滚筒抛光、高速转轮产生的粉尘(以较高的起始速度, 释放入空气运动速度很高的区域)</td> <td>2.5-10 m/s (500-2000 f/min)</td> </tr> </tbody> </table> <p>在以上每一范围内, 合适的值取决于以下条件:</p> <table border="1" data-bbox="391 1209 813 1377"> <thead> <tr> <th>范围低值</th> <th>范围高值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 室内空气小或适于捕集</td> <td>1. 室内空气引起干扰</td> </tr> <tr> <td>2. 低毒或无毒污染物</td> <td>2. 高毒性污染物</td> </tr> <tr> <td>3. 间歇性、量少</td> <td>3. 量大、使用多</td> </tr> <tr> <td>4. 天棚大, 或大气团流动</td> <td>4. 天棚小, 仅局部控制</td> </tr> </tbody> </table> <p>简单的理论即可以证明, 随着与简易抽风管开口的距离的增加, 气流速度迅速下降。气流速度与离开口距离的平方成反比 (在简单的情况下)。因此, 在参考离污染源的距离后, 应该适当调整抽气点的空气速度。例如, 在对距抽气点 2 米处贮罐产生的溶剂进行抽气时, 抽气扇的空气速度至少应该有1-2 m/s (200-400 f/min)。其它机械问题能够引起排气设备的功能下降, 所以装置或使用排气系统时, 理论空气速度必须增至10倍或更高。</p>	污染物类型:	空气速度	从贮槽蒸发的溶剂、蒸气、脱脂剂等(在静止空气中)	0.25-0.5 m/s (50-100f/min)	浇注作业、间歇性充装容器、低速传送器输送、焊接、喷雾、电镀酸雾、酸洗(慢速释放)等产生的气溶胶、烟雾	0.5-1 m/s (100-200f/min)	直接喷雾、在小房内喷漆、鼓桶充装、传送器装料、粉碎机粉尘、气体排放 (快速释放进入存在快速空气运动的空间)	1-2.5 m/s (200 - 500 f/min)	研磨、喷砂、滚筒抛光、高速转轮产生的粉尘(以较高的起始速度, 释放入空气运动速度很高的区域)	2.5-10 m/s (500-2000 f/min)	范围低值	范围高值	1. 室内空气小或适于捕集	1. 室内空气引起干扰	2. 低毒或无毒污染物	2. 高毒性污染物	3. 间歇性、量少	3. 量大、使用多	4. 天棚大, 或大气团流动	4. 天棚小, 仅局部控制
污染物类型:	空气速度																				
从贮槽蒸发的溶剂、蒸气、脱脂剂等(在静止空气中)	0.25-0.5 m/s (50-100f/min)																				
浇注作业、间歇性充装容器、低速传送器输送、焊接、喷雾、电镀酸雾、酸洗(慢速释放)等产生的气溶胶、烟雾	0.5-1 m/s (100-200f/min)																				
直接喷雾、在小房内喷漆、鼓桶充装、传送器装料、粉碎机粉尘、气体排放 (快速释放进入存在快速空气运动的空间)	1-2.5 m/s (200 - 500 f/min)																				
研磨、喷砂、滚筒抛光、高速转轮产生的粉尘(以较高的起始速度, 释放入空气运动速度很高的区域)	2.5-10 m/s (500-2000 f/min)																				
范围低值	范围高值																				
1. 室内空气小或适于捕集	1. 室内空气引起干扰																				
2. 低毒或无毒污染物	2. 高毒性污染物																				
3. 间歇性、量少	3. 量大、使用多																				
4. 天棚大, 或大气团流动	4. 天棚小, 仅局部控制																				
<p>个人防护装备</p>																					
<p>眼面防护</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 带侧框保护的安全眼镜。</li> <li>▶ 化学护目镜。 [AS/NZS 1337.1、EN166 或同等国家标准]</li> <li>▶ 隐形眼镜可能会造成特殊危害; 软性隐形眼镜可能会吸收和浓缩的刺激物。每个工作场所或作业平台都应该制定关于佩戴隐形眼镜或使用限制的书面策略文件。它应该包括关于镜片在使用过程中对该类化学品的吸收性和吸附性的评估报告, 以及一份伤害史报告。医疗和急救人员应该进行相关取出隐形眼镜的急救培训, 同时相关的急救设备应该容易获得。在发生化学品接触时, 应当立即开始冲洗眼睛并尽可能快地摘下隐形眼镜。一旦出现眼睛变红或有刺激感, 应当摘下隐形眼镜 - 只有在工人彻底洗净双手后, 并在一个干净的环境中进行。[CDC NIOSH 当前情报公告 59]。</li> </ul>																				
<p>皮肤防护</p>	<p>请参阅手防护: 以下</p>																				
<p>手/脚的保护</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 戴化学防护手套(如聚乙烯手套)。</li> <li>▶ 穿安全鞋或安全靴(如橡胶材料)。</li> <li>▶ 塑胶手套</li> </ul>																				
<p>身体防护</p>	<p>请参阅其他防护: 以下</p>																				
<p>其他防护</p>	<p>操作处置少量本品时, 不需要任何特殊设备。 <b>在其它情况下, 需要:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 工作服。</li> <li>▶ 护肤脂。</li> <li>▶ 洗眼装置。</li> </ul>																				

呼吸系统防护

充足容量的A种过滤器

呼吸器种类和型号的选择取决于呼吸区域污染物的等级以及污染物的化学性质。防护系数 (定义为面具外对面具内污染物的比率) 也是重要的方面。

Riva Bond LC capsule

呼吸区域等级 ppm (体积)	最大防护系数	半面具呼吸器	全面具呼吸器
1000	10	A-AUS P3	-
1000	50	-	A-AUS P3
5000	50	空气管路 *	-
5000	100	-	A-2 P3
10000	100	-	A-3 P3
	100+		空气管路**

\*- 连续流 \*\*- 连续流或正压需求

部分 9: 理化特性

基本物理及化学性质

外观	无资料		
物理状态	自由流动的膏体	相对密度 (水 = 1)	1.2
气味	无资料	分配系数 正辛醇/水	无资料
气味阈值	无资料	自然温度 (°C)	无资料
pH (按供应)	1-2	分解温度	无资料
熔点/冰点 (°C)	不适用	粘性 (cSt)	无资料
初馏点和沸点范围 (°C)	approx 100	分子量 (g/mol)	不适用
闪点 (°C)	不适用	味	无资料
蒸发速率	无资料	爆炸性质	无资料
易燃性	不适用	氧化性质	无资料
爆炸上限 (%)	不适用	表面张力 (dyn/cm or mN/m)	无资料
爆炸下限 (%)	不适用	挥发性成份 (% 体积)	无资料
蒸气压 (kPa)	approx 2.3	气体组	无资料
水中溶解度	混溶	溶液的pH值 (1%)	无资料
蒸气密度 (空气=1)	无资料	挥发性有机化合物克/升	无资料

部分 10: 稳定性和反应性

反应性	请参阅第7部分
稳定性	<ul style="list-style-type: none"> <li>当物质的存储条件具有足够的稳定剂/聚合抑制剂时，物质性质稳定。</li> <li>散装货仓可能有特殊存储要求。</li> <li>警告：物质在密封的容器分解可能会压力积聚导致爆炸。当温度高于32°C，物质可能会有猛烈聚合反应。</li> </ul>
危险反应	请参阅第7部分
应避免的条件	请参阅第7部分
禁配物	请参阅第7部分
危险的分解产物	请参阅第5部分

部分 11: 毒理学信息

Riva Bond LC capsule	<p><b>毒性</b></p> <p>无资料</p>	<p><b>刺激性</b></p> <p>无资料</p>
聚丙烯酸	<p><b>毒性</b></p> <p>口服 (鼠) LD50; 146-468 mg/kg<sup>[1]</sup></p> <p>吸入 (鼠) LC50; &gt;5.1 mg/l4h<sup>[1]</sup></p> <p>经皮 (半致死剂量) (野兔) LD50: &gt;2000 mg/kg<sup>[1]</sup></p>	<p><b>刺激性</b></p> <p>皮肤: 没有观察到不利的影响 (未刺激) <sup>[1]</sup></p> <p>眼: 不良影响观察到的 (不可逆的损伤) <sup>[1]</sup></p>
D-酒石酸	<p><b>毒性</b></p> <p>口服 (鼠) LD50; &gt;=2000&lt;=5000 mg/kg<sup>[1]</sup></p> <p>经皮 (鼠) LD50: &gt;2000 mg/kg<sup>[1]</sup></p>	<p><b>刺激性</b></p> <p>无资料</p>
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	<p><b>毒性</b></p> <p>口服 (鼠) LD50; &gt;=2000 mg/kg<sup>[1]</sup></p> <p>经皮 (半致死剂量) (野兔) LD50: &gt;3000 mg/kg<sup>[2]</sup></p>	<p><b>刺激性</b></p> <p>Eye (rabbit): SEVERE *post-exposure</p> <p>Skin (rabbit): non-irritating* * Rohm &amp; Haas</p> <p>皮肤: 没有观察到不利的影响 (未刺激) <sup>[1]</sup></p> <p>眼: 不良影响观察到的 (刺激性) <sup>[1]</sup></p>

Riva Bond LC capsule

glass powder	<b>毒性</b>	<b>刺激性</b>
	无资料	无资料

图例: 1. 数值取自欧洲ECHA注册物质 - 急性毒性 2. 除特别说明, 数据均引用自RTECS-化学物质毒性作用记录 - \*数值取自制造商的SDS

聚丙烯酸	该物质被IARC列为类别3: 对人类致癌性不可分类。致癌性的证据可能不充分或仅局限于动物实验。
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	接触性过敏很快会显示为接触性湿疹, 偶尔可表现为荨麻疹或血管神经性水肿。接触性湿疹的发病机理是由T淋巴细胞调解的延迟性免疫反应。其它过敏性皮肤反应, 如接触性荨麻疹, 由抗体调解的免疫反应造成。接触性过敏原的重要性不仅由它的致敏性潜能决定, 物质的分布和接触机会也同样重要。广泛分布的微弱致敏物质与极少个体会发生接触的更强的致敏物质相比, 可能是更重要的过敏原。从临床角度看, 如果试验中超过1%的人员对某一种物质显示阳性过敏反应, 这种物质就应受到注意。
glass powder	在文献检索没有显著急性毒性数据确定。
聚丙烯酸 & D-酒石酸 & 2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	停止接触该物质后, 哮喘样症状认可持续数月甚至数年。这可能是由于一种叫做“反应性气道功能障碍综合症”(RADS)的非过敏性鼻炎引起的, 该病症往往在接触高浓度的高度刺激性化合物后出现。诊断 RADS 的关键标准包括病人不属特异反应性个体且未显示先前存在的呼吸病史, 并确定在接触刺激性物质后数分钟至数小时内突然出现持续性哮喘样症状。RADS 的诊断标准也包括了肺量计测出可逆性气流模式, 伴随乙酰甲胆碱激发试验中出现中度至重度支气管高反应性, 但不出现淋巴细胞性炎症和嗜酸粒细胞增多。吸入刺激性物质后的 RADS(或哮喘)一般是少见的; 发生率与接触的刺激性物质(常常是颗粒性质)浓度和暴露时间有关; 工业性支气管炎是接触高浓度刺激物(常常是颗粒性质)后导致的一种生理事态, 它在暴露终止后具有完全可逆性。该病症的主要症状包括呼吸困难、咳嗽和粘液的生成。

急性毒性	✓	致癌性	✓
皮肤刺激/腐蚀	✓	生殖毒性	✗
严重损伤/刺激眼睛	✓	特异性靶器官系统毒性 - 一次接触	✓
呼吸或皮肤过敏	✓	特异性靶器官系统毒性 - 反复接触	✓
诱变性	✗	吸入的危险	✗

图例: ✗ - 数据不可用或不填写分类标准  
 ✓ - 有足够数据做出分类

部分 12: 生态学信息

生态毒性

Riva Bond LC capsule	终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
	无资料	无资料	无资料	无资料	无资料

聚丙烯酸	终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
	EC50	72h	藻类或其他水生植物	0.13-0.205mg/l	2
	EC50	48h	甲壳纲动物	47mg/l	2
	EC10(ECx)	72h	藻类或其他水生植物	0.03-0.031mg/l	2
	LC50	96h	鱼	27mg/l	2

D-酒石酸	终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
	EC50	72h	藻类或其他水生植物	51.404mg/l	2
	EC50	48h	甲壳纲动物	93.313mg/l	2
	EC50	96h	藻类或其他水生植物	23616mg/L	2
	NOEC(ECx)	72h	藻类或其他水生植物	3.125mg/l	2
LC50	96h	鱼	>100mg/l	2	

2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
	EC50	72h	藻类或其他水生植物	345mg/l	2
	EC50	48h	甲壳纲动物	380mg/l	2
	NOEC(ECx)	504h	甲壳纲动物	24.1mg/l	2
LC50	96h	鱼	>100mg/l	2	

glass powder	终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
	无资料	无资料	无资料	无资料	无资料

图例: 摘自 1. IUCLID毒性数据 2. 欧洲化学品管理局(ECHA)注册物质 - 生态毒理学信息 - 水生生物毒性 3. 美国环保局 - 生态毒理学数据库 - 水生生物毒性数据 4. ECETOC水生生物危险性评估数据 5. NITE (日本) - 生物浓缩数据 6. 日本经济产业省 (日本) - 生物浓缩数据 7. 生物浓缩数据 8. 供应商数据

对水生生物有害。

在水生环境可能会引起长期有害作用。

## Riva Bond LC capsule

禁止排入下水道或水体。

## 持久性和降解性

成分	持久性: 水/土壤	持久性: 空气
聚丙烯酸	低	低
D-酒石酸	低	低
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	低	低

## 潜在的生物累积性

成分	生物积累
聚丙烯酸	低 (LogKOW = 0.4415)
D-酒石酸	低 (LogKOW = -1.0017)
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	低 (BCF = 1.54)

## 土壤中的迁移性

成分	迁移性
聚丙烯酸	高 (KOC = 1.201)
D-酒石酸	高 (KOC = 1)
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	高 (KOC = 1.043)

## 其他不良效应

## 部分 13: 废弃处置

## 废弃处置

废弃化学品:	<ul style="list-style-type: none"> <li>禁止让清洗或工艺设备用水进入下水道。</li> <li>在处置前, 有必要收集所有清洗用水以便处理。</li> <li>在任何情况下, 向下水道排放废液都应遵守当地的法律法规, 这是首选应考虑的问题。</li> <li>如有任何疑问, 请与主管部门联系。</li> <li>咨询当地环保部门废弃处理方面的建议。</li> </ul> 在授权的垃圾填埋场掩埋残留物。
污染包装物:	请参阅以上部分
运输注意事项:	请参阅以上部分

## 部分 14: 运输信息

## 包装标志

海洋污染物	无
-------	---

陆上运输(UN): 不被管制为危险品运输

空运(ICAO-IATA / DG): 不被管制为危险品运输

海运(IMDG-Code / GGVSee): 不被管制为危险品运输

14.7.1. 根据MARPOL的附录II和IBC代码进行散装运输

不适用

14.7.2. 散装运输按照MARPOL附则V和IMSBC规则

产品名称	团体
聚丙烯酸	无资料
D-酒石酸	无资料
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	无资料
glass powder	无资料

14.7.3. 散装运输按照IGC代码

产品名称	船只类型
聚丙烯酸	无资料
D-酒石酸	无资料
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	无资料
glass powder	无资料

## 注意事项运输



## Riva Bond LC capsule

## 包装方法

请参阅第7部分

## 部分 15: 法规信息

专门对此物质或混合物的安全、健康和环境的规章 / 法规

聚丙烯酸 出现在以下法规中

中国现有化学物质名录

国际癌症研究机构 (IARC) - IARC 专著分类的药物 - 未分类为致癌物质

D-酒石酸 出现在以下法规中

中国现有化学物质名录

2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯 出现在以下法规中

中国现有化学物质名录

glass powder 出现在以下法规中

不适用

## 国家/地区名录收录情况

化学物质名录	情况
澳大利亚 - AIIC / 澳大利亚非工业用途	是
加拿大 - DSL	是
加拿大 - NDSL	没有 (聚丙烯酸; D-酒石酸; 2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯)
中国 - IECSC	是
欧盟 - EINECS / ELINCS / NLP	没有 (聚丙烯酸)
日本 - ENCS	是
韩国 - KECI	是
新西兰 - NZIoC	是
菲律宾 - PICCS	是
美国 - TSCA	是
台湾 - TCSI	是
墨西哥 - INSQ	是
越南 - NCI	是
俄罗斯 - FBEPH	是
图例:	是 = 所有注明CAS编号的化学品成分都在清单中。 否 = 一种或多种 CAS 列出的成分不在库存中。这些成分可能被豁免或需要注册。

## 部分 16: 其他信息

修订日期:	10/03/2023
最初编制日期	11/04/2016

## SDS版本摘要

版本	日期更新	部分已更新
7.1	20/08/2021	分类的变化, 由于完整的数据库危险计算/更新。
8.1	10/03/2023	分类的变化, 由于完整的数据库危险计算/更新。

## 其他资料

安全数据表(SDS)是一种危险通报工具, 应用于危险评估的过程。许多因素决定了报告的危险在工作场所或其他环境中是否构成风险。通过参考暴露场景可以确定风险, 必须考虑使用规模、使用频率以及当前或可用的工程控制措施。

## 缩略语和首字母缩写

- ▶ PC - TWA: 时间加权平均容许浓度
- ▶ PC - STEL: 短时间接触容许浓度
- ▶ IARC: 国际癌症研究机构
- ▶ ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议
- ▶ STEL: 短期接触限值
- ▶ TEEL: 临时紧急暴露限值
- ▶ IDLH: 立即危及生命或健康的浓度
- ▶ ES: 接触标准
- ▶ OSF: 气味安全系数
- ▶ NOAEL: 未观察到不良效应的水平
- ▶ LOAEL: 最低观测不良效应水平
- ▶ TLV: 阈限值
- ▶ LOD: 检测下限
- ▶ OTV: 气味阈值
- ▶ BCF: 生物富集系数
- ▶ BEI: 生物接触指数
- ▶ DNEL: 衍生无效水平

## Riva Bond LC capsule

- ▶ PNEC: 预测无效浓度
- ▶ AIIC: 澳大利亚工业化学品名录
- ▶ DSL: 国内物质清单
- ▶ NDSL: 非国内物质清单
- ▶ IECSC: 中国现有化学物质名录
- ▶ EINECS: 欧洲现有商业化学物质名录
- ▶ ELINCS: 欧洲通报化学物质清单
- ▶ NLP: 不再是聚合物
- ▶ ENCS: 现有和新化学物质清单
- ▶ KECI: 韩国现有化学品清单
- ▶ NZIoC: 新西兰化学品名录
- ▶ PICCS: 菲律宾化学品和化学物质名录
- ▶ TSCA: 有毒物质控制法
- ▶ TCSI: 台湾化学物质名录
- ▶ INSQ: 国家化学物质名录
- ▶ NCI: 国家化学品名录
- ▶ FBEPH: 俄罗斯潜在危险化学品和生物物质登记册

安全数据表中所包含的信息是基于我们认为是准确的数据，但是，并不提供从使用获得的数据或结果的准确性的任何明示或暗示的保证。

**Other information:**

Prepared by: SDI Limited  
3-15 Brunson Street, Bayswater Victoria, 3153, Australia  
Phone Number: +61 3 8727 7111  
Department issuing SDS: Research and Development  
Contact: Technical Director

**免责声明**

本SDS的信息仅使用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。