



## Riva Light Cure (liquid)

SDI Limited

版本号: 4.1.1.1

按照GB/T 16483 · GB/T 17519编制

制表日期: 18/03/2016

打印日期: 30/03/2016

最初编制日期: 无

LGHS.CHN.ZH-CHT

### 部分 1: 化学品及企业标识

#### 产品名称

产品名称	Riva Light Cure (liquid)
别名	无
其他识别方式	无

#### 产品推荐及限制用途

相关确定用途	根据供应商定义使用。
--------	------------

#### 制造者、输入者或供应者

企业名称	SDI Limited	SDI Brazil Industria E Comercio Ltda	SDI Germany GmbH
企业地址	3-15 Brunson Street VIC Bayswater 3153 Australia	Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 612 São Paulo CEP 05415-020 Brazil	Hansestrasse 85 Cologne D-51149 Germany
电话:	+61 3 8727 7111 (Business Hours)	+55 11 3092 7100	+49 0 2203 9255 0
传真:	+61 3 8727 7222	+55 11 3092 7101	+49 0 2203 9255 200
网站	www.sdi.com.au	www.sdi.com.au	www.sdi.com.au
电子邮件	info@sdi.com.au	brasil@sdi.com.au	germany@sdi.com.au

企业名称	SDI (North America) Inc.
企业地址	1279 Hamilton Parkway IL Itasca 60143 United States
电话:	+1 630 361 9200 (Business hours)
传真:	无
网站	无
电子邮件	USA.Canada@sdi.com.au

#### 应急电话

协会/组织	SDI Limited	无	无
应急电话:	+61 3 8727 7111	无	无
其他应急电话号码	ray.cahill@sdi.com.au	无	无

协会/组织	无
应急电话:	+61 3 8727 7111
其他应急电话号码	无

### 部分 2: 危险性概述

#### 物质及混合物的分类

##### 紧急情况概述

液体。可燃。  
对眼睛有刺激性。  
可引起呼吸道刺激。  
对皮肤有刺激性  
跟皮肤接触可能会引起敏化。

危险性类别	皮肤腐蚀/刺激类别2, 严重眼损伤/眼刺激类别2A, 皮肤致敏物类别1, Specific target organ toxicity - single exposure Category 3 (respiratory tract irritation)
-------	---

#### 标签要素

## Riva Light Cure (liquid)

GHS 标签组件



警示词

警告

## 危险性说明

H315	造成皮肤刺激
H319	造成严重眼刺激
H317	可能造成皮肤过敏反应
H335	可能造成呼吸道刺激

## 防范说明: 预防措施

P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P261	避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。

## 防范说明: 事故响应

P302+P352	如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。
P305+P351+P338	如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
P312	如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P337+P313	如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
P362+P364	脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
P304+P340	如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。

## 防范说明: 安全储存

P405	存放处须加锁。
P403+P233	存放在通风良好的地方, 保持容器密闭。

## 防范说明: 废弃处置

P501	处置内装物/容器
------	----------

## 物理和化学危险

液体。可燃。  
火灾产生有毒烟雾。应在规定危害性物质或特殊废物收集地点把本物质及其容器销毁。

## 健康危险

吸入	本物质能够对某些人造成呼吸道刺激。人体对该刺激的反应会造成进一步的肺损伤。
食入	意外食入该物质可对个体健康造成伤害。
皮肤接触	未愈合的伤口、擦伤的或受刺激的皮肤都不应该暴露于本物质。 通过割伤、擦伤或病变处进入血液, 可能产生全身损伤的有害作用。在使用该物质前应该检查皮肤, 确保任何损伤处得到合理的保护后才能使用该物质。 某些人皮肤接触本物质会引发炎症。
眼睛	本物质能刺激并损害某些人的眼睛。
慢性	与普通人相比, 某些人群皮肤接触该物质更容易引起过敏反应。 有限的证据表明反复或长期职业接触可能会产生涉及器官或生化系统累积性的健康影响。 由于敏化反应, 很低浓度的接触就可能引起严重反应, 即过敏症。有过敏反应的人员不允许在可能接触本物质的环境中工作。

## 环境危害

请参阅第十二部分

## 其他危险性质

食入可能会引起健康的损害\*。  
暴露可能会有积累性作用\*。

## 部分 3: 成分/组成信息

## 物质

请参阅以下部分 - 混合物组成信息。

## 混合物

CAS 号码	浓度或浓度范围 (质量分数 %)	组分
--------	------------------	----

Continued...

Riva Light Cure (liquid)

868-77-9	20-30	2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯
9003-01-4	15-25	聚丙烯酸
无	10-25	dimethacrylate cross-linker
无	10-20	acidic monomer
87-69-4	1-5	D-酒石酸

部分 4: 急救措施

急救

眼睛接触	<p>如果眼睛接触本产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 立即撑开眼睑，用流动清水不断地进行冲洗。</li> <li>▶ 通过不时地提起上、下眼睑，确保眼睛得到彻底的清洗。</li> <li>▶ 继续冲洗眼睛，直到毒物信息中心或医生建议您停止，或者至少要保证冲洗15分钟。</li> <li>▶ 立即把病人送到医院就医。</li> <li>▶ 眼睛受伤后，隐形眼镜只能由受过专门训练的人员取下。</li> </ul>
皮肤接触	<p>如果发生皮肤接触：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋袜。</li> <li>▶ 用流动清水(如果可能，用肥皂)冲洗皮肤和头发；</li> <li>▶ 如有刺激感，应当就医。</li> </ul>
吸入	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -如果烟雾被吸入，应从污染区域移离。</li> <li>▶ -就医。</li> </ul>
食入	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>如果吞食，禁止催吐。</b></li> <li>▶ 如果病人发生呕吐，让病人前倾或左侧卧(如可能，采取头低位)以保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。</li> <li>▶ 密切观察病人。</li> <li>▶ 严禁给有嗜睡或神志不清迹象(即失去知觉)的病人喂食液体。</li> <li>▶ 让病人用水漱口，然后慢慢给其饮用大量液体(病人能感觉舒适的饮用量)。</li> <li>▶ 就医。</li> </ul>

对保护施救者的忠告

对医生的特别提示

对症治疗。

部分 5: 消防措施

灭火剂

泡沫一般是无效的。

特别危险性

火灾禁忌	无资料
------	-----

灭火注意事项及防护措施

消防措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 通知消防队，并告知事故位置与危害特性。</li> <li>▶ 穿全身防护服，并佩戴呼吸设备。</li> <li>▶ 采取一切可能的措施防止溢出物进入下水道或水道。</li> <li>▶ 用喷水雾的方法来控制火势，并冷却邻近区域。</li> <li>▶ 避免直接喷水到液池中。</li> <li>▶ 不要靠近可能灼热的容器。</li> <li>▶ 从有防护的位置喷水以便冷却暴露于火灾中的容器。</li> <li>▶ 如果这么做安全的话，将容器从火场中移走。</li> </ul>
火灾/爆炸危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 可燃。</li> <li>▶ 受热或接触明火，有轻微的火灾危险。</li> <li>▶ 受热可能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。</li> <li>▶ 燃烧时可能释放出有毒的一氧化碳(CO)烟雾。</li> <li>▶ 可能释放出刺鼻的烟雾。</li> <li>▶ 含有可燃性物质的烟雾可能具有爆炸性。</li> </ul> <p>燃烧产物包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>, 二氧化碳 (CO2)</li> <li>, 氮氧化物(NOx)</li> <li>, 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。</li> <li>可能释放有毒烟雾。</li> <li>可能释放腐蚀性烟雾。</li> </ul>

部分 6: 泄漏应急处理

作业人员防护措施，防护装备和应急处置程序

小量泄露	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 清除所有点火源。</li> <li>▶ 立即清理所有泄漏物。</li> <li>▶ 避免接触皮肤和眼睛避免吸入蒸气，避免接触皮和眼睛。</li> <li>▶ 使用采用防护装设备以控制人员接触。</li> <li>▶ 用沙子、土、惰性物质或蛭石来收集并吸附泄漏物。</li> <li>▶ 擦除。</li> <li>▶ 放入合适的、贴有标签的容器中，以便进行废弃处置。</li> </ul>
------	--

## Riva Light Cure (liquid)

<b>大量泄漏</b>	<p>中等程度的危害。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 疏散所有工作人员，向上风向转移。</li> <li>▶ 报告消防队，并告知他们事故地点和危害特性。</li> <li>▶ 必须戴呼吸设备和保护手套。</li> <li>▶ 采取一切可能的措施防止溢出物进入下水道或水体。</li> <li>▶ 禁止吸烟、明火或点火源。</li> <li>▶ 加强通风。</li> <li>▶ 在安全的前提下，阻止泄漏。</li> <li>▶ 用沙子、土或蛭石吸收溢出物。</li> <li>▶ 将收集的可回收的产品放在贴有标签的容器里，以便回收利用。</li> <li>▶ 用沙、土或蛭石吸收残留的产品。</li> <li>▶ 收集固体残留物，密封于贴有标签的桶里，以便废弃处置。</li> <li>▶ 冲洗泄漏区域，并防止进入下水道。</li> <li>▶ 如果下水道或水体被污染，报告应急部门。</li> </ul>
-------------	---

个体防护设备的建议位于本SDS的第八部分。

### 防止发生次生灾害的预防措施

请参阅以上部分

### 环境保护措施

请参阅第12部分

## 部分 7: 操作处置与储存

### 操作处置注意事项

<b>安全操作</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 避免所有接触，包括吸入。</li> <li>▶ 当有接触危险时，穿戴防护服。</li> <li>▶ 在通风良好的区域使用。</li> <li>▶ 防止本品在低洼处汇集。</li> <li>▶ <b>未作空气检测，禁止进入封闭空间内。</b></li> <li>▶ 禁止吸烟、明火或点火源。</li> <li>▶ 避免接触不相容物料。</li> <li>▶ 操作处置时，<b>禁止进食、饮水或吸烟。</b></li> <li>▶ 不使用时，容器应保持安全密封。</li> <li>▶ 防止容器受到物理损伤。</li> <li>▶ 操作完要用肥皂和清水洗手。</li> <li>▶ 工作服应单独洗涤。</li> <li>▶ 遵从良好的职业工作规范。</li> <li>▶ 遵从制造商有关储存和操作处置的建议。</li> <li>▶ 定期检测作业场所所有有害物质浓度，遵从相应的标准，保证作业场所安全。</li> </ul>
<b>其他信息</b>	<p>储存温度为+5 至 +25 °C 切勿存储在阳光直射处。 贮存在干燥、通风良好的区域，远离热源和阳光。</p>

### 储存注意事项

<b>适当容器</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 禁止重新包装。只能使用制造商提供的容器。</li> <li>▶ 检查容器保证标注清晰、无泄露</li> </ul>
<b>储存禁配</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 避免接触强碱。</li> </ul>

## 部分 8: 接触控制和个体防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

#### 成分数据

无

#### 紧急限制

成分	物质名称	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	Hydroxyethyl methacrylate, 2-	0.71 mg/m3	7.8 mg/m3	1000 mg/m3
聚丙烯酸	Acrylic acid polymers; (Acrylic polymer or resin)	7.5 mg/m3	83 mg/m3	500 mg/m3
D-酒石酸	Tartaric acid	1.6 mg/m3	17 mg/m3	100 mg/m3

成分	原IDLH	修订IDLH
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	无	无
聚丙烯酸	无	无
dimethacrylate cross-linker	无	无
acidic monomer	无	无
D-酒石酸	无	无

#### 物料数据

### 接触控制

Riva Light Cure (liquid)

工程控制	采用工程控制消除危害，或在工人和危害之间设置一道屏障。精心设计的工程控制可非常有效地保护工人，而且通常能不受工人间相互作用影响的提高保护水平。 工程控制的基本类型有： 通过改变作业活动或工艺流程的过程控制以降低风险。 将排放源封闭和/或隔离开使目标危险与工人物理隔离，以及能策略性地为工作场所“添加新空气”、“排除旧空气”的通风系统。如果设计合理，通风能够去除或降低空气污染。通风系统的设计必须符合特定工艺以及使用的化学品或污染物。 雇主可能需要使用多种类型的控制措施以防止雇员的过度暴露。 在正常操作条件下，一般排气系统就足够了。如果存在过度接触风险，佩戴SAA认可的呼吸器。呼吸器的正确尺寸是取得充足保护的基本条件。在仓库或封闭的储存场所要提供足够的通风。工作场所中产生的空气污染物具有不同的“逃逸”速度，而它反过来决定了有效去除污染物的新鲜循环空气的“捕集速度”。	
	污染物类型：	空气速度
	从储罐挥发的溶剂、蒸气、脱脂剂等(在静止空气中)	0.25-0.5 m/s (50-100f/min)
	浇注作业、间歇性容器充装、低速传送器输送、焊接、喷雾、电镀酸雾、酸洗等产生的气溶胶、烟雾(缓慢释放进入空间)	0.5-1 m/s (100-200f/min)
直接喷雾、在小房內喷漆、鼓桶充装、传送器装载、粉碎机粉尘、气体排放(快速释放进入存在快速空气运动的空间)	1-2.5 m/s (200 - 500 f/min)	
研磨、喷砂、滚筒抛光、高速转轮产生的粉尘(高速释放进入存在高速空气运动的空间)	2.5-10 m/s (500-2000 f/min)	
在以上每一范围内，合适的值取决于以下条件：		
范围低值	范围高值	
1. 室内气流小或适于捕集	1.室内气流引起干扰	
2. 低毒或令人感觉不适的污染物	2.高毒性污染物	
3. 间歇性、量少	3.量大、使用多	
4. 天棚大，或大气团流动	4. 天棚小，仅局部控制	
简单的理论即可以证明，随着与简易抽风管开口距离的增加，气流速度迅速下降。气流速度与开口距离的平方成反比（在简单情况下）。因此，在参考离污染源的距离后，应该适当调整抽气点的空气速度。例如，在对距抽气点 2 米处贮罐产生的溶剂进行抽气时，抽气扇的空气速度至少应该有1-2 m/s (200-400 f/min)。其它机械问题能够引起排气设备的功能下降，所以安装或使用排气系统时，理论空气速度必须增高10倍或更高。		
个人防护装备		
眼面防护	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 带侧框保护的安全眼镜。</li> <li>▶ 化学护目镜。</li> <li>▶ 隐形眼镜可能会造成特殊危害；软性隐形眼镜可能会吸收和富集刺激物。每个工作场所或作业平台都应该制定关于佩戴隐形眼镜或使用限制的书面策略文件。它应该包括关于镜片在使用中对这类化学品的吸收性和吸附性的评估报告，以及一份伤害史报告。医疗和急救人员应该进行相关取出隐形眼镜的急救培训，同时相关的急救设备应该容易获得。在发生化学品接触时，应当立即开始冲洗眼睛并尽可能快地摘下隐形眼镜。一旦出现眼睛变红或有刺激感，应当摘下隐形眼镜 - 只有在工人彻底洗净双手后，并在一个干净的环境中进行。 [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59] , [AS/NZS 1336 or national equivalent]</li> </ul>	
皮肤防护	请参阅手防护: 以下	
手/脚的保护	▶ 塑胶手套	
身体防护	请参阅其他防护: 以下	
其他防护	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 工作服。</li> <li>▶ PVC ( 聚氯乙烯 ) 围裙。</li> <li>▶ 防护霜。</li> <li>▶ 皮肤清洁霜。</li> <li>▶ 洗眼装置。</li> </ul>	
热危害性	无	

呼吸系统防护

充足容量的A-P种过滤器

部分 9: 理化特性

基本物理及化学性质

外观	无		
物理状态	液体	相对密度 (水 = 1)	无
气味	无	分配系数 正辛醇/水	无
气味阈值	无	自燃温度 (°C)	无
pH (按供应)	<2	分解温度	无
熔点/冰点 (°C)	无	粘性 (cSt)	无
初馏点和沸点范围 (°C)	无	分子量 (g/mol)	不适用
闪点 (°C)	无	味	无
蒸发速率	无	爆炸性质	无
易燃性	无	氧化性质	无
爆炸上限 (%)	无	表面张力 (dyn/cm or mN/m)	无
爆炸下限 (%)	无	挥发性成份 (% 体积)	无

Riva Light Cure (liquid)

蒸气压 (kPa)	无	气体组	无
水中溶解度 (g/L)	不可用	溶液的pH值 (1%)	无
蒸气密度 (空气=1)	无	VOC g/L	无

部分 10: 稳定性和反应性

反应性	请参阅第7部分
稳定性	<ul style="list-style-type: none"> <li>存在不相容的物质。</li> <li>物质被认为具有稳定性。</li> <li>不会发生危险的聚合反应。</li> </ul>
危险反应	请参阅第7部分
应避免的条件	请参阅第7部分
禁配物	请参阅第7部分
危险的分解产物	请参阅第5部分

部分 11: 毒理学信息


Riva Light Cure (liquid)	毒性	刺激性
	无	无
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	毒性	刺激性
	经口 (半致死剂量) (鼠) LD50: >4000 mg/kg <sup>[1]</sup>	* Rohm & Haas
	经皮 (半致死剂量) (野兔) LD50: >3000 mg/kg <sup>[1]</sup>	Eye (rabbit): SEVERE * post-exposure Skin (rabbit): non-irritating*
聚丙烯酸	毒性	刺激性
	经口 (半致死剂量) (鼠) LD50: 2500 mg/kg <sup>[2]</sup>	Nil reported
D-酒石酸	毒性	刺激性
	经口 (半致死剂量) (鼠) LD50: ca.920 mg/kg <sup>[1]</sup>	Nil reported
	经皮 (半致死剂量) (鼠) LD50: >2000 mg/kg <sup>[1]</sup>	

图例: 1. 数值取自欧洲ECHA注册物质 - 急性毒性 2. 除特别说明, 数据均引用自RTECS-化学物质毒性作用记录 - \*数值取自制造商的SDS

2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	<p>接触性过敏很快会显示为接触性湿疹, 偶尔可表现为荨麻疹或血管神经性水肿。接触性湿疹的发病机理是由T淋巴细胞调解的延迟性免疫反应。其它过敏性皮肤反应, 如接触性荨麻疹, 由抗体调解的免疫反应造成。接触性过敏原的重要性不仅由它的致敏性潜能决定, 物质的分布和接触机会也同样重要。广泛分布的微弱致敏物质与极少个体会发生接触的更强的致敏物质相比, 可能是更重要的过敏原。从临床角度看, 如果试验中超过1%的人员对某一种物质显示阳性过敏反应, 这种物质就应受到注意。</p> <p>停止接触该物质后, 哮喘样症状认可持续数月甚至数年。这可能是由于一种叫做“反应性气道功能障碍综合症”(RADS)的非过敏性病态引起的, 该病症往往在接触高浓度的高度刺激性化合物后出现。诊断 RADS 的关键标准包括病人不属特异反应性个体且未显示先前存在的呼吸病史, 并确定在接触刺激性物质后数分钟至数小时内突然出现持续性哮喘样症状。RADS 的诊断标准也包括了肺量计测出可逆性气流模式, 伴随乙酰甲胆碱激发试验中出现中度至重度支气管高反应性, 但不出现淋巴细胞性炎症和嗜酸粒细胞增多。吸入刺激性物质后的 RADS(或哮喘)一般是少见的; 发生率与接触的刺激性物质(常常是颗粒性质)浓度和暴露时间有关; 工业性支气管炎是接触高浓度刺激物(常常是颗粒性质)后导致的一种生理紊乱症状, 它在暴露终止后具有完全可逆性。该病症的主要症状包括呼吸困难、咳嗽和粘液的生成。</p> <p>Dermal (rabbit): &gt;5000 mg/kg* Effects persist beyond 21 days</p>
聚丙烯酸	<p>停止接触该物质后, 哮喘样症状认可持续数月甚至数年。这可能是由于一种叫做“反应性气道功能障碍综合症”(RADS)的非过敏性病态引起的, 该病症往往在接触高浓度的高度刺激性化合物后出现。诊断 RADS 的关键标准包括病人不属特异反应性个体且未显示先前存在的呼吸病史, 并确定在接触刺激性物质后数分钟至数小时内突然出现持续性哮喘样症状。RADS 的诊断标准也包括了肺量计测出可逆性气流模式, 伴随乙酰甲胆碱激发试验中出现中度至重度支气管高反应性, 但不出现淋巴细胞性炎症和嗜酸粒细胞增多。吸入刺激性物质后的 RADS(或哮喘)一般是少见的; 发生率与接触的刺激性物质(常常是颗粒性质)浓度和暴露时间有关; 工业性支气管炎是接触高浓度刺激物(常常是颗粒性质)后导致的一种生理紊乱症状, 它在暴露终止后具有完全可逆性。该病症的主要症状包括呼吸困难、咳嗽和粘液的生成。</p> <p>该物质被IARC列为类别3: 对人类致癌性不可分类。</p> <p>致癌性的证据可能不充分或仅限于动物实验。</p>
D-酒石酸	<p>停止接触该物质后, 哮喘样症状认可持续数月甚至数年。这可能是由于一种叫做“反应性气道功能障碍综合症”(RADS)的非过敏性病态引起的, 该病症往往在接触高浓度的高度刺激性化合物后出现。诊断 RADS 的关键标准包括病人不属特异反应性个体且未显示先前存在的呼吸病史, 并确定在接触刺激性物质后数分钟至数小时内突然出现持续性哮喘样症状。RADS 的诊断标准也包括了肺量计测出可逆性气流模式, 伴随乙酰甲胆碱激发试验中出现中度至重度支气管高反应性, 但不出现淋巴细胞性炎症和嗜酸粒细胞增多。吸入刺激性物质后的 RADS(或哮喘)一般是少见的; 发生率与接触的刺激性物质(常常是颗粒性质)浓度和暴露时间有关; 工业性支气管炎是接触高浓度刺激物(常常是颗粒性质)后导致的一种生理紊乱症状, 它在暴露终止后具有完全可逆性。该病症的主要症状包括呼吸困难、咳嗽和粘液的生成。</p> <p>Convulsions, haemorrhage recorded.</p>

急性毒性	☐	致癌性	☐
皮肤刺激/腐蚀	☑	生殖毒性	☐
严重损伤/刺激眼睛	☑	特异性靶器官系统毒性 - 一次接触	☐
呼吸或皮肤过敏	☑	特异性靶器官系统毒性 - 反复接触	☐
诱变性	☐	吸入的危险	☐

Riva Light Cure (liquid)



部分 12: 生态学信息

生态毒性

成分	终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	LC50	96	鱼	>100mg/L	2
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	EC50	48	甲壳纲动物	210mg/L	2
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	EC50	504	甲壳纲动物	90.1mg/L	2
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	NOEC	504	甲壳纲动物	24.1mg/L	2
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	EC50	72	藻类或其他水生植物	345mg/L	2
聚丙烯酸	EC50	384	甲壳纲动物	389.869mg/L	3
聚丙烯酸	EC50	96	藻类或其他水生植物	8596.446mg/L	3
聚丙烯酸	LC50	96	鱼	1684.686mg/L	3
D-酒石酸	EC50	96	藻类或其他水生植物	434.65983mg/L	3
D-酒石酸	LC50	96	鱼	>100mg/L	2
D-酒石酸	EC50	48	甲壳纲动物	93.313mg/L	2
D-酒石酸	EC50	72	藻类或其他水生植物	51.4043mg/L	2
D-酒石酸	NOEC	72	藻类或其他水生植物	3.125mg/L	2

图例: 摘自 1. IUCLID 毒性数据 2. 欧洲化学品管理局(ECHA)注册物质 - 生态毒理学信息 - 水生生物毒性 3. EPIWIN 套件 V3.12 - 水生生物毒性数据 (估计) 4. 美国环保局 · 生态毒理学数据库 - 水生生物毒性数据 5. ECETOC 水生物危险性评估数据 6. NITE (日本) - 生物浓缩数据 7. 日本经济产业省 (日本) - 生物浓缩数据 8. 供应商数据

禁止排入下水道或水体。

持久性和降解性

成分	持久性: 水/土壤	持久性: 空气
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	低	低
聚丙烯酸	低	低
D-酒石酸	低	低

潜在的生物累积性

成分	生物积累
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	低 (BCF = 1.54)
聚丙烯酸	低 (LogKOW = 0.4415)
D-酒石酸	低 (LogKOW = -1.0017)

土壤中的迁移性

成分	迁移性
2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯	高 (KOC = 1.043)
聚丙烯酸	高 (KOC = 1.201)
D-酒石酸	高 (KOC = 1)

其他不良效应

没有数据

部分 13: 废弃处置

废弃处置

废弃化学品:	<ul style="list-style-type: none"> <li>禁止让清洗或工艺设备用水进入下水道。</li> <li>在处置前, 有必要收集所有清洗用水以便处理。</li> <li>在任何情况下, 向下水道排放废液都应遵守当地的法律法规, 这是首选应考虑的问题。</li> <li>如有任何疑问, 请与主管部门联系。</li> <li>咨询当地环保部门废弃处理方面的建议。</li> </ul> 在授权的垃圾填埋场掩埋残留物。
污染包装物:	请参阅以上部分

## Riva Light Cure (liquid)

运输注意事项: 请参阅以上部分

## 部分 14: 运输信息

### 包装标志

海洋污染物 | 无

陆上运输 (UN): 不被管制为危险品运输

空运 (ICAO-IATA / DG): 不被管制为危险品运输

海运 (IMDG-Code / GGVSee): 不被管制为危险品运输

根据 MARPOL 的附录 II 和 IBC 代码进行散装运输

不适用

### 注意事项运输

### 包装方法

请参阅第 7 部分

## 部分 15: 法规信息

专门对此物质或混合物的安全、健康和环境的规章 / 法规

2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯 (868-77-9) 出现在以下法规中

中国现有化学物质名录

聚丙烯酸 (9003-01-4) 出现在以下法规中

中国现有化学物质名录

危险货物物品名表 (GB12268-2012)

国际研究机构癌症机构 (IARC) - 代理的国际癌症研究机构分类

D-酒石酸 (87-69-4) 出现在以下法规中

中国现有化学物质名录

化学物质名录	情况
澳大利亚 - AICS	Y
加拿大 - DSL	Y
Canada - NDSL	N (聚丙烯酸; D-酒石酸; 2-甲基-2-丙烯酸 (2-羟基乙基) 酯)
中国 - IECSC	Y
欧盟 - EINECS / ELINCS / NLP	N (聚丙烯酸)
日本 - ENCS	Y
韩国 - KECI	Y
新西兰 - NZIoC	Y
菲律宾 - PICCS	Y
美国 - TSCA	Y
图例:	Y = 所有成分均列入目录 N = 未确定或一种或更多种成分未列入目录且不在另列范围(特定成份见括号内)

## 部分 16: 其他信息

### 其他资料

(物料) 安全数据单 SDS 作为危害信息的交流工具, 应该被用来协助风险评估。很多因素可以用来决定是否需报告危害在工作场所或其它安置是否为危险。危险性可以通过参考接触情况而决定。使用规模程度、使用的频率和现有或可用的工程控制都是必须要考虑的。

### 缩略语和首字母缩写

PC - TWA: 时间加权平均容许浓度 (Permissible Concentration-Time Weighted Average), 指以时间为权数规定的 8 h 工作日、40 h 工作周的平均容许接触浓度。

PC - STEL: 短时间接触容许浓度 (Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit), 指在遵守 PC - TWA 前提下允许短时间 (15 min) 接触的浓度。

IARC: 国际癌症研究机构 (International Agency for Research on Cancer)。

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议 (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)。

STEL: 短期接触限值 (Short Term Exposure Limit)。

TEEL: 临时紧急暴露限值 (Temporary Emergency Exposure Limit)。

IDLH: 立即危及生命或健康的浓度 (Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations)。

OSF: 气味安全系数 (Odour Safety Factor)。

NOAEL: 未观察到不良效应的水平 (No Observed Adverse Effect Level)。

LOAEL: 最低观测不良效应水平 (Lowest Observed Adverse Effect Level)。

TLV: 阈限值 (Threshold Limit Value)。

LOD: 检测下限 (Limit Of Detection)。

OTV: 气味阈值 (Odour Threshold Value)。

BCF: 生物富集系数 (BioConcentration Factors)。

BEI: 生物接触指数 (Biological Exposure Index)。

安全数据表中所包含的信息是基于我们认为是准确的数据, 但是, 并不提供从使用获得的数据或结果的准确性的任何明示或暗示的保证。



**Riva Light Cure (liquid)****Other information:**

Prepared by: SDI Limited  
3-15 Brunson Street, Bayswater Victoria, 3153, Australia  
Phone Number: +61 3 8727 7111  
Date of preparation/revision: 23rd September 2015  
Department issuing SDS: Research and Development  
Contact: Technical Director

**免责声明**

本SDS的信息仅使用于所指定的产品。除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。